



Energia Ovunque / Power Everywhere

GREEN POWER.
MOTOSALDATRICI
WELDING MACHINE

Green Power[®]
generators



MOTOSALDATRICI CON MOTORE DIESEL, APERTE, 3000 GIRI/MIN.
ENGINE DRIVEN WELDERS WITH DIESEL ENGINE, OPEN FRAME, 3000 R.P.M



Nome Articolo	Item Name	GPW 200 ADM
Regolazione continua	Current range	20 - 100 A / 90 - 190 A
Tensione innesco	Open circuit voltage	98 V
Servizio (int.)	Duty cycle	190 A - 35% 160 A - 60%
Diametro elettrodi	Electrode diameter	2 - 4 mm.
Potenza	Output Max	6 KVA
	(400 V.)	5 KVA
	(230 V.)	2 KVA
	(48 V.)	
Motore	Engine	YANMAR L100AE
Raffreddamento	Cooling	aria air
Avviamento	Starting	a strappo recoil start
Cilindrata / n.cilindri	Displacement / Cyl.	406 cc / 1
Potenza	Power	10 HP
Consumo	Fuel consumption	1,8 l/h
Capacità serbatoio	Tank capacity	5,5 l
Dimensioni (L x P x H mm)	Dimensions (L x W x H mm)	900 x 550 x 622
Peso	Weight	130 Kg
Rumorosità	Noise level	99 LwA



MOTOSALDATRICI CON MOTORE DIESEL, SILENZIATE, 3000 GIRI/MIN.
ENGINE DRIVEN WELDERS WITH DIESEL ENGINE, SOUNDPROOF, 3000 R.P.M.



Nome Articolo Item Name

GPW 300 SDE

Regolazione continua Current range

20 - 300 A

Tensione innesco Open circuit voltage

70 V

Servizio (int.) Duty cycle

300 A - 60%

Diametro elettrodi Electrode diameter

2 - 6 mm.

Potenza Output Max (400 V.)
 (230 V.)
 (48 V.)

10 KVA
 5 KVA
 5 KVA

Motore Engine

RUGGERINI RD210

Raffreddamento Cooling

aria air

Avviamento Starting

elettrico electric

Cilindrata / n.cilindri Displacement / Cyl.

954 cc / 2

Potenza Power

19 HP

Consumo Fuel consumption

3,3 l/h

Capacità serbatoio Tank capacity

23 l

Dimensioni (L x P x H mm) Dimensions (L x W x H mm)

1320 x 790 x 750

Peso Weight

350 Kg

Rumorosità Noise level

99 LwA



**MOTOSALDATRICI CON MOTORE DIESEL, SILENZIATE, 3000 GIRI/MIN.
ENGINE DRIVEN WELDERS WITH DIESEL ENGINE, SOUNDPROOF, 3000 R.P.M.**



Nome Articolo Item Name	GPW 400 SDE
Regolazione continua Current range	20 - 400 A
Tensione innesco Open circuit voltage	70 V
Servizio (int.) Duty cycle	400 A - 35% 350 A - 60%
Diametro elettrodi Electrode diameter	2 - 8 mm.
Potenza Output Max (400 V.)	13 KVA
(230 V.)	7 KVA
(48 V.)	5 KVA
Motore Engine	LOMBARDINI 9LD625/2
Raffreddamento Cooling	aria air
Avviamento Starting	elettrico electric
Cilindrata / n.cilindri Displacement / Cyl.	1250 cc / 2
Potenza Power	26 HP
Consumo Fuel consumption	4,7 l/h
Capacità serbatoio Tank capacity	26 l
Dimensioni (L x P x H mm) Dimensions (L x W x H mm)	1455 x 870 x 880
Peso Weight	450 Kg
Rumorosità Noise level	98 LwA



MOTOSALDATRICI CON MOTORE DIESEL, SILENZIATE, 1500 GIRI/MIN.
ENGINE DRIVEN WELDERS WITH DIESEL ENGINE, SOUNDPROOF, 1500 R.P.M.



Nome Articolo Item Name

GPW 500 SDE-4

Regolazione continua Current range

10 - 500 A

Tensione innesco Open circuit voltage

62 V

Servizio (int.) Duty cycle

500 A - 35%

450 A - 60%

Diametro elettrodi Electrode diameter

2 - 8 mm.

Potenza Output Max (400 V.)
(230 V.)
(48 V.)

16 KVA

12 KVA

5 KVA

Motore Engine

PERKINS 404D-22G

Raffreddamento Cooling

acqua water

Avviamento Starting

elettrico electric

Cilindrata / n.cilindri Displacement / Cyl.

2216 cc / 4

Potenza Power

27,6 HP

Consumo Fuel consumption

4 l/h

Capacità serbatoio Tank capacity

60 l

Dimensioni (L x P x H mm) Dimensions (L x W x H mm)

1720 x 980 x 1110

Peso Weight

760 Kg

Rumorosità Noise level

93 LwA



MOTOSALDATRICI CON MOTORE DIESEL, SILENZIATE, 1500 GIRI/MIN.
ENGINE DRIVEN WELDERS WITH DIESEL ENGINE, SOUNDPROOF, 1500 R.P.M.



Nome Articolo Item Name	GPW 600 SDE-4
Regolazione continua Current range	10 - 600 A
Tensione innesco Open circuit voltage	60 V
Servizio (int.) Duty cycle	600 A - 35% 550 A - 60%
Diametro elettrodi Electrode diameter	2 - 8 mm.
Potenza Output Max	(400 V.) 30 KVA (230 V.) 15 KVA (48 V.) 5 KVA
Motore Engine	PERKINS 1103A-33G
Raffreddamento Cooling	acqua water
Avviamento Starting	elettrico electric
Cilindrata / n.cilindri Displacement / Cyl.	3300 cc / 3
Potenza Power	41 HP
Consumo Fuel consumption	5,4 l/h
Capacità serbatoio Tank capacity	65 l
Dimensioni (L x P x H mm) Dimensions (L x W x H mm)	2050 x 850 x 1135
Peso Weight	980 Kg
Rumorosità Noise level	96 LwA