

GOMMA
RUBBER
CAOUTCHOUC
GUMMI
CAUCHO



Inquadra il codice con
il tuo smartphone per
vedere il video linea
GOMMA



da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$

da -20°C a $+250^{\circ}\text{C}$

GOMMA

L'anello in gomma di colore nero usato dalla ROCARR è del tipo standard a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85.

La miscela utilizzata in questo tipo di anello resiste senza subire alcuna alterazione delle proprie caratteristiche tecniche a temperature da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$ e può essere impiegata a contatto di acidi deboli mentre perde le sue caratteristiche a contatto con olii e grassi.

Per particolari condizioni d'impiego si possono fornire anelli con mescole idonee a:

- elevata elasticità. Anello di colore nero con decalcogomma blu e scritta RW2
- conducibilità elettrica. Anello con decalcogomma giallo.

Questo tipo di ruote può essere fornito con flange in lamiera d'acciaio stampato, zincato o con nucleo in materiale termoplastico nero. Disponibile con mozzo su boccola in nylon auto lubrificato, cuscinetti a rulli o cuscinetti a sfera. Le ruote possono essere abbinata ai supporti della serie leggera e media e sono particolarmente adatte per carichi su pavimentazioni industriali compatte. Tutte le ruote possono essere fornite complete di parafili in acciaio stampato zincato.

RUBBER

RO-CARR black rubber ring is the standard one, with trapezoidal section, hardness SHORE A 85. The compound used for this type of ring is heat-resistant, for temperatures from -20°C to $+60^{\circ}\text{C}$, without changing its technical specifications; it can be used in contact with frail acids, but it loses its peculiarities in contact with oil and grease.

For special needs, we can supply rings made with compounds suitable for:

- high elasticity. Black rubber ring with blue rubber transfer RW2.
- electric-conductivity resistance. Ring with yellow rubber transfer.

This kind of wheels can be supplied with pressed and zincate steel flanges or thermoplastic material core, hub with self-greasing nylon plain-bearing, roller bearing, ball bearing. The wheels can be coupled to light or medium castors and they are particularly suitable for load on solid industrial flooring. Each wheel can be supplied with threadguards.

CAOUTCHOUC

Le bandage en caoutchouc de couleur noire employé par RO-CARR est de type standard à section trapézoïdale avec dureté SHORE A 85.

Le mélange utilisé dans ce type de bandage résiste sans subir aucune altération de ses caractéristiques techniques à des températures allant de -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$, il peut être utilisé au contact d'acides faibles mais il perd ses caractéristiques au contact d'huiles et graisses.

Pour des utilisations particulières nous pouvons fournir des bandages aux mélanges indiqués pour:

- haute élasticité. Bandage noir avec label bleu. Ecriture RW2.
- résistance à la conductibilité électrique. Bandage avec label jaune.

Ce type de galet peut être fourni avec jantes en tôle en acier embouti, zingué ou à jantes en matériel thermoplastique noir, avec moyeu lisse en nylon autolubrifié, une cage à rouleaux, et roulement à billes. Les galets peuvent être montés sur des supports légers ou moyens et sont particulièrement indiqués pour rouler des charges sur des surfaces industrielles compactes. Toutes ces roulettes peuvent être équipées de pare-fils.

GUMMIBEREIFUNG

Die von der RO-CARR verwendeten, schwarzen Gummibereifung ist ein Standard-Typ, trapezförmig in Härte 85 SHORE A. Die verwendete Mischung dieses Gummiringes ist temperaturbeständig von -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ ohne die eigenen, technischen Eigenschaften zu verlieren und kann auch bei leichten Säuren eingesetzt werden. Verliert aber ihre Eigenschaften bei Gebrauch von Ölen und Fetten.

Für besondere Einsätze sind spezielle Gummiringe lieferbar mit folgenden Verwendungsmöglichkeiten:

- Elastische Mischung. Schwarzer Gummiring mit blauer Marke. RW2 geschrieben.
- elektrisch-leitfähige Mischung: Schwarzer Gummiring mit gelber Marke.

Die Räder mit diesen Gummiringen sind mit Felgen aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech oder mit einteiliger, schwarzer Kunststoffelge lieferbar.

Nabe auf Gleitlager, Rollenlager oder teilweise auf Kugellager. Die Räder können in serie leggera und serie media Gehäusen eingesetzt werden. Die Verwendung ist für glatte Fußböden vorgesehen. Alle Räder sind mit Fadenschutz lieferbar.

CAUCHO

El anillo de caucho de color negro usado por RO-CARR es standar, de sección trapezoidal, con dureza SHORE A 85. También esta disponible de color gris.

La mezcla utilizada en este tipo de anillo resiste a temperaturas de -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$ manteniendo inalteradas las propias características técnicas; se puede emplear en contacto con acidos débiles mientras que pierde sus características en contacto con aceites y grasas.

En condiciones especiales de uso, se pueden suministrar anillos con mezclas apropiadas a:

- gran elasticidad. Anillo de color negro o gris con etiqueta azul y la inscripción RW2.
- resistencia a la conductividad eléctrica. Anillo con etiqueta amarilla.

Este tipo de rueda se puede suministrar con juntas de chapa de acero moldeado, zincado o con nucleo de material termoplastico negro con cubo sobre casquillo de nylon autolubricante, cojinete de rodillos, cojinete de bolas. Las ruedas se pueden combinar con soportes serie leggera y serie media y se adaptan perfectamente para transportar cargas sobre pavimentos industriales compactos. Todas las ruedas se pueden suministrar provistas de parahilos.

81

Foto: Ø 200



Ø	H	RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	39	12	39	15	37,5	8	75	81.R080		81.B080		81.C080	
100	30	39	12	39	15	37,5	8	90	81.R100		81.B100		81.C100	
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	130	81.R125		81.B125		81.C125	
125	37,5	45	15	45	15	-	-	130	81.R125M		81.B125M		-	
140	37,5	49	20	49	20	49	12	150	81.R140		81.B140		81.C140	
140	37,5	45	20	-	-	-	-	150	81.R140M		-		-	
150	37,5	49	20	49	20	49	12	160	81.R150		81.B150		81.C150	
150	37,5	45	20	-	-	-	-	160	81.R150M		-		-	
160	40	58	20	58	20	53,5	12	180	81.R160		81.B160		81.C160	
160	40	50	20	-	-	-	-	180	81.R160M		-		-	
180	50	58	20	58	20	53,5	20	220	81.R180		81.B180		81.C180	
180	50	58	25	-	-	53,5	17	220	81.R180F25		-		81.C180F17	
200	50	58	20	58	20	53,5	20	250	81.R200		81.B200		81.C200	
200	50	58	25	-	-	53,5	17	250	81.R200F25		-		81.C200F17	
225	55	58	20	58	20	53,5	20	300	81.R225		81.B225		81.C225	
225	55	58	25	-	-	53,5	17	300	81.R225F25		-		81.C225F17	
250	60	84	25	84	25	79	25	350	81.R250		81.B250		81.C250	
250	60	75	25	75	25	37,5	25	350	81.R250M		81.B250M		81.C250M37	
250	60	57	20	-	-	-	-	350	81.R250M57		-		-	
280	70	84	25	84	25	79	25	400	81.R280		81.B280		81.C280	
280	70	75	25	75	25	37,5	25	400	81.R280M		81.B280M		81.C280M37	

Ruota in gomma nera, flange in lamiera d'acciaio, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Black rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleitrollen oder Kugellager.

Rueda de caucho negro, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81



Ø	080-100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	001.080	001.125	001.140	001.160	001.200	001.250
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE LEGGERA



350

Foto: Ø 200



Ø	H	RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg	RULLO		BOCCOLA	
									Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	350.R080		350.B080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	350.R100		350.B100	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	350.R125		350.B125	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	350.R140		350.B140	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	350.R150		350.B150	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	150	350.R160		350.B160	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	170	350.R180		350.B180	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	220	350.R200		350.B200	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	350.R225		350.B225	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	350.R250		350.B250	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	350.R280		350.B280	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Schwarzer, Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech,

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

351

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	RULLO	BOCCOLA		
Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	Codice	€	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75		351.R080		351.B080	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90		351.R100		351.B100	
125	37,5	150	85x100	60x80	9	50	110		351.R125		351.B125	
140	37,5	173	85x100	60x80	9	50	120		351.R140		351.B140	
150	37,5	178	85x100	60x80	9	50	120		351.R150		351.B150	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180		351.R160		351.B160	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220		351.R180		351.B180	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250		351.R200		351.B200	
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300		351.R225		351.B225	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350		351.R250		351.B250	
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400		351.R280		351.B280	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FA

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	RULLO	BOCCOLA		
Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	350/FA.R080		350/FA.B080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	350/FA.R100		350/FA.B100	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	350/FA.R125		350/FA.B125	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FA.R140		350/FA.B140	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FA.R150		350/FA.B150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	350/FA.R160		350/FA.B160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	350/FA.R180		350/FA.B180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	350/FA.R200		350/FA.B200	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FR

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	RULLO	BOCCOLA		
Ø	h	W	L1	L2	L3	W	h	kg	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	350/FR.R080		350/FR.B080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	350/FR.R100		350/FR.B100	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	350/FR.R125		350/FR.B125	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FR.R140		350/FR.B140	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FR.R150		350/FR.B150	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180	350/FR.R160		350/FR.B160	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	220	350/FR.R180		350/FR.B180	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	250	350/FR.R200		350/FR.B200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	350/FR.R250		350/FR.B250	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	350/FR.R280		350/FR.B280	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

356

Foto: Ø 200



							RULLO			BOCCOLA
							Codice	€	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	356.R080.10		356.B080.10	
80	30	104	12	41	40	75	356.R080.12		356.B080.12	
100	30	123	10	41	40	90	356.R100.10		356.B100.10	
100	30	123	12	41	40	90	356.R100.12		356.B100.12	
125	37,5	150	10	36	50	110	356.R125.10		356.B125.10	
125	37,5	150	12	36	50	110	356.R125.12		356.B125.12	
140	37,5	173	10	46	50	120	356.R140.10		356.B140.10	
140	37,5	173	12	46	50	120	356.R140.12		356.B140.12	
150	37,5	178	10	46	50	120	356.R150.10		356.B150.10	
150	37,5	178	12	46	50	120	356.R150.12		356.B150.12	
160	40	190	12	41	60	150	356.R160		356.B160	
180	50	208	12	44	60	170	356.R180		356.B180	
200	50	230	12	49	60	220	356.R200		356.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

356/FA

Foto: Ø 200



							RULLO			BOCCOLA
							Codice	€	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	356/FA.R080.10		356/FA.B080.10	
80	30	104	12	41	40	75	356/FA.R080.12		356/FA.B080.12	
100	30	123	10	41	40	90	356/FA.R100.10		356/FA.B100.10	
100	30	123	12	41	40	90	356/FA.R100.12		356/FA.B100.12	
125	37,5	150	10	36	50	110	356/FA.R125.10		356/FA.B125.10	
125	37,5	150	12	36	50	110	356/FA.R125.12		356/FA.B125.12	
140	37,5	173	10	46	50	120	356/FA.R140.10		356/FA.B140.10	
140	37,5	173	12	46	50	120	356/FA.R140.12		356/FA.B140.12	
150	37,5	178	10	46	50	120	356/FA.R150.10		356/FA.B150.10	
150	37,5	178	12	46	50	120	356/FA.R150.12		356/FA.B150.12	
160	40	190	12	53	60	180	356/FA.R160		356/FA.B160	
180	50	208	12	55	60	220	356/FA.R180		356/FA.B180	
200	50	230	12	54	60	250	356/FA.R200		356/FA.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

356/FR

Foto: Ø 200



Ø	Flange	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	RULLO	BOCCOLA
							Codice	Codice
80	30	104	10	41	40	75	356/FR.R080.10	356/FR.B080.10
80	30	104	12	41	40	75	356/FR.R080.12	356/FR.B080.12
100	30	123	10	41	40	90	356/FR.R100.10	356/FR.B100.10
100	30	123	12	41	40	90	356/FR.R100.12	356/FR.B100.12
125	37,5	150	10	36	50	110	356/FR.R125.10	356/FR.B125.10
125	37,5	150	12	36	50	110	356/FR.R125.12	356/FR.B125.12
140	37,5	173	10	46	50	120	356/FR.R140.10	356/FR.B140.10
140	37,5	173	12	46	50	120	356/FR.R140.12	356/FR.B140.12
150	37,5	178	10	46	50	120	356/FR.R150.10	356/FR.B150.10
150	37,5	178	12	46	50	120	356/FR.R150.12	356/FR.B150.12
160	40	190	12	41	60	180	356/FR.R160	356/FR.B160
180	50	208	12	44	60	220	356/FR.R180	356/FR.B180
200	50	230	12	49	60	250	356/FR.R200	356/FR.B200

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à œil, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, rueda de caucho negro con juntas de acero.

352

Foto: Ø 200



Ø	Flange	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	RULLO	BOCCOLA
							Codice	Codice
80	30	104	20x50	41	40	75	352.R080	352.B080
100	30	123	20x50	41	40	90	352.R100	352.B100
125	37,5	150	20x50	36	50	110	352.R125	352.B125
140	37,5	173	20x50	46	50	120	352.R140	352.B140
150	37,5	178	20x50	46	50	120	352.R150	352.B150
160	40	190	22x60	41	60	150	352.R160	352.B160
180	50	208	22x60	44	60	170	352.R180	352.B180
200	50	230	22x60	49	60	220	352.R200	352.B200
225	55	255	27x60	62	60	300	352.R225	352.B225
250	60	293	27x60	77	90	350	352.R250	352.B250
280	70	323	27x60	73	90	400	352.R280	352.B280

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

352 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	352.R080P22	22x60	352.R100P22	22x60	352.R125P22	22x60	352.R140P22	22x60	352.R150P22	27x60	352.R160P27
27x60	352.R080P27	27x60	352.R100P27	27x60	352.R125P27	27x60	352.R140P27	27x60	352.R150P27	Fil 12M	352.R160F12
Fil 8M	352.R080F8	Fil 8M	352.R100F8	Fil 8M	352.R125F8	Fil 8M	352.R140F8	Fil 8M	352.R150F8	Fil 14M	352.R160F14
Fil 10M	352.R080F10	Fil 10M	352.R100F10	Fil 10M	352.R125F10	Fil 10M	352.R140F10	Fil 10M	352.R150F10	Fil 16M	352.R160F16
Fil 12M	352.R080F12	Fil 12M	352.R100F12	Fil 12M	352.R125F12	Fil 12M	352.R140F12	Fil 12M	352.R150F12		
Fil 16M	352.R080F16	Fil 16M	352.R100F16	Fil 16M	352.R125F16	Fil 16M	352.R140F16	Fil 16M	352.R150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	352.R180P27	27x60	352.R200P27	Fil 12M	352.R225F12	Fil 16M	352.R250F16	Fil 16M	352.R280F16
Fil 12M	352.R180F12	Fil 12M	352.R200F12	Fil 14M	352.R225F14	Fil 18M	352.R250F18	Fil 18M	352.R280F18
Fil 14M	352.R180F14	Fil 14M	352.R200F14	Fil 16M	352.R225F16	Fil 20M	352.R250F20	Fil 20M	352.R280F20
Fil 16M	352.R180F16	Fil 16M	352.R200F16						

352 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	352.B080P22	22x60	352.B100P22	22x60	352.B125P22	22x60	352.B140P22	22x60	352.B150P22	27x60	352.B160P27
27x60	352.B080P27	27x60	352.B100P27	27x60	352.B125P27	27x60	352.B140P27	27x60	352.B150P27	Fil 12M	352.B160F12
Fil 8M	352.B080F8	Fil 8M	352.B100F8	Fil 8M	352.B125F8	Fil 8M	352.B140F8	Fil 8M	352.B150F8	Fil 14M	352.B160F14
Fil 10M	352.B080F10	Fil 10M	352.B100F10	Fil 10M	352.B125F10	Fil 10M	352.B140F10	Fil 10M	352.B150F10	Fil 16M	352.B160F16
Fil 12M	352.B080F12	Fil 12M	352.B100F12	Fil 12M	352.B125F12	Fil 12M	352.B140F12	Fil 12M	352.B150F12		
Fil 16M	352.B080F16	Fil 16M	352.B100F16	Fil 16M	352.B125F16	Fil 16M	352.B140F16	Fil 16M	352.B150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	352.B180P27	27x60	352.B200P27	Fil 12M	352.B225F12	Fil 16M	352.B250F16	Fil 16M	352.B280F16
Fil 12M	352.B180F12	Fil 12M	352.B200F12	Fil 14M	352.B225F14	Fil 18M	352.B250F18	Fil 18M	352.B280F18
Fil 14M	352.B180F14	Fil 14M	352.B200F14	Fil 16M	352.B225F16	Fil 20M	352.B250F20	Fil 20M	352.B280F20
Fil 16M	352.B180F16	Fil 16M	352.B200F16						

352/FA

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA		
								Codice	€	Codice	€
	80	30	104	20x50	41	40	75	352/FA.R080		352/FA.B080	
	100	30	123	20x50	41	40	90	352/FA.R100		352/FA.B100	
	125	37,5	150	20x50	36	50	110	352/FA.R125		352/FA.B125	
	140	37,5	173	20x50	46	50	120	352/FA.R140		352/FA.B140	
	150	37,5	178	20x50	46	50	120	352/FA.R150		352/FA.B150	
	160	40	190	22x60	53	60	180	352/FA.R160		352/FA.B160	
	180	50	208	22x60	55	60	220	352/FA.R180		352/FA.B180	
	200	50	230	22x60	54	60	250	352/FA.R200		352/FA.B200	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.



352/FA A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	352/FA.R080P22	22x60	352/FA.R100P22	22x60	352/FA.R125P22	22x60	352/FA.R140P22	22x60	352/FA.R150P22	27x60	352/FA.R160P27
27x60	352/FA.R080P27	27x60	352/FA.R100P27	27x60	352/FA.R125P27	27x60	352/FA.R140P27	27x60	352/FA.R150P27	Fil 12M	352/FA.R160F12
Fil 8M	352/FA.R080F8	Fil 8M	352/FA.R100F8	Fil 8M	352/FA.R125F8	Fil 8M	352/FA.R140F8	Fil 8M	352/FA.R150F8	Fil 14M	352/FA.R160F14
Fil 10M	352/FA.R080F10	Fil 10M	352/FA.R100F10	Fil 10M	352/FA.R125F10	Fil 10M	352/FA.R140F10	Fil 10M	352/FA.R150F10	Fil 16M	352/FA.R160F16
Fil 12M	352/FA.R080F12	Fil 12M	352/FA.R100F12	Fil 12M	352/FA.R125F12	Fil 12M	352/FA.R140F12	Fil 12M	352/FA.R150F12		
Fil 16M	352/FA.R080F16	Fil 16M	352/FA.R100F16	Fil 16M	352/FA.R125F16	Fil 16M	352/FA.R140F16	Fil 16M	352/FA.R150F16		

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
27x60	352/FA.R180P27	27x60	352/FA.R200P27
Fil 12M	352/FA.R180F12	Fil 12M	352/FA.R200F12
Fil 14M	352/FA.R180F14	Fil 14M	352/FA.R200F14
Fil 16M	352/FA.R180F16	Fil 16M	352/FA.R200F16



352/FA A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	352/FA.B080P22	22x60	352/FA.B100P22	22x60	352/FA.B125P22	22x60	352/FA.B140P22	22x60	352/FA.B150P22	27x60	352/FA.B160P27
27x60	352/FA.B080P27	27x60	352/FA.B100P27	27x60	352/FA.B125P27	27x60	352/FA.B140P27	27x60	352/FA.B150P27	Fil 12M	352/FA.B160F12
Fil 8M	352/FA.B080F8	Fil 8M	352/FA.B100F8	Fil 8M	352/FA.B125F8	Fil 8M	352/FA.B140F8	Fil 8M	352/FA.B150F8	Fil 14M	352/FA.B160F14
Fil 10M	352/FA.B080F10	Fil 10M	352/FA.B100F10	Fil 10M	352/FA.B125F10	Fil 10M	352/FA.B140F10	Fil 10M	352/FA.B150F10	Fil 16M	352/FA.B160F16
Fil 12M	352/FA.B080F12	Fil 12M	352/FA.B100F12	Fil 12M	352/FA.B125F12	Fil 12M	352/FA.B140F12	Fil 12M	352/FA.B150F12		
Fil 16M	352/FA.B080F16	Fil 16M	352/FA.B100F16	Fil 16M	352/FA.B125F16	Fil 16M	352/FA.B140F16	Fil 16M	352/FA.B150F16		

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
27x60	352/FA.B180P27	27x60	352/FA.B200P27
Fil 12M	352/FA.B180F12	Fil 12M	352/FA.B200F12
Fil 14M	352/FA.B180F14	Fil 14M	352/FA.B200F14
Fil 16M	352/FA.B180F16	Fil 16M	352/FA.B200F16

SERIE MEDIA



50

Foto: Ø 200



Ø	H	L	D	B	N	R	W	Kg	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	50.R080		50.B080		50.C080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	50.R100		50.B100		50.C100	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	50.R125		50.B125		50.C125	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	50.R140		50.B140		50.C140	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	50.R150		50.B150		50.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	50.R160		50.B160		50.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	50.R180		50.B180		50.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	50.R200		50.B200		50.C200	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	50.R225		50.B225		50.C225	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	50.R250		50.B250		50.C250	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	50.R280		50.B280		50.C280	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Schwarzer, Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

51

Foto: Ø 200



Ø	H	L	D	B	N	R	W	Kg	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75		51.R080		51.B080		51.C080	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90		51.R100		51.B100		51.C100	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	130		51.R125		51.B125		51.C125	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	150		51.R140		51.B140		51.C140	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	160		51.R150		51.B150		51.C150	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180		51.R160		51.B160		51.C160	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220		51.R180		51.B180		51.C180	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250		51.R200		51.B200		51.C200	
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300		51.R225		51.B225		51.C225	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350		51.R250		51.B250		51.C250	
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400		51.R280		51.B280		51.C280	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600/A

Foto: Ø 200



Ø	H	L	D	B	N	R	W	Kg	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	600/A.R080		600/A.B080		600/A.C080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A.R100		600/A.B100		600/A.C100	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	600/A.R125		600/A.B125		600/A.C125	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	600/A.R150		600/A.B150		600/A.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	600/A.R160		600/A.B160		600/A.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	600/A.R180		600/A.B180		600/A.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	600/A.R200		600/A.B200		600/A.C200	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	600/A.R225		600/A.B225		600/A.C225	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	600.R080		600.B080		600.C080	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	600.R100		600.B100		600.C100	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	600.R125		600.B125		600.C125	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	600.R140		600.B140		600.C140	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	600.R150		600.B150		600.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	600.R160		600.B160		600.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	600.R180		600.B180		600.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	600.R200		600.B200		600.C200	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	600.R225		600.B225		600.C225	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	600.R250		600.B250		600.C250	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	600.R280		600.B280		600.C280	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600/FP

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	600/FP.R160		600/FP.B160		600/FP.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	600/FP.R180		600/FP.B180		600/FP.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	600/FP.R200		600/FP.B200		600/FP.C200	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	600/FP.R225		600/FP.B225		600/FP.C225	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

56

Foto: Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75			56.R080.10		56.B080.10		56.C080.10	
80	30	104	12	41	40	75			56.R080.12		56.B080.12		56.C080.12	
100	30	123	10	41	40	90			56.R100.10		56.B100.10		56.C100.10	
100	30	123	12	41	40	90			56.R100.12		56.B100.12		56.C100.12	
125	37,5	153	12	44	50	130			56.R125		56.B125		56.C125	
140	37,5	174	12	45	50	150			56.R140		56.B140		56.C140	
150	37,5	179	12	45	50	160			56.R150		56.B150		56.C150	
160	40	190	12	53	60	180			56.R160		56.B160		56.C160	
180	50	208	12	55	60	220			56.R180		56.B180		56.C180	
200	50	230	12	54	60	250			56.R200		56.B200		56.C200	
225	55	255	12	62	60	300			56.R225		56.B225		56.C225	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à œil, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656/A

Foto : Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	656/A.R080.10	656/A.B080.10	656/A.C080.10			
80	30	104	12	41	40	75	656/A.R080.12	656/A.B080.12	656/A.C080.12			
100	30	123	10	41	40	90	656/A.R100.10	656/A.B100.10	656/A.C100.10			
100	30	123	12	41	40	90	656/A.R100.12	656/A.B100.12	656/A.C100.12			
125	37,5	153	12	44	50	130	656/A.R125	656/A.B125	656/A.C125			
150	37,5	179	12	45	50	160	656/A.R150	656/A.B150	656/A.C150			
160	40	190	12	53	60	180	656/A.R160	656/A.B160	656/A.C160			
180	50	208	12	55	60	220	656/A.R180	656/A.B180	656/A.C180			
200	50	230	12	54	60	250	656/A.R200	656/A.B200	656/A.C200			
225	55	255	12	62	60	300	656/A.R225	656/A.B225	656/A.C225			

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656

Foto : Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	656.R080.10	656.B080.10	656.C080.10			
80	30	104	12	41	40	75	656.R080.12	656.B080.12	656.C080.12			
100	30	123	10	41	40	90	656.R100.10	656.B100.10	656.C100.10			
100	30	123	12	41	40	90	656.R100.12	656.B100.12	656.C100.12			
125	37,5	153	12	44	50	130	656.R125	656.B125	656.C125			
140	37,5	174	12	45	50	150	656.R140	656.B140	656.C140			
150	37,5	179	12	45	50	160	656.R150	656.B150	656.C150			
160	40	190	12	53	60	180	656.R160	656.B160	656.C160			
180	50	208	12	55	60	220	656.R180	656.B180	656.C180			
200	50	230	12	54	60	250	656.R200	656.B200	656.C200			
225	55	255	12	62	60	300	656.R225	656.B225	656.C225			

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656/FP

Foto ruote: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
160	40	190	12	53	60	180	656/FP.R160	656/FP.B160	656/FP.C160			
180	50	208	12	55	60	220	656/FP.R180	656/FP.B180	656/FP.C180			
200	50	230	12	54	60	250	656/FP.R200	656/FP.B200	656/FP.C200			
225	55	255	12	62	60	300	656/FP.R225	656/FP.B225	656/FP.C225			

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52

Foto: Ø 200



							RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
	80	30	104	20x50	41	40	75	52.R080		52.B080		52.C080
	100	30	123	20x50	41	40	90	52.R100		52.B100		52.C100
	125	37,5	153	27x60	44	50	130	52.R125		52.B125		52.C125
	140	37,5	174	27x60	45	50	150	52.R140		52.B140		52.C140
	150	37,5	179	27x60	45	50	160	52.R150		52.B150		52.C150
	160	40	190	27x60	53	60	180	52.R160		52.B160		52.C160
	180	50	208	27x60	55	60	220	52.R180		52.B180		52.C180
	200	50	230	27x60	54	60	250	52.R200		52.B200		52.C200
	225	55	255	27x60	62	60	300	52.R225		52.B225		52.C225
	250	60	293	27x60	77	90	350	52.R250		52.B250		52.C250
	280	70	323	27x60	73	90	400	52.R280		52.B280		52.C280

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160			
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		
20x60	52.R080P2060		20x60	52.R100P2060		20x60	52.R125P20		20x60	52.R150P20		20x60	52.R160P20
22x60	52.R080P22		22x60	52.R100P22		22x60	52.R140P22		22x60	52.R150P22		22x60	52.R160P22
27x60	52.R080P27		27x60	52.R100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225				
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	52.R180P20		20x60	52.R200P20		20x60	52.R225P20	
22x60	52.R180P22		22x60	52.R200P22		22x60	52.R225P22	

52 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160			
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		
20x60	52.B080P2060		20x60	52.B100P2060		20x60	52.B125P20		20x60	52.B150P20		20x60	52.B160P20
22x60	52.B080P22		22x60	52.B100P22		22x60	52.B140P22		22x60	52.B150P22		22x60	52.B160P22
27x60	52.B080P27		27x60	52.B100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225				
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	52.B180P20		20x60	52.B200P20		20x60	52.B225P20	
22x60	52.B180P22		22x60	52.B200P22		22x60	52.B225P22	

52 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52.C080P2060	20x60	52.C100P2060	20x60	52.C125P20	20x60	52.C140P20	20x60	52.C150P20	20x60	52.C160P20
22x60	52.C080P22	22x60	52.C100P22	22x60	52.C125P22	22x60	52.C140P22	22x60	52.C150P22	22x60	52.C160P22
27x60	52.C080P27	27x60	52.C100P27								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52.C180P20	20x60	52.C200P20	20x60	52.C225P20
22x60	52.C180P22	22x60	52.C200P22	22x60	52.C225P22

620/A

Foto : Ø 200



	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO						
	Codice €	Codice €	Codice €						
80	30	104	20x50	41	40	75	620/A.R080	620/A.B080	620/A.C080
100	30	123	20x50	41	40	90	620/A.R100	620/A.B100	620/A.C100
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620/A.R125	620/A.B125	620/A.C125
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620/A.R150	620/A.B150	620/A.C150
160	40	190	27x60	53	60	180	620/A.R160	620/A.B160	620/A.C160
180	50	208	27x60	55	60	220	620/A.R180	620/A.B180	620/A.C180
200	50	230	27x60	54	60	250	620/A.R200	620/A.B200	620/A.C200
225	55	255	27x60	62	60	300	620/A.R225	620/A.B225	620/A.C225

Supporto a perno girevole, serie media zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/A.R080P2060	20x60	620/A.R100P2060	20x60	620/A.R125P20	20x60	620/A.R150P20	20x60	620/A.R160P20	20x60	620/A.R180P20
22x60	620/A.R080P22	22x60	620/A.R100P22	22x60	620/A.R125P22	22x60	620/A.R150P22	22x60	620/A.R160P22	22x60	620/A.R180P22
27x60	620/A.R080P27	27x60	620/A.R100P27								

Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €
20x60	620/A.R200P20	20x60	620/A.R225P20
22x60	620/A.R200P22	22x60	620/A.R225P22

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice
20x60	620/A.B080P2060	20x60	620/A.B100P2060	20x60	620/A.B125P20	20x60	620/A.B150P20	20x60	620/A.B160P20	20x60	620/A.B180P20
22x60	620/A.B080P22	22x60	620/A.B100P22	22x60	620/A.B125P22	22x60	620/A.B150P22	22x60	620/A.B160P22	22x60	620/A.B180P22
27x60	620/A.B080P27	27x60	620/A.B100P27								

Ø 200		Ø 225	
20x60	Codice	20x60	Codice
20x60	620/A.B200P20	20x60	620/A.B225P20
22x60	620/A.B200P22	22x60	620/A.B225P22

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice
20x60	620/A.C080P2060	20x60	620/A.C100P2060	20x60	620/A.C125P20	20x60	620/A.C150P20	20x60	620/A.C160P20	20x60	620/A.C180P20
22x60	620/A.C080P22	22x60	620/A.C100P22	22x60	620/A.C125P22	22x60	620/A.C150P22	22x60	620/A.C160P22	22x60	620/A.C180P22
27x60	620/A.C080P27	27x60	620/A.C100P27								

Ø 200		Ø 225	
20x60	Codice	20x60	Codice
20x60	620/A.C200P20	20x60	620/A.C225P20
22x60	620/A.C200P22	22x60	620/A.C225P22

620

Foto : Ø 200



Ø	30	104	20x50	41	40	75	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
							Codice	Codice	Codice
80	30	104	20x50	41	40	75	620.R080	620.B080	620.C080
100	30	123	20x50	41	40	90	620.R100	620.B100	620.C100
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620.R125	620.B125	620.C125
140	37,5	174	27x60	45	50	150	620.R140	620.B140	620.C140
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620.R150	620.B150	620.C150
160	40	190	27x60	53	60	180	620.R160	620.B160	620.C160
180	50	208	27x60	55	60	220	620.R180	620.B180	620.C180
200	50	230	27x60	54	60	250	620.R200	620.B200	620.C200
225	55	255	27x60	62	60	300	620.R225	620.B225	620.C225
250	60	293	27x60	77	90	350	620.R250	620.B250	620.C250
280	70	323	27x60	73	90	400	620.R280	620.B280	620.C280

Supporto a perno girevole, serie media zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.


620 A RICHIESTA - ON REQUEST

RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R080P2060	20x60	620.R100P2060	20x60	620.R125P20	20x60	620.R140P20	20x60	620.R150P20	20x60	620.R160P20
22x60	620.R080P22	22x60	620.R100P22	22x60	620.R125P22	22x60	620.R140P22	22x60	620.R150P22	22x60	620.R160P22
27x60	620.R080P27	27x60	620.R100P27								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R180P20	20x60	620.R200P20	20x60	620.R225P20
22x60	620.R180P22	22x60	620.R200P22	22x60	620.R225P22


620 A RICHIESTA - ON REQUEST

BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.B080P2060	20x60	620.B100P2060	20x60	620.B125P20	20x60	620.B140P20	20x60	620.B150P20	20x60	620.B160P20
22x60	620.B080P22	22x60	620.B100P22	22x60	620.B125P22	22x60	620.B140P22	22x60	620.B150P22	22x60	620.B160P22
27x60	620.B080P27	27x60	620.B100P27								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.B180P20	20x60	620.B200P20	20x60	620.B225P20
22x60	620.B180P22	22x60	620.B200P22	22x60	620.B225P22


620 A RICHIESTA - ON REQUEST

CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.C080P2060	20x60	620.C100P2060	20x60	620.C125P20	20x60	620.C140P20	20x60	620.C150P20	20x60	620.C160P20
22x60	620.C080P22	22x60	620.C100P22	22x60	620.C125P22	22x60	620.C140P22	22x60	620.C150P22	22x60	620.C160P22
27x60	620.C080P27	27x60	620.C100P27								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.C180P20	20x60	620.C200P20	20x60	620.C225P20
22x60	620.C180P22	22x60	620.C200P22	22x60	620.C225P22

620/FP

Foto ruote: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
160	40	190	27x60	53	60	180	620/FP.R160	620/FP.B160	620/FP.C160			
160	40	190	20x60	53	60	180	620/FP.R160P20	620/FP.B160P20	620/FP.C160P20			
160	40	190	22x60	53	60	180	620/FP.R160P22	620/FP.B160P22	620/FP.C160P22			
180	50	208	27x60	55	60	220	620/FP.R180	620/FP.B180	620/FP.C180			
180	50	208	20x60	55	60	220	620/FP.R180P20	620/FP.B180P20	620/FP.C180P20			
180	50	208	22x60	55	60	220	620/FP.R180P22	620/FP.B180P22	620/FP.C180P22			
200	50	230	27x60	54	60	250	620/FP.R200	620/FP.B200	620/FP.C200			
200	50	230	20x60	54	60	250	620/FP.R200P20	620/FP.B200P20	620/FP.C200P20			
200	50	230	22x60	54	60	250	620/FP.R200P22	620/FP.B200P22	620/FP.C200P22			
225	55	255	27x60	62	60	300	620/FP.R225	620/FP.B225	620/FP.C225			
225	55	255	20x60	62	60	300	620/FP.R225P20	620/FP.B225P20	620/FP.C225P20			
225	55	255	22x60	62	60	300	620/FP.R225P22	620/FP.B225P22	620/FP.C225P22			

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52/FIL

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	12	41	40	75	52.R080F12	52.B080F12	52.C080F12			
100	30	123	12	41	40	90	52.R100F12	52.B100F12	52.C100F12			
125	37,5	153	12	44	50	130	52.R125F12	52.B125F12	52.C125F12			
140	37,5	174	12	45	50	150	52.R140F12	52.B140F12	52.C140F12			
150	37,5	179	12	45	50	160	52.R150F12	52.B150F12	52.C150F12			
160	40	190	12	53	60	180	52.R160F12	52.B160F12	52.C160F12			
180	50	208	12	55	60	220	52.R180F12	52.B180F12	52.C180F12			
200	50	230	12	54	60	250	52.R200F12	52.B200F12	52.C200F12			
225	55	255	12	62	60	300	52.R225F12	52.B225F12	52.C225F12			
250	60	293	16	77	90	350	52.R250F16	52.B250F16	52.C250F16			
280	70	323	16	73	90	400	52.R280F16	52.B280F16	52.C280F16			

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige filetée, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.



52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€
	Fil 8M 52.R080F8			Fil 8M 52.R100F8			Fil 10M 52.R125F10			Fil 10M 52.R150F10	
	Fil 10M 52.R080F10			Fil 10M 52.R100F10			Fil 16M 52.R125F16			Fil 16M 52.R150F16	
	Fil 16M 52.R080F16			Fil 16M 52.R100F16							
Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280			
Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€	Icon	Codice	€
	Fil 14M 52.R180F14			Fil 14M 52.R200F14			Fil 14M 52.R225F14			Fil 18M 52.R250F18	
	Fil 16M 52.R180F16			Fil 16M 52.R200F16			Fil 16M 52.R225F16			Fil 20M 52.R250F20	

52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST **BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
Fil 8M	52.B080F8	Fil 8M	52.B100F8	Fil 10M	52.B125F10	Fil 10M	52.B140F10	Fil 10M	52.B150F10	Fil 14M	52.B160F14
Fil 10M	52.B080F10	Fil 10M	52.B100F10	Fil 16M	52.B125F16	Fil 16M	52.B140F16	Fil 16M	52.B150F16	Fil 16M	52.B160F16
Fil 16M	52.B080F16	Fil 16M	52.B100F16								
Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280			
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		
Fil 14M	52.B180F14	Fil 14M	52.B200F14	Fil 14M	52.B225F14	Fil 18M	52.B250F18	Fil 18M	52.B280F18		
Fil 16M	52.B180F16	Fil 16M	52.B200F16	Fil 16M	52.B225F16	Fil 20M	52.B250F20	Fil 20M	52.B280F20		

52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
Fil 8M	52.C080F8	Fil 8M	52.C100F8	Fil 10M	52.C125F10	Fil 10M	52.C140F10	Fil 10M	52.C150F10	Fil 14M	52.C160F14
Fil 10M	52.C080F10	Fil 10M	52.C100F10	Fil 16M	52.C125F16	Fil 16M	52.C140F16	Fil 16M	52.C150F16	Fil 16M	52.C160F16
Fil 16M	52.C080F16	Fil 16M	52.C100F16								
Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280			
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		
Fil 14M	52.C180F14	Fil 14M	52.C200F14	Fil 14M	52.C225F14	Fil 18M	52.C250F18	Fil 18M	52.C280F18		
Fil 16M	52.C180F16	Fil 16M	52.C200F16	Fil 16M	52.C225F16	Fil 20M	52.C250F20	Fil 20M	52.C280F20		

620 / AFIL

Foto : Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
								Codice €	Codice €	Codice €
80	30	104	12	41	40	75	620/A.R080F12	620/A.B080F12	620/A.C080F12	
100	30	123	12	41	40	90	620/A.R100F12	620/A.B100F12	620/A.C100F12	
125	37,5	153	12	44	50	130	620/A.R125F12	620/A.B125F12	620/A.C125F12	
150	37,5	179	12	45	50	160	620/A.R150F12	620/A.B150F12	620/A.C150F12	
160	40	190	12	53	60	180	620/A.R160F12	620/A.B160F12	620/A.C160F12	
180	50	208	12	55	60	220	620/A.R180F12	620/A.B180F12	620/A.C180F12	
200	50	230	12	54	60	250	620/A.R200F12	620/A.B200F12	620/A.C200F12	
225	55	255	12	62	60	300	620/A.R225F12	620/A.B225F12	620/A.C225F12	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige fileté, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FIL

Foto : Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	12	41	40	75	620.R080F12	€	620.B080F12	€	620.C080F12	€
100	30	123	12	41	40	90	620.R100F12	€	620.B100F12	€	620.C100F12	€
125	37,5	153	12	44	50	130	620.R125F12	€	620.B125F12	€	620.C125F12	€
140	37,5	174	12	45	50	150	620.R140F12	€	620.B140F12	€	620.C140F12	€
150	37,5	179	12	45	50	160	620.R150F12	€	620.B150F12	€	620.C150F12	€
160	40	190	12	53	60	180	620.R160F12	€	620.B160F12	€	620.C160F12	€
180	50	208	12	55	60	220	620.R180F12	€	620.B180F12	€	620.C180F12	€
200	50	230	12	54	60	250	620.R200F12	€	620.B200F12	€	620.C200F12	€
225	55	255	12	62	60	300	620.R225F12	€	620.B225F12	€	620.C225F12	€
250	60	293	16	77	90	350	620.R250F16	€	620.B250F16	€	620.C250F16	€
280	70	323	16	73	90	400	620.R280F16	€	620.B280F16	€	620.C280F16	€

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige fileté, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindefzapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.



620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 160
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €
Fil 8M 620.R080F8 Fil 10M 620.R080F10 Fil 16M 620.R080F16	Fil 8M 620.R100F8 Fil 10M 620.R100F10 Fil 16M 620.R100F16	Fil 10M 620.R125F10 Fil 16M 620.R125F16	Fil 10M 620.R140F10 Fil 16M 620.R140F16	Fil 10M 620.R150F10 Fil 16M 620.R150F16	Fil 14M 620.R160F14 Fil 16M 620.R160F16
Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	
Fil 14M 620.R180F14 Fil 16M 620.R180F16	Fil 14M 620.R200F14 Fil 16M 620.R200F16	Fil 14M 620.R225F14 Fil 16M 620.R225F16	Fil 18M 620.R250F18 Fil 20M 620.R250F20	Fil 18M 620.R280F18 Fil 20M 620.R280F20	



620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 160
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €
Fil 8M 620.B080F8 Fil 10M 620.B080F10 Fil 16M 620.B080F16	Fil 8M 620.B100F8 Fil 10M 620.B100F10 Fil 16M 620.B100F16	Fil 10M 620.B125F10 Fil 16M 620.B125F16	Fil 10M 620.B140F10 Fil 16M 620.B140F16	Fil 10M 620.B150F10 Fil 16M 620.B150F16	Fil 14M 620.B160F14 Fil 16M 620.B160F16
Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	
Fil 14M 620.B180F14 Fil 16M 620.B180F16	Fil 14M 620.B200F14 Fil 16M 620.B200F16	Fil 14M 620.B225F14 Fil 16M 620.B225F16	Fil 18M 620.B250F18 Fil 20M 620.B250F20	Fil 18M 620.B280F18 Fil 20M 620.B280F20	

620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 620.C080F8		Fil 8M 620.C100F8		Fil 10M 620.C125F10		Fil 10M 620.C140F10		Fil 10M 620.C150F10		Fil 14M 620.C160F14	
Fil 10M 620.C080F10		Fil 10M 620.C100F10		Fil 16M 620.C125F16		Fil 16M 620.C140F16		Fil 16M 620.C150F16		Fil 16M 620.C160F16	
Fil 16M 620.C080F16		Fil 16M 620.C100F16									

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 14M 620.C180F14		Fil 14M 620.C200F14		Fil 14M 620.C225F14		Fil 18M 620.C250F18		Fil 18M 620.C280F18	
Fil 16M 620.C180F16		Fil 16M 620.C200F16		Fil 16M 620.C225F16		Fil 20M 620.C250F20		Fil 20M 620.C280F20	

52/P40

Foto: Ø 200



	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
	Codice	Codice	Codice
125	52.R12540200	52.B12540200	52.C12540200
140	52.R14040200	52.B14040200	52.C14040200
150	52.R15040200	52.B15040200	52.C15040200
160	52.R16040200	52.B16040200	52.C16040200
180	52.R18040200	52.B18040200	52.C18040200
200	52.R20040200	52.B20040200	52.C20040200
225	52.R22540200	52.B22540200	52.C22540200
250	52.R25040200	52.B25040200	52.C25040200
280	52.R28040200	52.B28040200	52.C28040200

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 52.R12536100		36x100 52.R14036100		36x100 52.R15036100		36x100 52.R16036100		36x100 52.R18036100		36x100 52.R20036100	
40x80 52.R1254080		40x80 52.R1404080		40x80 52.R1504080		40x80 52.R1604080		40x80 52.R1804080		40x80 52.R2004080	
40x100 52.R12540100		40x100 52.R14040100		40x100 52.R15040100		40x100 52.R16040100		40x100 52.R18040100		40x100 52.R20040100	
40x150 52.R12540150		40x150 52.R14040150		40x150 52.R15040150		40x150 52.R16040150		40x150 52.R18040150		40x150 52.R20040150	

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 52.R22536100		40x80 52.R2504080		40x80 52.R2804080	
40x80 52.R2254080		40x100 52.R25040100		40x100 52.R28040100	
40x100 52.R22540100		40x150 52.R25040150		40x150 52.R28040150	
40x150 52.R22540150					

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST ■ BOCCOLA

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.B12536100	36x100	52.B14036100	36x100	52.B15036100	36x100	52.B16036100	36x100	52.B18036100	36x100	52.B20036100
40x80	52.B1254080	40x80	52.B1404080	40x80	52.B1504080	40x80	52.B1604080	40x80	52.B1804080	40x80	52.B2004080
40x100	52.B12540100	40x100	52.B14040100	40x100	52.B15040100	40x100	52.B16040100	40x100	52.B18040100	40x100	52.B20040100
40x150	52.B12540150	40x150	52.B14040150	40x150	52.B15040150	40x150	52.B16040150	40x150	52.B18040150	40x150	52.B20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.B22536100	40x80	52.B2504080	40x80	52.B2804080
40x80	52.B2254080	40x100	52.B25040100	40x100	52.B28040100
40x100	52.B22540100	40x150	52.B25040150	40x150	52.B28040150
40x150	52.B22540150				

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST ○ CUSCINETTO

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.C12536100	36x100	52.C14036100	36x100	52.C15036100	36x100	52.C16036100	36x100	52.C18036100	36x100	52.C20036100
40x80	52.C1254080	40x80	52.C1404080	40x80	52.C1504080	40x80	52.C1604080	40x80	52.C1804080	40x80	52.C2004080
40x100	52.C12540100	40x100	52.C14040100	40x100	52.C15040100	40x100	52.C16040100	40x100	52.C18040100	40x100	52.C20040100
40x150	52.C12540150	40x150	52.C14040150	40x150	52.C15040150	40x150	52.C16040150	40x150	52.C18040150	40x150	52.C20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.C22536100	40x80	52.C2504080	40x80	52.C2804080
40x80	52.C2254080	40x100	52.C25040100	40x100	52.C28040100
40x100	52.C22540100	40x150	52.C25040150	40x150	52.C28040150
40x150	52.C22540150				

620/AP40

Foto : Ø 200



RULLO							BOCCOLA		CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Codice	€	Codice	€	Codice	€
125	37,5	153	40x200	44	50	130	620/A.R12540200		620/A.B12540200		620/A.C12540200	
150	37,5	179	40x200	45	50	160	620/A.R15040200		620/A.B15040200		620/A.C15040200	
160	40	190	40x200	53	60	180	620/A.R16040200		620/A.B16040200		620/A.C16040200	
180	50	208	40x200	55	60	220	620/A.R18040200		620/A.B18040200		620/A.C18040200	
200	50	230	40x200	54	60	250	620/A.R20040200		620/A.B20040200		620/A.C20040200	
225	55	255	40x200	62	60	300	620/A.R22540200		620/A.B22540200		620/A.C22540200	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST **RULLO**

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/A.R12536100	36x100	620/A.R15036100	36x100	620/A.R16036100	36x100	620/A.R18036100	36x100	620/A.R20036100	36x100	620/A.R22536100
40x80	620/A.R1254080	40x80	620/A.R1504080	40x80	620/A.R1604080	40x80	620/A.R1804080	40x80	620/A.R2004080	40x80	620/A.R2254080
40x100	620/A.R12540100	40x100	620/A.R15040100	40x100	620/A.R16040100	40x100	620/A.R18040100	40x100	620/A.R20040100	40x100	620/A.R22540100
40x150	620/A.R12540150	40x150	620/A.R15040150	40x150	620/A.R16040150	40x150	620/A.R18040150	40x150	620/A.R20040150	40x150	620/A.R22540150

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST **BOCCOLA**

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/A.B12536100	36x100	620/A.B15036100	36x100	620/A.B16036100	36x100	620/A.B18036100	36x100	620/A.B20036100	36x100	620/A.B22536100
40x80	620/A.B1254080	40x80	620/A.B1504080	40x80	620/A.B1604080	40x80	620/A.B1804080	40x80	620/A.B2004080	40x80	620/A.B2254080
40x100	620/A.B12540100	40x100	620/A.B15040100	40x100	620/A.B16040100	40x100	620/A.B18040100	40x100	620/A.B20040100	40x100	620/A.B22540100
40x150	620/A.B12540150	40x150	620/A.B15040150	40x150	620/A.B16040150	40x150	620/A.B18040150	40x150	620/A.B20040150	40x150	620/A.B22540150

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/A.C12536100	36x100	620/A.C15036100	36x100	620/A.C16036100	36x100	620/A.C18036100	36x100	620/A.C20036100	36x100	620/A.C22536100
40x80	620/A.C1254080	40x80	620/A.C1504080	40x80	620/A.C1604080	40x80	620/A.C1804080	40x80	620/A.C2004080	40x80	620/A.C2254080
40x100	620/A.C12540100	40x100	620/A.C15040100	40x100	620/A.C16040100	40x100	620/A.C18040100	40x100	620/A.C20040100	40x100	620/A.C22540100
40x150	620/A.C12540150	40x150	620/A.C15040150	40x150	620/A.C16040150	40x150	620/A.C18040150	40x150	620/A.C20040150	40x150	620/A.C22540150

620/P40

Foto : Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
								Codice	Codice	Codice
125	37,5	153	40x200	44	50	130	620.R12540200	620.R12540200	620.C12540200	
140	37,5	174	40x200	45	50	150	620.R14040200	620.B14040200	620.C14040200	
150	37,5	179	40x200	45	50	160	620.R15040200	620.B15040200	620.C15040200	
160	40	190	40x200	53	60	180	620.R16040200	620.B16040200	620.C16040200	
180	50	208	40x200	55	60	220	620.R18040200	620.B18040200	620.C18040200	
200	50	230	40x200	54	60	250	620.R20040200	620.B20040200	620.C20040200	
225	55	255	40x200	62	60	300	620.R22540200	620.B22540200	620.C22540200	
250	60	293	40x200	77	90	350	620.R25040200	620.B25040200	620.C25040200	
280	70	323	40x200	73	90	400	620.R28040200	620.B28040200	620.C28040200	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST **RULLO**

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200			
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		
36x100	620.R12536100		36x100	620.R14036100		36x100	620.R15036100		36x100	620.R18036100		36x100	620.R20036100
40x80	620.R1254080		40x80	620.R1404080		40x80	620.R1504080		40x80	620.R1804080		40x80	620.R2004080
40x100	620.R12540100		40x100	620.R14040100		40x100	620.R15040100		40x100	620.R18040100		40x100	620.R20040100
40x150	620.R12540150		40x150	620.R14040150		40x150	620.R15040150		40x150	620.R18040150		40x150	620.R20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280				
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
36x100	620.R22536100		40x80	620.R2504080		40x80	620.R2804080	
40x80	620.R2254080		40x100	620.R25040100		40x100	620.R28040100	
40x100	620.R22540100		40x150	620.R25040150		40x150	620.R28040150	
40x150	620.R22540150							

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST **BOCCOLA**

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200			
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		
36x100	620.B12536100		36x100	620.B14036100		36x100	620.B15036100		36x100	620.B18036100		36x100	620.B20036100
40x80	620.B1254080		40x80	620.B1404080		40x80	620.B1504080		40x80	620.B1804080		40x80	620.B2004080
40x100	620.B12540100		40x100	620.B14040100		40x100	620.B15040100		40x100	620.B18040100		40x100	620.B20040100
40x150	620.B12540150		40x150	620.B14040150		40x150	620.B15040150		40x150	620.B18040150		40x150	620.B20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280				
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
36x100	620.B22536100		40x80	620.B2504080		40x80	620.B2804080	
40x80	620.B2254080		40x100	620.B25040100		40x100	620.B28040100	
40x100	620.B22540100		40x150	620.B25040150		40x150	620.B28040150	
40x150	620.B22540150							

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200			
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		
36x100	620.C12536100		36x100	620.C14036100		36x100	620.C15036100		36x100	620.C18036100		36x100	620.C20036100
40x80	620.C1254080		40x80	620.C1404080		40x80	620.C1504080		40x80	620.C1804080		40x80	620.C2004080
40x100	620.C12540100		40x100	620.C14040100		40x100	620.C15040100		40x100	620.C18040100		40x100	620.C20040100
40x150	620.C12540150		40x150	620.C14040150		40x150	620.C15040150		40x150	620.C18040150		40x150	620.C20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280				
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
36x100	620.C22536100		40x80	620.C2504080		40x80	620.C2804080	
40x80	620.C2254080		40x100	620.C25040100		40x100	620.C28040100	
40x100	620.C22540100		40x150	620.C25040150		40x150	620.C28040150	
40x150	620.C22540150							

620/FPP40

Foto : Ø 200



RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO					
Codice	€	Codice	€	Codice	€				
160	40	190	40x200	53	60	180	620/FP.R1604020	620/FP.B1604020	620/FP.C1604020
180	50	208	40x200	55	60	220	620/FP.R1804020	620/FP.B1804020	620/FP.C1804020
200	50	230	40x200	54	60	250	620/FP.R2004020	620/FP.B2004020	620/FP.C2004020
225	55	255	40x200	62	60	300	620/FP.R2254020	620/FP.B2254020	620/FP.C2254020

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/FP.R160P36	36x100	620/FP.R180P36	36x100	620/FP.R200P36	36x100	620/FP.R225P36
40x80	620/FP.R1604080	40x80	620/FP.R1804080	40x80	620/FP.R2004080	40x80	620/FP.R2254080
40x100	620/FP.R1604010	40x100	620/FP.R1804010	40x100	620/FP.R2004010	40x100	620/FP.R2254010
40x150	620/FP.R1604015	40x150	620/FP.R1804015	40x150	620/FP.R2004015	40x150	620/FP.R2254015

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/FP.B160P36	36x100	620/FP.B180P36	36x100	620/FP.B200P36	36x100	620/FP.B225P36
40x80	620/FP.B1604080	40x80	620/FP.B1804080	40x80	620/FP.B2004080	40x80	620/FP.B2254080
40x100	620/FP.B1604010	40x100	620/FP.B1804010	40x100	620/FP.B2004010	40x100	620/FP.B2254010
40x150	620/FP.B1604015	40x150	620/FP.B1804015	40x150	620/FP.B2004015	40x150	620/FP.B2254015

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
36x100	620/FP.C160P36	36x100	620/FP.C180P36	36x100	620/FP.C200P36	36x100	620/FP.C225P36
40x80	620/FP.C1604080	40x80	620/FP.C1804080	40x80	620/FP.C2004080	40x80	620/FP.C2254080
40x100	620/FP.C1604010	40x100	620/FP.C1804010	40x100	620/FP.C2004010	40x100	620/FP.C2254010
40x150	620/FP.C1604015	40x150	620/FP.C1804015	40x150	620/FP.C2004015	40x150	620/FP.C2254015

52/T40

Foto: Ø 200



							RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	52.R160T40		52.B160T40		52.C160T40	
180	50	208	40x190	55	60	220	52.R180T40		52.B180T40		52.C180T40	
200	50	230	40x190	54	60	250	52.R200T40		52.B200T40		52.C200T40	
225	55	255	40x190	62	60	300	52.R225T40		52.B225T40		52.C225T40	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/AT40

Foto : Ø 200



							RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	620/A.R160T40		620/A.B160T40		620/A.C160T40	
180	50	208	40x190	55	60	220	620/A.R180T40		620/A.B180T40		620/A.C180T40	
200	50	230	40x190	54	60	250	620/A.R200T40		620/A.B200T40		620/A.C200T40	
225	55	255	40x190	62	60	300	620/A.R225T40		620/A.B225T40		620/A.C225T40	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo anterior de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/T40

Foto : Ø 200



RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
Icona	Codice	Icona	Codice	Icona	Codice
	160		40		190
	180		50		208
	200		50		230
	225		55		255
	40x190		40x190		40x190
	53		55		54
	60		60		62
	180		220		250
	300		300		300
	620.R160T40		620.B160T40		620.C160T40
	620.R180T40		620.B180T40		620.C180T40
	620.R200T40		620.B200T40		620.C200T40
	620.R225T40		620.B225T40		620.C225T40

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FPT40

Foto : Ø 200



RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
Icona	Codice	Icona	Codice	Icona	Codice
	160		40		190
	180		50		208
	200		50		230
	225		55		255
	40x190		40x190		40x190
	53		55		54
	60		60		62
	180		220		250
	300		300		300
	620/FP.R160T40		620/FP.B160T40		620/FP.C160T40
	620/FP.R180T40		620/FP.B180T40		620/FP.C180T40
	620/FP.R200T40		620/FP.B200T40		620/FP.C200T40
	620/FP.R225T40		620/FP.B225T40		620/FP.C225T40

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado con dispositivo anterior de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

81/G

Foto : Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		Kg	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
		Ø	H	Ø	H	Ø	H		Codice	€	Codice
80	30	39	12	39	15	37,5	8	75	81.R080G	81.B080G	81.C080G
100	30	39	12	39	15	37,5	8	90	81.R100G	81.B100G	81.C100G
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	130	81.R125G	81.B125G	81.C125G
125	37,5	45	15	45	15	-	-	130	81.R125MG	81.B125MG	-
140	37,5	49	20	49	20	49	12	150	81.R140G	81.B140G	81.C140G
140	37,5	45	20	-	-	-	-	150	81.R140MG	-	-
150	37,5	49	20	49	20	49	12	160	81.R150G	81.B150G	81.C150G
150	37,5	45	20	-	-	-	-	160	81.R150MG	-	-
160	40	58	20	58	20	53,5	12	180	81.R160G	81.B160G	81.C160G
160	40	50	20	-	-	-	-	180	81.R160MG	-	-
180	50	58	20	58	20	53,5	20	220	81.R180G	81.B180G	81.C180G
180	50	58	25	-	-	53,5	17	220	81.R180GF25	-	81.C180GF17
200	50	58	20	58	20	53,5	20	250	81.R200G	81.B200G	81.C200G
200	50	58	25	-	-	53,5	17	250	81.R200GF25	-	81.C200GF17
225	55	58	20	58	20	53,5	20	300	81.R225G	81.B225G	81.C225G
225	55	58	25	-	-	53,5	17	300	81.R225GF25	-	81.C225GF17
250	60	84	25	84	25	79	25	350	81.R250G	81.B250G	81.C250G
250	60	75	25	75	25	37,5	25	350	81.R250MG	81.B250MG	81.C250GM37
280	70	84	25	84	25	79	25	400	81.R280G	81.B280G	81.C280G
280	70	75	25	75	25	37,5	25	400	81.R280MG	81.B280MG	81.C280GM37

Ruota in gomma grigia, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Grey rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc gris, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleitrollen oder Kugellager.

Rueda de caucho gris, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/G

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	001.080	001.125	001.140	001.160	001.200	001.250
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA



50/G

Foto : Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		Kg	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
		Ø	H	Ø	H	Ø	H		Codice	€	Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	50.R080G	50.B080G	50.C080G
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	50.R100G	50.B100G	50.C100G
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	50.R125G	50.B125G	50.C125G
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	50.R140G	50.B140G	50.C140G
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	50.R150G	50.B150G	50.C150G
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	50.R160G	50.B160G	50.C160G
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	50.R180G	50.B180G	50.C180G
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	50.R200G	50.B200G	50.C200G
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	50.R225G	50.B225G	50.C225G
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	50.R250G	50.B250G	50.C250G
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	50.R280G	50.B280G	50.C280G

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

51/G

Foto : Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	51.R080G	51.B080G	51.C080G				
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	51.R100G	51.B100G	51.C100G				
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	130	51.R125G	51.B125G	51.C125G				
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	150	51.R140G	51.B140G	51.C140G				
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	160	51.R150G	51.B150G	51.C150G				
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	51.R160G	51.B160G	51.C160G				
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220	51.R180G	51.B180G	51.C180G				
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250	51.R200G	51.B200G	51.C200G				
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300	51.R225G	51.B225G	51.C225G				
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350	51.R250G	51.B250G	51.C250G				
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400	51.R280G	51.B280G	51.C280G				

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

600/AG

Foto : Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	600/A.R080G	600/A.B080G	600/A.C080G			
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A.R100G	600/A.B100G	600/A.C100G			
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	600/A.R125G	600/A.B125G	600/A.C125G			
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	600/A.R150G	600/A.B150G	600/A.C150G			
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	600/A.R160G	600/A.B160G	600/A.C160G			
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	600/A.R180G	600/A.B180G	600/A.C180G			
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	600/A.R200G	600/A.B200G	600/A.C200G			
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	600/A.R225G	600/A.B225G	600/A.C225G			

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

600/G

Foto : Ø 200



									RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	600.R080G	600.B080G	600.C080G			
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	600.R100G	600.B100G	600.C100G			
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	600.R125G	600.B125G	600.C125G			
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	600.R140G	600.B140G	600.C140G			
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	600.R150G	600.B150G	600.C150G			
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	600.R160G	600.B160G	600.C160G			
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	600.R180G	600.B180G	600.C180G			
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	600.R200G	600.B200G	600.C200G			
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	600.R225G	600.B225G	600.C225G			
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	600.R250G	600.B250G	600.C250G			
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	600.R280G	600.B280G	600.C280G			

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

56/G

Foto : Ø 200



							RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	10	41	40	75	56.R080G.10	56.B080G.10	56.C080G.10
80	30	104	12	41	40	75	56.R080G.12	56.B080G.12	56.C080G.12
100	30	123	10	41	40	90	56.R100G.10	56.B100G.10	56.C100G.10
100	30	123	12	41	40	90	56.R100G.12	56.B100G.12	56.C100G.12
125	37,5	153	12	44	50	130	56.R125G	56.B125G	56.C125G
140	37,5	174	12	45	50	150	56.R140G	56.B140G	56.C140G
150	37,5	179	12	45	50	160	56.R150G	56.B150G	56.C150G
160	40	190	12	53	60	180	56.R160G	56.B160G	56.C160G
180	50	208	12	55	60	220	56.R180G	56.B180G	56.C180G
200	50	230	12	54	60	250	56.R200G	56.B200G	56.C200G
225	55	255	12	62	60	300	56.R225G	56.B225G	56.C225G

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

656/AG

Foto : Ø 200



							RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	10	41	40	75	656/A.R080G.10	656/A.B080G.10	656/A.C080G.10
80	30	104	12	41	40	75	656/A.R080G.12	656/A.B080G.12	656/A.C080G.12
100	30	123	10	41	40	90	656/A.R100G.10	656/A.B100G.10	656/A.C100G.10
100	30	123	12	41	40	90	656/A.R100G.12	656/A.B100G.12	656/A.C100G.12
125	37,5	153	12	44	50	130	656/A.R125G	656/A.B125G	656/A.C125G
150	37,5	179	12	45	50	160	656/A.R150G	656/A.B150G	656/A.C150G
160	40	190	12	53	60	180	656/A.R160G	656/A.B160G	656/A.C160G
180	50	208	12	55	60	220	656/A.R180G	656/A.B180G	656/A.C180G
200	50	230	12	54	60	250	656/A.R200G	656/A.B200G	656/A.C200G
225	55	255	12	62	60	300	656/A.R225G	656/A.B225G	656/A.C225G

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

656/G

Foto : Ø 200



							RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	10	41	40	75	656.R080G.10	656.B080G.10	656.C080G.10
80	30	104	12	41	40	75	656.R080G.12	656.B080G.12	656.C080G.12
100	30	123	10	41	40	90	656.R100G.10	656.B100G.10	656.C100G.10
100	30	123	12	41	40	90	656.R100G.12	656.B100G.12	656.C100G.12
125	37,5	153	12	44	50	130	656.R125G	656.B125G	656.C125G
140	37,5	174	12	45	50	150	656.R140G	656.B140G	656.C140G
150	37,5	179	12	45	50	160	656.R150G	656.B150G	656.C150G
160	40	190	12	53	60	180	656.R160G	656.B160G	656.C160G
180	50	208	12	55	60	220	656.R180G	656.B180G	656.C180G
200	50	230	12	54	60	250	656.R200G	656.B200G	656.C200G
225	55	255	12	62	60	300	656.R225G	656.B225G	656.C225G

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

52/G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52.C080GP2060	20x60	52.C100GP2060	20x60	52.C125GP20	20x60	52.C140GP20	20x60	52.C150GP20	20x60	52.C160GP20
22x60	52.C080GP22	22x60	52.C100GP22	22x60	52.C125GP22	22x60	52.C140GP22	22x60	52.C150GP22	22x60	52.C160GP22
27x60	52.C080GP27	27x60	52.C100GP27								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52.C180GP20	20x60	52.C200GP20	20x60	52.C225GP20
22x60	52.C180GP22	22x60	52.C200GP22	22x60	52.C225GP22

620/AG

Foto : Ø 200



RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO					
	Codice €		Codice €		Codice €				
80	30	104	20x50	41	40	75	620/A.R080G	620/A.B080G	620/A.C080G
100	30	123	20x50	41	40	90	620/A.R100G	620/A.B100G	620/A.C100G
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620/A.R125G	620/A.B125G	620/A.C125G
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620/A.R150G	620/A.B150G	620/A.C150G
160	40	190	27x60	53	60	180	620/A.R160G	620/A.B160G	620/A.C160G
180	50	208	27x60	55	60	220	620/A.R180G	620/A.B180G	620/A.C180G
200	50	230	27x60	54	60	250	620/A.R200G	620/A.B200G	620/A.C200G
225	55	255	27x60	62	60	300	620/A.R225G	620/A.B225G	620/A.C225G

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/A.R080P2060G	20x60	620/A.R100P2060G	20x60	620/A.R125P20G	20x60	620/A.R150P20G	20x60	620/A.R160P20G	20x60	620/A.R180P20G
22x60	620/A.R080P22G	22x60	620/A.R100P22G	22x60	620/A.R125P22G	22x60	620/A.R150P22G	22x60	620/A.R160P22G	22x60	620/A.R180P22G
27x60	620/A.R080P27G	27x60	620/A.R100P27G								

Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €
20x60	620/A.R200P20G	20x60	620/A.R225P20G
22x60	620/A.R200P22G	22x60	620/A.R225P22G

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice
620/A.B080P20G		620/A.B100P20G		620/A.B125P20G		620/A.B150P20G		620/A.B160P20G		620/A.B180P20G	
620/A.B080P22G		620/A.B100P22G		620/A.B125P22G		620/A.B150P22G		620/A.B160P22G		620/A.B180P22G	
620/A.B080P27G		620/A.B100P27G									

Ø 200		Ø 225	
20x60	Codice	20x60	Codice
620/A.B200P20G		620/A.B225P20G	
620/A.B200P22G		620/A.B225P22G	

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice	20x60	Codice
620/A.C080P20G		620/A.C100P20G		620/A.C125P20G		620/A.C150P20G		620/A.C160P20G		620/A.C180P20G	
620/A.C080P22G		620/A.C100P22G		620/A.C125P22G		620/A.C150P22G		620/A.C160P22G		620/A.C180P22G	
620/A.C080P27G		620/A.C100P27G									

Ø 200		Ø 225	
20x60	Codice	20x60	Codice
620/A.C200P20G		620/A.C225P20G	
620/A.C200P22G		620/A.C225P22G	

620/G

Foto : Ø 200



Ø	Stem	Swivel	Wheel	Locking	Flange	Hub	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
							Codice	Codice	Codice
80	30	104	20x50	41	40	75	620.R080G	620.B080G	620.C080G
100	30	123	20x50	41	40	90	620.R100G	620.B100G	620.C100G
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620.R125G	620.B125G	620.C125G
140	37,5	174	27x60	45	50	150	620.R140G	620.B140G	620.C140G
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620.R150G	620.B150G	620.C150G
160	40	190	27x60	53	60	180	620.R160G	620.B160G	620.C160G
180	50	208	27x60	55	60	220	620.R180G	620.B180G	620.C180G
200	50	230	27x60	54	60	250	620.R200G	620.B200G	620.C200G
225	55	255	27x60	62	60	300	620.R225G	620.B225G	620.C225G
250	60	293	27x60	77	90	350	620.R250G	620.B250G	620.C250G
280	70	323	27x60	73	90	400	620.R280G	620.B280G	620.C280G

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.


620/G A RICHIESTA - ON REQUEST

RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R080P2060G	20x60	620.R100P2060G	20x60	620.R125P20G	20x60	620.R140P20G	20x60	620.R150P20G	20x60	620.R160P20G
22x60	620.R080P22G	22x60	620.R100P22G	22x60	620.R125P22G	22x60	620.R140P22G	22x60	620.R150P22G	22x60	620.R160P22G
27x60	620.R080P27G	27x60	620.R100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R180P20G	20x60	620.R200P20G	20x60	620.R225P20G
22x60	620.R180P22G	22x60	620.R200P22G	22x60	620.R225P22G


620/G A RICHIESTA - ON REQUEST

BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.B080P2060G	20x60	620.B100P2060G	20x60	620.B125P20G	20x60	620.B140P20G	20x60	620.B150P20G	20x60	620.B160P20G
22x60	620.B080P22G	22x60	620.B100P22G	22x60	620.B125P22G	22x60	620.B140P22G	22x60	620.B150P22G	22x60	620.B160P22G
27x60	620.B080P27G	27x60	620.B100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.B180P20G	20x60	620.B200P20G	20x60	620.B225P20G
22x60	620.B180P22G	22x60	620.B200P22G	22x60	620.B225P22G


620/G A RICHIESTA - ON REQUEST

CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.C080P2060G	20x60	620.C100P2060G	20x60	620.C125P20G	20x60	620.C140P20G	20x60	620.C150P20G	20x60	620.C160P20G
22x60	620.C080P22G	22x60	620.C100P22G	22x60	620.C125P22G	22x60	620.C140P22G	22x60	620.C150P22G	22x60	620.C160P22G
27x60	620.C080P27G	27x60	620.C100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.C180P20G	20x60	620.C200P20G	20x60	620.C225P20G
22x60	620.C180P22G	22x60	620.C200P22G	22x60	620.C225P22G

81/RW2

Foto : Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		kg	RULLO			BOCCOLA			CUSCINETTO		
		Ø	H	Ø	H	Ø	H		Codice	€	Codice	€	Codice	€			
100	30	39	12	39	15	37,5	8	110	81.R100RW2	€	81.B100RW2	€	81.C100RW2	€			
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	150	81.R125RW2	€	81.B125RW2	€	81.C125RW2	€			
125	37,5	45	15	45	15	-	-	150	81.R125MRW2	€	81.B125MRW2	€	-	€			
140	37,5	49	20	49	20	49	12	180	81.R140RW2	€	81.B140RW2	€	81.C140RW2	€			
140	37,5	45	20	-	-	-	-	180	81.R140MRW2	€	-	€	-	€			
150	37,5	49	20	49	20	49	12	190	81.R150RW2	€	81.B150RW2	€	81.C150RW2	€			
150	37,5	45	20	-	-	-	-	190	81.R150MRW2	€	-	€	-	€			
160	40	58	20	58	20	53,5	12	210	81.R160RW2	€	81.B160RW2	€	81.C160RW2	€			
160	40	50	20	-	-	-	-	210	81.R160MRW2	€	-	€	-	€			
180	50	58	20	58	20	53,5	20	260	81.R180RW2	€	81.B180RW2	€	81.C180RW2	€			
180	50	58	25	-	-	53,5	17	260	81.R180RW2F25	€	-	€	81.C180RW2F17	€			
200	50	58	20	58	20	53,5	20	300	81.R200RW2	€	81.B200RW2	€	81.C200RW2	€			
200	50	58	25	-	-	53,5	17	300	81.R200RW2F25	€	-	€	81.C200RW2F17	€			
250	60	84	25	84	25	79	25	400	81.R250RW2	€	81.B250RW2	€	81.C250RW2	€			
250	60	75	25	84	25	37,5	25	400	81.R250MRW2	€	81.B250MRW2	€	81.C250RW2M37	€			

Ruota in gomma elastica bicomponente, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su boccolla nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Two components rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc à deux composants, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho elástico de dos componentes, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/RW2

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	001.080	001.125	001.140	001.160	001.200	001.250
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA



50/RW2

Foto : Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		kg	RULLO			BOCCOLA			CUSCINETTO		
		Ø	H	Ø	H	Ø	H		Codice	€	Codice	€	Codice	€			
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50.R100RW2	€	50.B100RW2	€	50.C100RW2	€			
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	50.R125RW2	€	50.B125RW2	€	50.C125RW2	€			
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	180	50.R140RW2	€	50.B140RW2	€	50.C140RW2	€			
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	50.R150RW2	€	50.B150RW2	€	50.C150RW2	€			
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	50.R160RW2	€	50.B160RW2	€	50.C160RW2	€			
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	50.R180RW2	€	50.B180RW2	€	50.C180RW2	€			
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50.R200RW2	€	50.B200RW2	€	50.C200RW2	€			
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50.R250RW2	€	50.B250RW2	€	50.C250RW2	€			

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; two components rubber tyre with steel flanges

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

51 / RW2

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110		51.R100RW2		51.B100RW2		51.C100RW2	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	150		51.R125RW2		51.B125RW2		51.C125RW2	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	180		51.R140RW2		51.B140RW2		51.C140RW2	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	190		51.R150RW2		51.B150RW2		51.C150RW2	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	210		51.R160RW2		51.B160RW2		51.C160RW2	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	260		51.R180RW2		51.B180RW2		51.C180RW2	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300		51.R200RW2		51.B200RW2		51.C200RW2	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400		51.R250RW2		51.B250RW2		51.C250RW2	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; Two components rubber tyre with steel flanges

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

600 / ARW2

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/A.R100RW2		600/A.B100RW2		600/A.C100RW2	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	600/A.R125RW2		600/A.B125RW2		600/A.C125RW2	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	600/A.R150RW2		600/A.B150RW2		600/A.C150RW2	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	600/A.R160RW2		600/A.B160RW2		600/A.C160RW2	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	600/A.R180RW2		600/A.B180RW2		600/A.C180RW2	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/A.R200RW2		600/A.B200RW2		600/A.C200RW2	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

600 / RW2

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
									Codice	€	Codice	€	Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600.R100RW2		600.B100RW2		600.C100RW2	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	600.R125RW2		600.B125RW2		600.C125RW2	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	180	600.R140RW2		600.B140RW2		600.C140RW2	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	600.R150RW2		600.B150RW2		600.C150RW2	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	600.R160RW2		600.B160RW2		600.C160RW2	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	600.R180RW2		600.B180RW2		600.C180RW2	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600.R200RW2		600.B200RW2		600.C200RW2	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	600.R250RW2		600.B250RW2		600.C250RW2	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

56/RW2

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO		
							Codice	€	Codice	€	
100	30	123	10	41	40	110	56.R100RW2.10	€	56.B100RW2.10	€	56.C100RW2.10
100	30	123	12	41	40	110	56.R100RW2.12	€	56.B100RW2.12	€	56.C100RW2.12
125	37,5	153	12	44	50	150	56.R125RW2	€	56.B125RW2	€	56.C125RW2
140	37,5	174	12	45	50	180	56.R140RW2	€	56.B140RW2	€	56.C140RW2
150	37,5	179	12	45	50	190	56.R150RW2	€	56.B150RW2	€	56.C150RW2
160	40	190	12	53	60	210	56.R160RW2	€	56.B160RW2	€	56.C160RW2
180	50	208	12	55	60	260	56.R180RW2	€	56.B180RW2	€	56.C180RW2
200	50	230	12	54	60	300	56.R200RW2	€	56.B200RW2	€	56.C200RW2

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

656/ARW2

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO		
							Codice	€	Codice	€	
100	30	123	10	41	40	110	656/A.R100RW210	€	656/A.B100RW210	€	656/A.C100RW210
100	30	123	12	41	40	110	656/A.R100RW212	€	656/A.B100RW212	€	656/A.C100RW212
125	37,5	153	12	44	50	150	656/A.R125RW2	€	656/A.B125RW2	€	656/A.C125RW2
150	37,5	179	12	45	50	190	656/A.R150RW2	€	656/A.B150RW2	€	656/A.C150RW2
160	40	190	12	53	60	210	656/A.R160RW2	€	656/A.B160RW2	€	656/A.C160RW2
180	50	208	12	55	60	260	656/A.R180RW2	€	656/A.B180RW2	€	656/A.C180RW2
200	50	230	12	54	60	300	656/A.R200RW2	€	656/A.B200RW2	€	656/A.C200RW2

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

656/RW2

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO		
							Codice	€	Codice	€	
100	30	123	10	41	40	110	656.R100RW2.10	€	656.B100RW2.10	€	656.C100RW2.10
100	30	123	12	41	40	110	656.R100RW2.12	€	656.B100RW2.12	€	656.C100RW2.12
125	37,5	153	12	44	50	150	656.R125RW2	€	656.B125RW2	€	656.C125RW2
140	37,5	174	12	45	50	180	656.R140RW2	€	656.B140RW2	€	656.C140RW2
150	37,5	179	12	45	50	190	656.R150RW2	€	656.B150RW2	€	656.C150RW2
160	40	190	12	53	60	210	656.R160RW2	€	656.B160RW2	€	656.C160RW2
180	50	208	12	55	60	260	656.R180RW2	€	656.B180RW2	€	656.C180RW2
200	50	230	12	54	60	300	656.R200RW2	€	656.B200RW2	€	656.C200RW2

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

620/ARW2 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/A.C100RW220	20x60	620/A.C125RW220	20x60	620/A.C150RW220	20x60	620/A.C160RW220	20x60	620/A.C180RW220	20x60	620/A.C200RW220
22x60	620/A.C100RW222	22x60	620/A.C125RW222	22x60	620/A.C150RW222	22x60	620/A.C160RW222	22x60	620/A.C180RW222	22x60	620/A.C200RW222
27x60	620/A.C100RW227										

620/RW2

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO
100	30	123	20x50	41	40	110	Codice €	Codice €	Codice €
125	37,5	153	27x60	44	50	150	620.R125RW2	620.B125RW2	620.C125RW2
140	37,5	174	27x60	45	50	180	620.R140RW2	620.B140RW2	620.C140RW2
150	37,5	179	27x60	45	50	190	620.R150RW2	620.B150RW2	620.C150RW2
160	40	190	27x60	53	60	210	620.R160RW2	620.B160RW2	620.C160RW2
180	50	208	27x60	55	60	260	620.R180RW2	620.B180RW2	620.C180RW2
200	50	230	27x60	54	60	300	620.R200RW2	620.B200RW2	620.C200RW2
250	60	293	27x60	77	90	400	620.R250RW2	620.B250RW2	620.C250RW2

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes lenkgehäuse mit zapfen, mittlere serie, totalfesteller auf rad und gehäuse wirkend, 2 Komponenten vollgummireifen, felgen aus verzinktem stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R100RW2P20	20x60	620.R125RW2P20	20x60	620.R140RW2P20	20x60	620.R150RW2P20	20x60	620.R160RW2P20	20x60	620.R180RW2P20
22x60	620.R100RW2P22	22x60	620.R125RW2P22	22x60	620.R140RW2P22	22x60	620.R150RW2P22	22x60	620.R160RW2P22	22x60	620.R180RW2P22
27x60	620.R100RW2P27										

Ø 200	
	Codice €
20x60	620.R200RW2P20
22x60	620.R200RW2P22

620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.B100RW2P20	20x60	620.B125RW2P20	20x60	620.B140RW2P20	20x60	620.B150RW2P20	20x60	620.B160RW2P20	20x60	620.B180RW2P20
22x60	620.B100RW2P22	22x60	620.B125RW2P22	22x60	620.B140RW2P22	22x60	620.B150RW2P22	22x60	620.B160RW2P22	22x60	620.B180RW2P22
27x60	620.B100RW2P27										

Ø 200



Codice €

20x60	620.B200RW2P20
22x60	620.B200RW2P22



620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100



Codice €

Ø 125



Codice €

Ø 140



Codice €

Ø 150



Codice €

Ø 160



Codice €

Ø 180



Codice €

20x60	620.C100RW2P20
22x60	620.C100RW2P22
27x60	620.C100RW2P27

20x60	620.C125RW2P20
22x60	620.C125RW2P22

20x60	620.C140RW2P20
22x60	620.C140RW2P22

20x60	620.C150RW2P20
22x60	620.C150RW2P22

20x60	620.C160RW2P20
22x60	620.C160RW2P22

20x60	620.C180RW2P20
22x60	620.C180RW2P22

Ø 200



Codice €

20x60	620.C200RW2P20
22x60	620.C200RW2P22

81/AS

Foto: Ø 200



							RULLO			CUSCINETTO
							Codice	€	Codice	€
80	30	39	12	37,5	8	65	81.R080A		81.C080A	
100	30	39	12	37,5	8	80	81.R100A		81.C100A	
125	37,5	49	15	47,5	10	115	81.R125A		81.C125A	
125	37,5	45	15	-	-	115	81.R125MA		-	
140	37,5	49	20	49	12	135	81.R140A		81.C140A	
140	37,5	45	20	-	-	135	81.R140MA		-	
150	37,5	49	20	49	12	145	81.R150A		81.C150A	
150	37,5	45	20	-	-	145	81.R150MA		-	
160	40	58	20	53,5	12	160	81.R160A		81.C160A	
160	40	50	20	-	-	160	81.R160MA		-	
180	50	58	20	53,5	20	195	81.R180A		81.C180A	
180	50	58	25	53,5	17	195	81.R180AF25		81.C180AF17	
200	50	58	20	53,5	20	225	81.R200A		81.C200A	
200	50	58	25	53,5	17	225	81.R200AF25		81.C200AF17	
250	60	84	25	79	25	315	81.R250A		81.C250A	
250	60	75	25	37,5	25	315	81.R250MA		81.C250MA	

Ruota in gomma antistatica, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Antistatic rubber tyred, steel flanges, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc antistatique, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho antiestático, juntas de acero, cubo sobre cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOBBI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/AS

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	001.080	001.125	001.140	001.160	001.200	001.250
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA



50/AS

Foto: Ø 200



									RULLO			CUSCINETTO
									Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	65	50.R080A		50.C080A	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	80	50.R100A		50.C100A	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	115	50.R125A		50.C125A	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	135	50.R140A		50.C140A	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	145	50.R150A		50.C150A	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	160	50.R160A		50.C160A	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	195	50.R180A		50.C180A	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	225	50.R200A		50.C200A	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	315	50.R250A		50.C250A	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho antiestático con juntas de acero

51/AS

Foto: Ø 200



								RULLO	CUSCINETTO		
								Codice	€	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	65	51.R080A		51.C080A	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	80	51.R100A		51.C100A	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	115	51.R125A		51.C125A	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	135	51.R140A		51.C140A	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	145	51.R150A		51.C150A	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	160	51.R160A		51.C160A	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	195	51.R180A		51.C180A	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	225	51.R200A		51.C200A	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	315	51.R250A		51.C250A	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de caucho antiestático con juntas de acero

600/AAS

Foto: Ø 200



								RULLO	CUSCINETTO		
								Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	600/A.R080A		600/A.C080A	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	600/A.R100A		600/A.C100A	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	600/A.R125A		600/A.C125A	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	600/A.R150A		600/A.C150A	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	600/A.R160A		600/A.C160A	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	600/A.R180A		600/A.C180A	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	600/A.R200A		600/A.C200A	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

600/AS

Foto: Ø 200



								RULLO	CUSCINETTO		
								Codice	€	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	600.R080A		600.C080A	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	600.R100A		600.C100A	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	600.R125A		600.C125A	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	600.R140A		600.C140A	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	600.R150A		600.C150A	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	600.R160A		600.C160A	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	600.R180A		600.C180A	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	600.R200A		600.C200A	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	600.R250A		600.C250A	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

56/AS

Foto: Ø 200



							RULLO		CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
							56.R080A.10		56.C080A.10	
80	30	104	10	41	40	65	56.R080A.12		56.C080A.12	
100	30	123	10	41	40	80	56.R100A.10		56.C100A.10	
100	30	123	12	41	40	80	56.R100A.12		56.C100A.12	
125	37,5	153	12	44	50	115	56.R125A		56.C125A	
140	37,5	174	12	45	50	135	56.R140A		56.C140A	
150	37,5	179	12	45	50	145	56.R150A		56.C150A	
160	40	190	12	53	60	160	56.R160A		56.C160A	
180	50	208	12	55	60	195	56.R180A		56.C180A	
200	50	230	12	54	60	225	56.R200A		56.C200A	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

656/AAS

Foto: Ø 200



							RULLO		CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
							656/A.R080A.10		656/A.C080A.10	
80	30	104	10	41	40	65	656/A.R080A.12		656/A.C080A.12	
100	30	123	10	41	40	80	656/A.R100A.10		656/A.C100A.10	
100	30	123	12	41	40	80	656/A.R100A.12		656/A.C100A.12	
125	37,5	153	12	44	50	115	656/A.R125A		656/A.C125A	
150	37,5	179	12	45	50	145	656/A.R150A		656/A.C150A	
160	40	190	12	53	60	160	656/A.R160A		656/A.C160A	
180	50	208	12	55	60	195	656/A.R180A		656/A.C180A	
200	50	230	12	54	60	225	656/A.R200A		656/A.C200A	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

656/AS

Foto: Ø 200



							RULLO		CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
							656.R080A.10		656.C080A.10	
80	30	104	10	41	40	65	656.R080A.12		656.C080A.12	
100	30	123	10	41	40	80	656.R100A.10		656.C100A.10	
100	30	123	12	41	40	80	656.R100A.12		656.C100A.12	
125	37,5	153	12	44	50	115	656.R125A		656.C125A	
140	37,5	174	12	45	50	135	656.R140A		656.C140A	
150	37,5	179	12	45	50	145	656.R150A		656.C150A	
160	40	190	12	53	60	160	656.R160A		656.C160A	
180	50	208	12	55	60	195	656.R180A		656.C180A	
200	50	230	12	54	60	225	656.R200A		656.C200A	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

620/AS

Foto: Ø 200



							RULLO	CUSCINETTO
							 Codice €	 Codice €
80	30	104	20x50	41	40	65	620.R080A	620.C080A
100	30	123	20x50	41	40	80	620.R100A	620.C100A
125	37,5	153	27x60	44	50	115	620.R125A	620.C125A
140	37,5	174	27x60	45	50	135	620.R140A	620.C140A
150	37,5	179	27x60	45	50	145	620.R150A	620.C150A
160	40	190	27x60	53	60	160	620.R160A	620.C160A
180	50	208	27x60	55	60	195	620.R180A	620.C180A
200	50	230	27x60	54	60	225	620.R200A	620.C200A
250	60	293	27x60	77	90	315	620.R250A	620.C250A

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

620/AS A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.R080AP2060	20x60	620.R100AP2060	20x60	620.R125AP20	20x60	620.R140AP20	20x60	620.R150AP20	20x60	620.R160AP20
22x60	620.R080AP22	22x60	620.R100AP22	22x60	620.R125AP22	22x60	620.R140AP22	22x60	620.R150AP22	22x60	620.R160AP22
27x60	620.R080AP27	27x60	620.R100AP27								

Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €
20x60	620.R180AP20	20x60	620.R200AP20
22x60	620.R180AP22	22x60	620.R200AP22

620/AS A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620.C080AP2060	20x60	620.C100AP2060	20x60	620.C125AP20	20x60	620.C140AP20	20x60	620.C150AP20	20x60	620.C160AP20
22x60	620.C080AP22	22x60	620.C100AP22	22x60	620.C125AP22	22x60	620.C140AP22	22x60	620.C150AP22	22x60	620.C160AP22
27x60	620.C080AP27	27x60	620.C100AP27								

Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €
20x60	620.C180AP20	20x60	620.C200AP20
22x60	620.C180AP22	22x60	620.C200AP22

Foto: Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		RULLO Codice	BOCCOLA Codice	CUSCINETTO Codice
		Ø	H	Ø	H	Ø	H			
80	35	39	12	39	12	-	-	50	85.R080	85.B080
80	35	-	-	35	12	-	-	50	-	85.B080M
100	35	39	12	39	12	-	-	70	85.R100	85.B100
100	35	-	-	35	12	-	-	70	-	85.B100M
125	37,5	48	15	48	15	-	-	120	85.R125	85.B125
125	37,5	44	15	44	15	-	-	120	85.R125M	85.B125M
125	37,5	-	-	46	15	-	-	120	-	85.B125ML
140	40	48	15	48	15	-	-	125	85.R140	85.B140
140	40	44	15	44	15	-	-	125	85.R140M	85.B140M
140	40	-	-	46	15	-	-	125	-	85.B140ML
140	40	58	20	58	20	58	15	125	85.R140L	85.B140L
140	40	-	-	55	20	-	-	125	-	85.B140LM
150	40	48	15	48	15	-	-	130	85.R150	85.B150
150	40	44	15	44	15	-	-	130	85.R150M	85.B150M
150	40	-	-	46	15	-	-	130	-	85.B150ML
150	40	58	20	58	20	58	15	130	85.R150L	85.B150L
150	40	-	-	55	20	-	-	130	-	85.B150LM
160	40	48	15	48	15	-	-	140	85.R160S	85.B160S
160	40	44	15	44	15	-	-	140	85.R160SM	85.B160SM
160	40	-	-	46	15	-	-	140	-	85.B160SML
160	40	58	20	58	20	58	15	140	85.R160	85.B160
160	40	-	-	55	20	-	-	140	-	85.B160M
180	50	58	20	58	20	58	15	180	85.R180	85.B180
180	50	-	-	55	20	-	-	180	-	85.B180M
200	50	58	20	58	20	58	15	205	85.R200	85.B200
200	50	-	-	50	20	-	-	205	-	85.B200M
200	50	-	-	55	20	-	-	205	-	85.B200ML
250	60	59	20	59	20	-	-	280	85.R250	85.B250
250	60	-	-	59	25	-	-	280	-	85.B250F25
300	55	-	-	70	20	-	-	250	-	85.B300
300	55	-	-	70	25	-	-	250	-	85.B300F25
350	70	-	-	85	25	-	-	250	-	85.B350
400	80	-	-	85	25	-	-	250	-	85.B400

Ruota in gomma nera, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro passante su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Black rubber tyre, thermoplastic shockproof core, plain bore, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en matière thermoplastique, moyeu lisse, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge, Nabe auf Gleitlager, Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho negro, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 85



Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-200
Codice	010.080	010.125	010.140	010.160	010.200
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81

SERIE LEGGERA



450

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	D	W	h	h ₁	h ₂	kg	RULLO	BOCCOLA
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50		Codice	€
100	35	123	80x100	60x80	9	9	41	40	40	450.R080	450.B080
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	40	450.R100	450.B100
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	40	450.R125	450.B125
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	40	450.R140	450.B140
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	140	40	450.R150	450.B150
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	170	40	450.R160	450.B160
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	205	40	450.R180	450.B180
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	40	450.R200	450.B200
										450.R250	450.B250

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range; black rubber tyre, thermoplastic core.

Support pivotant à platine, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

451

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	D	W	h	h ₁	h ₂	kg	RULLO	BOCCOLA
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50			Codice	€
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70		40	451.R080	451.B080
125	37,5	150	85x100	60x80	9	50	110		40	451.R100	451.B100
140	40	173	85x100	60x80	9	50	120		40	451.R125	451.B125
150	40	178	85x100	60x80	9	50	120		40	451.R140	451.B140
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140		40	451.R150	451.B150
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180		40	451.R160	451.B160
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205		40	451.R180	451.B180
250	60	293	160x195	120x160	14	90	280		40	451.R200	451.B200
										451.R250	451.B250

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

450/FA

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	D	W	h	h ₁	h ₂	kg	RULLO	BOCCOLA
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50		Codice	€
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	40	450/FA.R080	450/FA.B080
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	40	450/FA.R100	450/FA.B100
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	40	450/FA.R125	450/FA.B125
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	40	450/FA.R140	450/FA.B140
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	40	450/FA.R150	450/FA.B150
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	40	450/FA.R160	450/FA.B160
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	40	450/FA.R180	450/FA.B180
										450/FA.R200	450/FA.B200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

450/FR

Foto: Ø 200



									RULLO			BOCCOLA
									<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ø	h	h ₁	L ₁	L ₂	L ₃	h ₄	h ₅	h ₆	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	450/FR.R080		450/FR.B080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	450/FR.R100		450/FR.B100	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	450/FR.R125		450/FR.B125	
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	450/FR.R140		450/FR.B140	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	450/FR.R150		450/FR.B150	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	140	450/FR.R160		450/FR.B160	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	180	450/FR.R180		450/FR.B180	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	205	450/FR.R200		450/FR.B200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	450/FR.R250		450/FR.B250	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456

Foto: Ø 200



									RULLO			BOCCOLA
									<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ø	h	h ₁	L ₁	L ₂	L ₃	h ₄	h ₅	h ₆	Codice	€	Codice	€
80	35	104		10		41	40	50	456.R080.10		456.B080.10	
80	35	104		12		41	40	50	456.R080.12		456.B080.12	
100	35	123		10		41	40	70	456.R100.10		456.B100.10	
100	35	123		12		41	40	70	456.R100.12		456.B100.12	
125	37,5	150		10		36	50	110	456.R125.10		456.B125.10	
125	37,5	150		12		36	50	110	456.R125.12		456.B125.12	
140	40	173		10		46	50	120	456.R140.10		456.B140.10	
140	40	173		12		46	50	120	456.R140.12		456.B140.12	
150	40	178		10		46	50	120	456.R150.10		456.B150.10	
150	40	178		12		46	50	120	456.R150.12		456.B150.12	
160	40	190		12		41	60	140	456.R160		456.B160	
180	50	208		12		44	60	170	456.R180		456.B180	
200	50	230		12		49	60	205	456.R200		456.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Menkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456/FA

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA		
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Codice	€	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	456/FA.R080.10		456/FA.B080.10	
80	35	104	12	41	40	50	456/FA.R080.12		456/FA.B080.12	
100	35	123	10	41	40	70	456/FA.R100.10		456/FA.B100.10	
100	35	123	12	41	40	70	456/FA.R100.12		456/FA.B100.12	
125	37,5	150	10	36	50	110	456/FA.R125.10		456/FA.B125.10	
125	37,5	150	12	36	50	110	456/FA.R125.12		456/FA.B125.12	
140	40	173	10	46	50	120	456/FA.R140.10		456/FA.B140.10	
140	40	173	12	46	50	120	456/FA.R140.12		456/FA.B140.12	
150	40	178	10	46	50	120	456/FA.R150.10		456/FA.B150.10	
150	40	178	12	46	50	120	456/FA.R150.12		456/FA.B150.12	
160	40	190	12	53	60	140	456/FA.R160		456/FA.B160	
180	50	208	12	55	60	180	456/FA.R180		456/FA.B180	
200	50	230	12	54	60	205	456/FA.R200		456/FA.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456/FR

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA		
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Codice	€	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	456/FR.R080.10		456/FR.B080.10	
80	35	104	12	41	40	50	456/FR.R080.12		456/FR.B080.12	
100	35	123	10	41	40	70	456/FR.R100.10		456/FR.B100.10	
100	35	123	12	41	40	70	456/FR.R100.12		456/FR.B100.12	
125	37,5	150	10	36	50	110	456/FR.R125.10		456/FR.B125.10	
125	37,5	150	12	36	50	110	456/FR.R125.12		456/FR.B125.12	
140	40	173	10	46	50	120	456/FR.R140.10		456/FR.B140.10	
140	40	173	12	46	50	120	456/FR.R140.12		456/FR.B140.12	
150	40	178	10	46	50	120	456/FR.R150.10		456/FR.B150.10	
150	40	178	12	46	50	120	456/FR.R150.12		456/FR.B150.12	
160	40	190	12	41	60	140	456/FR.R160		456/FR.B160	
180	50	208	12	44	60	180	456/FR.R180		456/FR.B180	
200	50	230	12	49	60	205	456/FR.R200		456/FR.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA		
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Codice	€	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	452.R080		452.B080	
100	35	123	20x50	41	40	70	452.R100		452.B100	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	452.R125		452.B125	
140	40	173	20x50	46	50	120	452.R140		452.B140	
150	40	178	20x50	46	50	120	452.R150		452.B150	
160	40	190	22x60	41	60	140	452.R160		452.B160	
180	50	208	22x60	44	60	170	452.R180		452.B180	
200	50	230	22x60	49	60	205	452.R200		452.B200	
250	60	293	27x60	77	90	280	452.R250		452.B250	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	452.R080P22	22x60	452.R100P22	22x60	452.R125P22	22x60	452.R140P22	22x60	452.R150P22	27x60	452.R160P27
27x60	452.R080P27	27x60	452.R100P27	27x60	452.R125P27	27x60	452.R140P27	27x60	452.R150P27	Fil 12M	452.R160F12
Fil 8M	452.R080F8	Fil 8M	452.R100F8	Fil 8M	452.R125F8	Fil 8M	452.R140F8	Fil 8M	452.R150F8	Fil 14M	452.R160F14
Fil 10M	452.R080F10	Fil 10M	452.R100F10	Fil 10M	452.R125F10	Fil 10M	452.R140F10	Fil 10M	452.R150F10	Fil 16M	452.R160F16
Fil 12M	452.R080F12	Fil 12M	452.R100F12	Fil 12M	452.R125F12	Fil 12M	452.R140F12	Fil 12M	452.R150F12		
Fil 16M	452.R080F16	Fil 16M	452.R100F16	Fil 16M	452.R125F16	Fil 16M	452.R140F16	Fil 16M	452.R150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	452.R180P27	27x60	452.R200P27	Fil 16M	452.R250F16
Fil 12M	452.R180F12	Fil 12M	452.R200F12	Fil 18M	452.R250F18
Fil 14M	452.R180F14	Fil 14M	452.R200F14	Fil 20M	452.R250F20
Fil 16M	452.R180F16	Fil 16M	452.R200F16		

452 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	452.B080P22	22x60	452.B100P22	22x60	452.B125P22	22x60	452.B140P22	22x60	452.B150P22	27x60	452.B160P27
27x60	452.B080P27	27x60	452.B100P27	27x60	452.B125P27	27x60	452.B140P27	27x60	452.B150P27	Fil 12M	452.B160F12
Fil 8M	452.B080F8	Fil 8M	452.B100F8	Fil 8M	452.B125F8	Fil 8M	452.B140F8	Fil 8M	452.B150F8	Fil 14M	452.B160F14
Fil 10M	452.B080F10	Fil 10M	452.B100F10	Fil 10M	452.B125F10	Fil 10M	452.B140F10	Fil 10M	452.B150F10	Fil 16M	452.B160F16
Fil 12M	452.B080F12	Fil 12M	452.B100F12	Fil 12M	452.B125F12	Fil 12M	452.B140F12	Fil 12M	452.B150F12		
Fil 16M	452.B080F16	Fil 16M	452.B100F16	Fil 16M	452.B125F16	Fil 16M	452.B140F16	Fil 16M	452.B150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	452.B180P27	27x60	452.B200P27	Fil 16M	452.B250F16
Fil 12M	452.B180F12	Fil 12M	452.B200F12	Fil 18M	452.B250F18
Fil 14M	452.B180F14	Fil 14M	452.B200F14	Fil 20M	452.B250F20
Fil 16M	452.B180F16	Fil 16M	452.B200F16		

452/FA

Foto: Ø 200



						RULLO		BOCCOLA	
						Codice		Codice	
80	35	104	20x50	41	40	50	452/FA.R080	452/FA.B080	€
100	35	123	20x50	41	40	70	452/FA.R100	452/FA.B100	€
125	37,5	150	20x50	36	50	110	452/FA.R125	452/FA.B125	€
140	40	173	20x50	46	50	120	452/FA.R140	452/FA.B140	€
150	40	178	20x50	46	50	120	452/FA.R150	452/FA.B150	€
160	40	190	22x60	53	60	140	452/FA.R160	452/FA.B160	€
180	50	208	22x60	55	60	180	452/FA.R180	452/FA.B180	€
200	50	230	22x60	54	60	205	452/FA.R200	452/FA.B200	€

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452/FA A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice	
22x60	452/FA.R080P22	22x60	452/FA.R100P22	22x60	452/FA.R125P22	22x60	452/FA.R140P22	22x60	452/FA.R150P22	27x60	452/FA.R160P27	27x60	452/FA.R180P27	27x60	452/FA.R200P27
27x60	452/FA.R080P27	27x60	452/FA.R100P27	27x60	452/FA.R125P27	27x60	452/FA.R140P27	27x60	452/FA.R150P27	Fil 12M	452/FA.R160F12	Fil 12M	452/FA.R180F12	Fil 12M	452/FA.R200F12
Fil 8M	452/FA.R080F8	Fil 8M	452/FA.R100F8	Fil 8M	452/FA.R125F8	Fil 8M	452/FA.R140F8	Fil 8M	452/FA.R150F8	Fil 14M	452/FA.R160F14	Fil 14M	452/FA.R180F14	Fil 14M	452/FA.R200F14
Fil 10M	452/FA.R080F10	Fil 10M	452/FA.R100F10	Fil 10M	452/FA.R125F10	Fil 10M	452/FA.R140F10	Fil 10M	452/FA.R150F10	Fil 16M	452/FA.R160F16	Fil 16M	452/FA.R180F16	Fil 16M	452/FA.R200F16
Fil 12M	452/FA.R080F12	Fil 12M	452/FA.R100F12	Fil 12M	452/FA.R125F12	Fil 12M	452/FA.R140F12	Fil 12M	452/FA.R150F12						
Fil 16M	452/FA.R080F16	Fil 16M	452/FA.R100F16	Fil 16M	452/FA.R125F16	Fil 16M	452/FA.R140F16	Fil 16M	452/FA.R150F16						

452/FA A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice		Codice	
22x60	452/FA.B080P22	22x60	452/FA.B100P22	22x60	452/FA.B125P22	22x60	452/FA.B140P22	22x60	452/FA.B150P22	27x60	452/FA.B160P27	27x60	452/FA.B180P27	27x60	452/FA.B200P27
27x60	452/FA.B080P27	27x60	452/FA.B100P27	27x60	452/FA.B125P27	27x60	452/FA.B140P27	27x60	452/FA.B150P27	Fil 12M	452/FA.B160F12	Fil 12M	452/FA.B180F12	Fil 12M	452/FA.B200F12
Fil 8M	452/FA.B080F8	Fil 8M	452/FA.B100F8	Fil 8M	452/FA.B125F8	Fil 8M	452/FA.B140F8	Fil 8M	452/FA.B150F8	Fil 14M	452/FA.B160F14	Fil 14M	452/FA.B180F14	Fil 14M	452/FA.B200F14
Fil 10M	452/FA.B080F10	Fil 10M	452/FA.B100F10	Fil 10M	452/FA.B125F10	Fil 10M	452/FA.B140F10	Fil 10M	452/FA.B150F10	Fil 16M	452/FA.B160F16	Fil 16M	452/FA.B180F16	Fil 16M	452/FA.B200F16
Fil 12M	452/FA.B080F12	Fil 12M	452/FA.B100F12	Fil 12M	452/FA.B125F12	Fil 12M	452/FA.B140F12	Fil 12M	452/FA.B150F12						
Fil 16M	452/FA.B080F16	Fil 16M	452/FA.B100F16	Fil 16M	452/FA.B125F16	Fil 16M	452/FA.B140F16	Fil 16M	452/FA.B150F16						

452/FR

Foto: Ø 200



								RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	452/FR.R080			452/FR.B080	
100	35	123	20x50	41	40	70	452/FR.R100			452/FR.B100	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	452/FR.R125			452/FR.B125	
140	40	173	20x50	46	50	120	452/FR.R140			452/FR.B140	
150	40	178	20x50	46	50	120	452/FR.R150			452/FR.B150	
160	40	190	22x60	41	60	140	452/FR.R160			452/FR.B160	
180	50	208	22x60	44	60	180	452/FR.R180			452/FR.B180	
200	50	230	22x60	49	60	205	452/FR.R200			452/FR.B200	
250	60	293	27x60	77	90	280	452/FR.R250			452/FR.B250	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, enteilige Polyamidfelge

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452/FR A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	452/FR.R080P22	22x60	452/FR.R100P22	22x60	452/FR.R125P22	22x60	452/FR.R140P22	22x60	452/FR.R150P22	27x60	452/FR.R160P27
27x60	452/FR.R080P27	27x60	452/FR.R100P27	27x60	452/FR.R125P27	27x60	452/FR.R140P27	27x60	452/FR.R150P27	Fil 12M	452/FR.R160F12
Fil 8M	452/FR.R080F8	Fil 8M	452/FR.R100F8	Fil 8M	452/FR.R125F8	Fil 8M	452/FR.R140F8	Fil 8M	452/FR.R150F8	Fil 14M	452/FR.R160F14
Fil 10M	452/FR.R080F10	Fil 10M	452/FR.R100F10	Fil 10M	452/FR.R125F10	Fil 10M	452/FR.R140F10	Fil 10M	452/FR.R150F10	Fil 16M	452/FR.R160F16
Fil 12M	452/FR.R080F12	Fil 12M	452/FR.R100F12	Fil 12M	452/FR.R125F12	Fil 12M	452/FR.R140F12	Fil 12M	452/FR.R150F12		
Fil 16M	452/FR.R080F16	Fil 16M	452/FR.R100F16	Fil 16M	452/FR.R125F16	Fil 16M	452/FR.R140F16	Fil 16M	452/FR.R150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	452/FR.R180P27	27x60	452/FR.R200P27	Fil 16M	452/FR.R250F16
Fil 12M	452/FR.R180F12	Fil 12M	452/FR.R200F12	Fil 18M	452/FR.R250F18
Fil 14M	452/FR.R180F14	Fil 14M	452/FR.R200F14	Fil 20M	452/FR.R250F20
Fil 16M	452/FR.R180F16	Fil 16M	452/FR.R200F16		

452/FR A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	452/FR.B080P22	22x60	452/FR.B100P22	22x60	452/FR.B125P22	22x60	452/FR.B140P22	22x60	452/FR.B150P22	27x60	452/FR.B160P27
27x60	452/FR.B080P27	27x60	452/FR.B100P27	27x60	452/FR.B125P27	27x60	452/FR.B140P27	27x60	452/FR.B150P27	Fil 12M	452/FR.B160F12
Fil 8M	452/FR.B080F8	Fil 8M	452/FR.B100F8	Fil 8M	452/FR.B125F8	Fil 8M	452/FR.B140F8	Fil 8M	452/FR.B150F8	Fil 14M	452/FR.B160F14
Fil 10M	452/FR.B080F10	Fil 10M	452/FR.B100F10	Fil 10M	452/FR.B125F10	Fil 10M	452/FR.B140F10	Fil 10M	452/FR.B150F10	Fil 16M	452/FR.B160F16
Fil 12M	452/FR.B080F12	Fil 12M	452/FR.B100F12	Fil 12M	452/FR.B125F12	Fil 12M	452/FR.B140F12	Fil 12M	452/FR.B150F12		
Fil 16M	452/FR.B080F16	Fil 16M	452/FR.B100F16	Fil 16M	452/FR.B125F16	Fil 16M	452/FR.B140F16	Fil 16M	452/FR.B150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	452/FR.B180P27	27x60	452/FR.B200P27	Fil 16M	452/FR.B250F16
Fil 12M	452/FR.B180F12	Fil 12M	452/FR.B200F12	Fil 18M	452/FR.B250F18
Fil 14M	452/FR.B180F14	Fil 14M	452/FR.B200F14	Fil 20M	452/FR.B250F20
Fil 16M	452/FR.B180F16	Fil 16M	452/FR.B200F16		

SERIE MEDIA



50/85

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	h ₄	h ₅	h ₆	kg	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50		50/85.R080		50/85.B080		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70		50/85.R100		50/85.B100		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120		50/85.R125		50/85.B125		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125		50/85.R140		50/85.B140		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130		50/85.R150		50/85.B150		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140		50/85.R160		50/85.B160		50/85.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180		50/85.R180		50/85.B180		50/85.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205		50/85.R200		50/85.B200		50/85.C200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280		50/85.R250		50/85.B250		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

51/85

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	h ₄	h ₅	h ₆	kg	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50			51/85.R080		51/85.B080		-	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70			51/85.R100		51/85.B100		-	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	120			51/85.R125		51/85.B125		-	
140	40	174	95x110	60x80	9	50	125			51/85.R140		51/85.B140		-	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	130			51/85.R150		51/85.B150		-	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140			51/85.R160		51/85.B160		51/85.C160	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180			51/85.R180		51/85.B180		51/85.C180	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205			51/85.R200		51/85.B200		51/85.C200	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	280			51/85.R250		51/85.B250		-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

600/A85

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	h ₄	h ₅	h ₆	kg	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50		600/A85.R080		600/A85.B080		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70		600/A85.R100		600/A85.B100		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120		600/A85.R125		600/A85.B125		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130		600/A85.R150		600/A85.B150		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140		600/A85.R160		600/A85.B160		600/A85.C160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180		600/A85.R180		600/A85.B180		600/A85.C180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205		600/A85.R200		600/A85.B200		600/A85.C200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.


Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

600/85

Foto: Ø 200



Ø	h	ØR	LxW	L	L	L	L	L	L
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	

RULLO



Codice

€

BOCCOLA



Codice

€

CUSCINETTO



Codice

€

Codice	€	Codice	€	Codice	€
600/85.R080		600/85.B080		-	
600/85.R100		600/85.B100		-	
600/85.R125		600/85.B125		-	
600/85.R140		600/85.B140		-	
600/85.R150		600/85.B150		-	
600/85.R160		600/85.B160		600/85.C160	
600/85.R180		600/85.B180		600/85.C180	
600/85.R200		600/85.B200		600/85.C200	
600/85.R250		600/85.B250		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotante à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

56/85

Foto: Ø 200



Ø	h	ØR	LxW	L	L	L	L	L	L
80	35	104	10	41	40	50			
80	35	104	12	41	40	50			
100	35	123	10	41	40	70			
100	35	123	12	41	40	70			
125	37,5	153	12	44	50	120			
140	40	174	12	45	50	125			
150	40	179	12	45	50	130			
160	40	190	12	53	60	140			
180	50	208	12	55	60	180			
200	50	230	12	54	60	205			

RULLO



Codice

€

BOCCOLA



Codice

€

CUSCINETTO



Codice

€

Codice	€	Codice	€	Codice	€
56/85.R080.10		56/85.B080.10		-	
56/85.R080.12		56/85.B080.12		-	
56/85.R100.10		56/85.B100.10		-	
56/85.R100.12		56/85.B100.12		-	
56/85.R125		56/85.B125		-	
56/85.R140		56/85.B140		-	
56/85.R150		56/85.B150		-	
56/85.R160		56/85.B160		56/85.C160	
56/85.R180		56/85.B180		56/85.C180	
56/85.R200		56/85.B200		56/85.C200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

656/A85

Foto: Ø 200



Ø	h	ØR	LxW	L	L	L	L	L	L
80	35	104	10	41	40	50			
80	35	104	12	41	40	50			
100	35	123	10	41	40	70			
100	35	123	12	41	40	70			
125	37,5	153	12	44	50	120			
150	40	179	12	45	50	130			
160	40	190	12	53	60	140			
180	50	208	12	55	60	180			
200	50	230	12	54	60	205			

RULLO



Codice

€

BOCCOLA



Codice

€

CUSCINETTO



Codice

€

Codice	€	Codice	€	Codice	€
656/A85.R080.10		656/A85.B080.10		-	
656/A85.R080.12		656/A85.B080.12		-	
656/A85.R100.10		656/A85.B100.10		-	
656/A85.R100.12		656/A85.B100.12		-	
656/A85.R125		656/A85.B125		-	
656/A85.R150		656/A85.B150		-	
656/A85.R160		656/A85.B160		656/A85.C160	
656/A85.R180		656/A85.B180		656/A85.C180	
656/A85.R200		656/A85.B200		656/A85.C200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

52/85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52/85.B080P2060	20x60	52/85.B100P2060	20x60	52/85.B125P20	20x60	52/85.B140P20	20x60	52/85.B150P20	20x60	52/85.B160P20
22x60	52/85.B080P22	22x60	52/85.B100P22	22x60	52/85.B125P22	22x60	52/85.B140P22	22x60	52/85.B150P22	22x60	52/85.B160P22
27x60	52/85.B080P27	27x60	52/85.B100P27								

Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €
20x60	52/85.B180P20	20x60	52/85.B200P20
22x60	52/85.B180P22	22x60	52/85.B200P22

52/85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52/85.C160P20	20x60	52/85.C180P20	20x60	52/85.C200P20
22x60	52/85.C160P22	22x60	52/85.C180P22	22x60	52/85.C200P22

620/A85

Foto: Ø 200



RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
	Codice €		Codice €		Codice €
80	620/A85.R080	620/A85.B080	-	-	-
100	620/A85.R100	620/A85.B100	-	-	-
125	620/A85.R125	620/A85.B125	-	-	-
150	620/A85.R150	620/A85.B150	-	-	-
160	620/A85.R160	620/A85.B160	620/A85.C160	620/A85.C160	620/A85.C160
180	620/A85.R180	620/A85.B180	620/A85.C180	620/A85.C180	620/A85.C180
200	620/A85.R200	620/A85.B200	620/A85.C200	620/A85.C200	620/A85.C200

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/A85.R080P20	20x60	620/A85.R100P20	20x60	620/A85.R125P20	20x60	620/A85.R150P20	20x60	620/A85.R160P20	20x60	620/A85.R180P20
22x60	620/A85.R080P22	22x60	620/A85.R100P22	22x60	620/A85.R125P22	22x60	620/A85.R150P22	22x60	620/A85.R160P22	22x60	620/A85.R180P22
27x60	620/A85.R080P27	27x60	620/A85.R100P27								

Ø 200



Codice €

20x60	620/A85.R200P20
22x60	620/A85.R200P22



620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80



Codice €

Ø 100



Codice €

Ø 125



Codice €

Ø 150



Codice €

Ø 160



Codice €

Ø 180



Codice €

20x60	620/A85.B080P20
22x60	620/A85.B080P22
27x60	620/A85.B080P27

20x60	620/A85.B100P20
22x60	620/A85.B100P22
27x60	620/A85.B100P27

20x60	620/A85.B125P20
22x60	620/A85.B125P22

20x60	620/A85.B150P20
22x60	620/A85.B150P22

20x60	620/A85.B160P20
22x60	620/A85.B160P22

20x60	620/A85.B180P20
22x60	620/A85.B180P22

Ø 200



Codice €

20x60	620/A85.B200P20
22x60	620/A85.B200P22



620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160



Codice €

Ø 180



Codice €

Ø 200



Codice €

20x60	620/A85.C160P20
22x60	620/A85.C160P22

20x60	620/A85.C180P20
22x60	620/A85.C180P22

20x60	620/A85.C200P20
22x60	620/A85.C200P22

620/85

Foto: Ø 200



							RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
							Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/85.R080		620/85.B080		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	620/85.R100		620/85.B100		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/85.R125		620/85.B125		-	
140	40	174	27x60	45	50	125	620/85.R140		620/85.B140		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	620/85.R150		620/85.B150		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	620/85.R160		620/85.B160		620/85.C160	
180	50	208	27x60	55	60	180	620/85.R180		620/85.B180		620/85.C180	
200	50	230	27x60	54	60	205	620/85.R200		620/85.B200		620/85.C200	
250	60	293	27x60	77	90	280	620/85.R250		620/85.B250		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 160
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €
20x60 620/85.R080P20	20x60 620/85.R100P20	20x60 620/85.R125P20	20x60 620/85.R140P20	20x60 620/85.R150P20	20x60 620/85.R160P20
22x60 620/85.R080P22	22x60 620/85.R100P22	22x60 620/85.R125P22	22x60 620/85.R140P22	22x60 620/85.R150P22	22x60 620/85.R160P22
27x60 620/85.R080P27	27x60 620/85.R100P27				

Ø 180	Ø 200
Codice €	Codice €
20x60 620/85.R180P20	20x60 620/85.R200P20
22x60 620/85.R180P22	22x60 620/85.R200P22

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 160
Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €	Codice €
20x60 620/85.B080P20	20x60 620/85.B100P20	20x60 620/85.B125P20	20x60 620/85.B140P20	20x60 620/85.B150P20	20x60 620/85.B160P20
22x60 620/85.B080P22	22x60 620/85.B100P22	22x60 620/85.B125P22	22x60 620/85.B140P22	22x60 620/85.B150P22	22x60 620/85.B160P22
27x60 620/85.B080P27	27x60 620/85.B100P27				

Ø 180	Ø 200
Codice €	Codice €
20x60 620/85.B180P20	20x60 620/85.B200P20
22x60 620/85.B180P22	22x60 620/85.B200P22

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160	Ø 180	Ø 200
Codice €	Codice €	Codice €
20x60 620/85.C160P20	20x60 620/85.C180P20	20x60 620/85.C200P20
22x60 620/85.C160P22	22x60 620/85.C180P22	22x60 620/85.C200P22

85/G

Foto: Ø 200



Ø	H	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO		kg	RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
		Ø	H	Ø	H	Ø	H		Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	39	12	39	12	-	-	50	85.R080G		85.B080G		-	
80	35	-	-	35	12	-	-	50	-		85.B080GM		-	
100	35	39	12	39	12	-	-	70	85.R100G		85.B100G		-	
100	35	-	-	35	12	-	-	70	-		85.B100GM		-	
125	37,5	48	15	48	15	-	-	120	85.R125G		85.B125G		-	
125	37,5	44	15	44	15	-	-	120	85.R125GM		85.B125GM		-	
125	37,5	-	-	46	15	-	-	120	-		85.B125GML		-	
140	40	48	15	48	15	-	-	125	85.R140G		85.B140G		-	
140	40	44	15	44	15	-	-	125	85.R140GM		85.B140GM		-	
140	40	-	-	46	15	-	-	125	-		85.B140GML		-	
140	40	58	20	58	20	58	15	125	85.R140GL		85.B140GL		85.C140GL	
140	40	-	-	55	20	-	-	125	-		85.B140GLM		-	
150	40	48	15	48	15	-	-	130	85.R150G		85.B150G		-	
150	40	44	15	44	15	-	-	130	85.R150GM		85.B150GM		-	
150	40	-	-	46	15	-	-	130	-		85.B150GML		-	
150	40	58	20	58	20	58	15	130	85.R150GL		85.B150GL		85.C150GL	
150	40	-	-	55	20	-	-	130	-		85.B150GLM		-	
160	40	48	15	48	15	-	-	140	85.R160SG		85.B160SG		-	
160	40	44	15	44	15	-	-	140	85.R160SGM		85.B160SGM		-	
160	40	-	-	46	15	-	-	140	-		85.B160SGML		-	
160	40	58	20	58	20	58	15	140	85.R160G		85.B160G		85.C160G	
160	40	-	-	55	20	-	-	140	-		85.B160GM		-	
180	50	58	20	58	20	58	15	180	85.R180G		85.B180G		85.C180G	
180	50	-	-	55	20	-	-	180	-		85.B180GM		-	
200	50	58	20	58	20	58	15	205	85.R200G		85.B200G		85.C200G	
200	50	-	-	50	20	-	-	205	-		85.B200GM		-	
200	50	-	-	55	20	-	-	205	-		85.B200GML		-	
250	60	59	20	59	20	-	-	280	85.R250G		85.B250G		-	
250	60	-	-	59	25	-	-	280	-		85.B250GF25		-	

Ruota in gomma grigia, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro passante, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Grey rubber tyre, thermoplastic shockproof core, plain bore, roller bearing and ball bearing

Roue à bandage en caoutchouc gris, jantes en matière thermoplastique, moyeu sur lisse, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge, Nabe auf und Gleitlager, Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho gris, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 85/G

Ø	080-100	125	140-150	160	180-200
Codice	010.080	010.125	010.140	010.160	010.200
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81

SERIE MEDIA



50/85G

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	50/85.R080G		50/85.B080G		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	50/85.R100G		50/85.B100G		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	50/85.R125G		50/85.B125G		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	50/85.R140G		50/85.B140G		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	50/85.R150G		50/85.B150G		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	50/85.R160G		50/85.B160G		50/85.C160G	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	50/85.R180G		50/85.B180G		50/85.C180G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	50/85.R200G		50/85.B200G		50/85.C200G	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	50/85.R250G		50/85.B250G		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

51/85G

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50	50	51/85.R080G		51/85.B080G		-	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70	70	51/85.R100G		51/85.B100G		-	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	120	120	51/85.R125G		51/85.B125G		-	
140	40	174	95x110	60x80	9	50	125	125	51/85.R140G		51/85.B140G		-	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	130	130	51/85.R150G		51/85.B150G		-	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140	140	51/85.R160G		51/85.B160G		51/85.C160G	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180	180	51/85.R180G		51/85.B180G		51/85.C180G	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205	205	51/85.R200G		51/85.B200G		51/85.C200G	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	280	280	51/85.R250G		51/85.B250G		-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material

600/A85G

Foto: Ø 200



									RULLO		BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	h	h ₁	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	W ₅	W ₆	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	600/A85.R080G		600/A85.B080G		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	600/A85.R100G		600/A85.B100G		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	600/A85.R125G		600/A85.B125G		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	600/A85.R150G		600/A85.B150G		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	600/A85.R160G		600/A85.B160G		600/A85.C160G	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	600/A85.R180G		600/A85.B180G		600/A85.C180G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	600/A85.R200G		600/A85.B200G		600/A85.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

600/85G

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50		600/85.R080G		600/85.B080G		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70		600/85.R100G		600/85.B100G		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120		600/85.R125G		600/85.B125G		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125		600/85.R140G		600/85.B140G		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130		600/85.R150G		600/85.B150G		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140		600/85.R160G		600/85.B160G		600/85.C160G	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180		600/85.R180G		600/85.B180G		600/85.C180G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205		600/85.R200G		600/85.B200G		600/85.C200G	
250	60	293	160X200	120X160	14	77	90	280		600/85.R250G		600/85.B250G		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

56/85G

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	10	41	40	50				56/85.R080G.10		56/85.B080G.10		-	
80	35	104	12	41	40	50				56/85.R080G.12		56/85.B080G.12		-	
100	35	123	10	41	40	70				56/85.R100G.10		56/85.B100G.10		-	
100	35	123	12	41	40	70				56/85.R100G.12		56/85.B100G.12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120				56/85.R125G		56/85.B125G		-	
140	40	174	12	45	50	125				56/85.R140G		56/85.B140G		-	
150	40	179	12	45	50	130				56/85.R150G		56/85.B150G		-	
160	40	190	12	53	60	140				56/85.R160G		56/85.B160G		56/85.C160G	
180	50	208	12	55	60	180				56/85.R180G		56/85.B180G		56/85.C180G	
200	50	230	12	54	60	205				56/85.R200G		56/85.B200G		56/85.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

656/A85G

Foto: Ø 200



										RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO			
Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	10	41	40	50				656/A85.R080G10		656/A85.B080G10		-	
80	35	104	12	41	40	50				656/A85.R080G12		656/A85.B080G12		-	
100	35	123	10	41	40	70				656/A85.R100G10		656/A85.B100G10		-	
100	35	123	12	41	40	70				656/A85.R100G12		656/A85.B100G12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120				656/A85.R125G		656/A85.B125G		-	
150	40	179	12	45	50	130				656/A85.R150G		656/A85.B150G		-	
160	40	190	12	53	60	140				656/A85.R160G		656/A85.B160G		656/A85.C160G	
180	50	208	12	55	60	180				656/A85.R180G		656/A85.B180G		656/A85.C180G	
200	50	230	12	54	60	205				656/A85.R200G		656/A85.B200G		656/A85.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

52/85G A RICHIESTA - ON REQUEST **BOCCOLA**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	52/85.B080GP20		20x60	52/85.B100GP20		20x60	52/85.B125GP20		20x60	52/85.B150GP20	
22x60	52/85.B080GP22		22x60	52/85.B100GP22		22x60	52/85.B125GP22		22x60	52/85.B150GP22	
27x60	52/85.B080GP27		27x60	52/85.B100GP27							

Ø 180		Ø 200			
	Codice	€		Codice	€
20x60	52/85.B180GP20		20x60	52/85.B200GP20	
22x60	52/85.B180GP22		22x60	52/85.B200GP22	

52/85G A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
	Codice	€		Codice	€
20x60	52/85.C160GP20		20x60	52/85.C180GP20	
22x60	52/85.C160GP22		22x60	52/85.C180GP22	

620/A85G

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	Swivel	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/A85.R080G		620/A85.B080G	-
100	35	123	20x50	41	40	70	620/A85.R100G		620/A85.B100G	-
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/A85.R125G		620/A85.B125G	-
150	40	179	27x60	45	50	130	620/A85.R150G		620/A85.B150G	-
160	40	190	27x60	53	60	140	620/A85.R160G		620/A85.B160G	620/A85.C160G
180	50	208	27x60	55	60	180	620/A85.R180G		620/A85.B180G	620/A85.C180G
200	50	230	27x60	54	60	205	620/A85.R200G		620/A85.B200G	620/A85.C200G

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST **RULLO**

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	620/A85.R080G20		20x60	620/A85.R100G20		20x60	620/A85.R125G20		20x60	620/A85.R160G20	
22x60	620/A85.R080G22		22x60	620/A85.R100G22		22x60	620/A85.R125G22		22x60	620/A85.R160G22	
27x60	620/A85.R080G27		27x60	620/A85.R100G27							

Ø 200



Codice €

20x60	620/A85.R200G20
22x60	620/A85.R200G22



620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST **BOCCOLA**

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 150

Ø 160

Ø 180



Codice €



Codice €



Codice €



Codice €



Codice €



Codice €

20x60	620/A85.B080G20
22x60	620/A85.B080G22
27x60	620/A85.B080G27

20x60	620/A85.B100G20
22x60	620/A85.B100G22
27x60	620/A85.B100G27

20x60	620/A85.B125G20
22x60	620/A85.B125G22

20x60	620/A85.B150G20
22x60	620/A85.B150G22

20x60	620/A85.B160G20
22x60	620/A85.B160G22

20x60	620/A85.B180G20
22x60	620/A85.B180G22

Ø 200



Codice €

20x60	620/A85.B200G20
22x60	620/A85.B200G22



620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 160

Ø 180

Ø 200



Codice €



Codice €



Codice €

20x60	620/A85.C160G20
22x60	620/A85.C160G22

20x60	620/A85.C180G20
22x60	620/A85.C180G22

20x60	620/A85.C200G20
22x60	620/A85.C200G22

620/85G

Foto: Ø 200



								RULLO 	BOCCOLA 	CUSCINETTO 			
								Codice	€	Codice	€	Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50		620/85.R080G		620/85.B080G		-	
100	35	123	20x50	41	40	70		620/85.R100G		620/85.B100G		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120		620/85.R125G		620/85.B125G		-	
140	40	174	27x60	45	50	125		620/85.R140G		620/85.B140G		-	
150	40	179	27x60	45	50	130		620/85.R150G		620/85.B150G		-	
160	40	190	27x60	53	60	140		620/85.R160G		620/85.B160G		620/85.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	180		620/85.R180G		620/85.B180G		620/85.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	205		620/85.R200G		620/85.B200G		620/85.C200G	
250	60	293	27x60	77	90	280		620/85.R250G		620/85.B250G		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST
RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/85.R080GP20	20x60	620/85.R100GP20	20x60	620/85.R125GP20	20x60	620/85.R140GP20	20x60	620/85.R150GP20	20x60	620/85.R160GP20
22x60	620/85.R080GP22	22x60	620/85.R100GP22	22x60	620/85.R125GP22	22x60	620/85.R140GP22	22x60	620/85.R150GP22	22x60	620/85.R160GP22
27x60	620/85.R080GP27	27x60	620/85.R100GP27								

Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €
20x60	620/85.R180GP20	20x60	620/85.R200GP20
22x60	620/85.R180GP22	22x60	620/85.R200GP22

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST
BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/85.B080GP20	20x60	620/85.B100GP20	20x60	620/85.B125GP20	20x60	620/85.B140GP20	20x60	620/85.B150GP20	20x60	620/85.B160GP20
22x60	620/85.B080GP22	22x60	620/85.B100GP22	22x60	620/85.B125GP22	22x60	620/85.B140GP22	22x60	620/85.B150GP22	22x60	620/85.B160GP22
27x60	620/85.B080GP27	27x60	620/85.B100GP27								

Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €
20x60	620/85.B180GP20	20x60	620/85.B200GP20
22x60	620/85.B180GP22	22x60	620/85.B200GP22

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST
CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	620/85.C160GP20	20x60	620/85.C180GP20	20x60	620/85.C200GP20
22x60	620/85.C160GP22	22x60	620/85.C180GP22	22x60	620/85.C200GP22

381

Foto: Ø 150



						RULLO 	BOCCOLA 		
150	40	70	20	Axb = 327x305	160	Codice	€	Codice	€
160	40	70	20	Axb = 340x316	180	381.R150		381.B150	
						381.R160		381.B160	

Supporto per montascale, zincato, con tre ruote in gomma nera con flange in acciaio.

Three wheel zincate housing. Black rubber tyre, steel flanges.

Chape zingué à trois roues. Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en acier.

Drei Räder Gehäuse. Schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Dispositivo de tres ruedas, zincado, ruedas de caucho negro con juntas de acero.

385

Foto: Ø 150



						RULLO 	BOCCOLA 		
150	40	70	20	Axb = 327x305	130	Codice	€	Codice	€
160	40	70	20	Axb = 340x316	140	385.R150		385.B150	
						385.R160		385.B160	

Supporto per montascale zincato, con tre ruote in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Three wheel zincate housing. Black rubber tyre, thermoplastic shockproof core.

Chape zingué à trois roues. Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en matière thermoplastique.

Drei Räder Gehäuse. Schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Dispositivo de tres ruedas, zincado, ruedas de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

100/BET

Foto: Ø 350



					BOCCOLA Codice	€
300	55	70	20	200	100/BET.300	
300	55	70	25	200	100/BET.300F25	
350	70	80	35	200	100/BET.350	
350	70	80	43	200	100/BET.350F43	
385	80	80	43	300	100/BET.385	
385	80	80	35	300	100/BET.385F35	

Ruota in gomma piena per betoniere con disco in lamiera zincata, mozzo su boccola.

Nylon Rubber tyre for concrete mixer, zinc-plated sheet plate. Hub on nylon bush.

Roue à bandage en caoutchouc pour bétonnière, jante en tôle zinguée. Moyeu avec buselure en polyamide.

Vollgummireifen für Betonmischmaschine, Felge aus verzinktem Stahlblech. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho macizo para hormigonera con disco de chapa zincadas, cubo sobre casquillo de nylon.

100/AGR

Foto: Ø 210



					BOCCOLA Codice	€
210	80	57	25	300	100/AGR.210	

Ruota in gomma piena per usi agricoli, a battistrada largo, con flange in ferro, zincate, mozzo su cuscinetti a sfera.

Solid rubber wheel with larger thread, zincated steel flanges, hub on ball bearing.

Roue en caoutchouc plein, jante en acier zingué avec moyeu sur roulement à billes.

Vollgummirad mit Stahlblechfelge, Nabe auf Kugellager

Rueda de caucho lleno para usos agrícolas, con banda de rodadura ancha, con bridas de hierro, zincadas, cubo sobre cojinetes de bolas.

104

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Width	Offset	Weight	BOCCOLA	Codice	€
60	21	27,5	10	30	■	104.B060	
80	21	27,5	10	40	■	104.B080	
95	25	27,5	10	50	■	104.B095	
120	30	39	12	80	■	104.B120	
150	31	39	15	100	■	104.B150	
175	40	39	15	130	■	104.B175	
200	42	58	20	180	■	104.B200	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore nero. Mozzo a foro liscio.

Wheel with polypropylene core with black termorubber. Hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique noire et jante en polypropylène. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus schwarzem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido en goma termica de color negro. Cubo de agujero liso.

104/G

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Width	Offset	Weight	BOCCOLA	Codice	€
60	21	27,5	10	30	■	104.B060G	
80	21	27,5	10	40	■	104.B080G	
95	25	27,5	10	50	■	104.B095G	
120	30	39	12	80	■	104.B120G	
150	31	39	15	100	■	104.B150G	
175	40	39	15	130	■	104.B175G	
200	42	58	20	180	■	104.B200G	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore grigio antitraccia. Mozzo a foro liscio.

Wheel with polypropylene core with grey non marking termorubber. Hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique gris et jante en polypropylène. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus grauem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido en goma termica de color gris antracita. Cubo de agujero liso.

105

Foto: Ø 200



Ø	Hub	Width	Offset	Weight	BOCCOLA	Codice	€
125	30	39	12	40	■	105.B125	
150	30	39	12	60	■	105.B150	
175	35	39	12	80	■	105.B175	
200	48	46	20	100	■	105.B200	
250	70	52	20	120	■	105.B250	
300	75	52	25	150	■	105.B300	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore nero. Mozzo disassato a foro liscio.

Wheel with polypropylene core with black termorubber. Offset hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique noire et jante en polypropylène. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus schwarzem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido de goma termica de color negro. Cubo de agujero liso.

79/NGG

Foto: Ø 125



Ø	h	W	d	W	CUSCINETTO	Codice	€
80	30	40	8	80		79/NG.C080G	
100	30	40	8	90		79/NG.C100G	
125	30	50	10	110		79/NG.C125G	
160	40	60	12	180		79/NG.C160G	
200	50	60	12	220		79/NG.C200G	

Ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafili.

Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Radkörper aus Polyamid mit eingespritztem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas, con salvahilos.

SERIE LEGGERA



570/NGG

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	W	W	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75		570/NG.C080G	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90		570/NG.C100G	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110		570/NG.C125G	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180		570/NG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220		570/NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte; Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritztem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete a bolas, con salvahilos.

571/NGG

Foto: Ø 125



Ø	h	W	W	W	W	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	40	75		571/NG.C080G	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	40	90		571/NG.C100G	
125	30	150	85x100	60x80	9	50	50	110		571/NG.C125G	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	60	180		571/NG.C160G	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	60	220		571/NG.C200G	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated fixed castor, light range. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape fixe, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritztem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte fijo, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas, con salvahilos.

570FA/NGG

Foto: Ø 125



										CUSCINETTO 	Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75		570FA/NG.C080G		
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90		570FA/NG.C100G		
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110		570FA/NG.C125G		
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180		570FA/NG.C160G		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220		570FA/NG.C200G		

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range, with brake. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée, avec frein. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfeststeller. Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritztem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete a bolas, con salvahilos.

89/NGG

Foto: Ø 125



		BOCCOLA		CUSCINETTO						BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H
		Code	€	Code	€			Code	€	Code	€	Code	€
80	30	40	30	12	12	32x10	26	41	120	89/NG.B080G		89/NG.C080G	
100	30	40	35	12	15	35x11	28	46	150	89/NG.B100G		89/NG.C100G	
125	35	49	35	15	15	35x11	32	48	200	89/NG.B125G		89/NG.C125G	
150	40	49	47	20	20	47x14	40	62	230	89/NG.B150G		89/NG.C150G	
160	40	58	55	20	20	47x14	46	60	260	89/NG.B160G		89/NG.C160G	
200	50	59	55	20	20	47x14	44	62	350	89/NG.B200G		89/NG.C200G	

Ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete a bolas o eje liso.

SERIE MEDIA



50/89NGG

Foto: Ø 125



		BOCCOLA		CUSCINETTO						BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H
		Code	€	Code	€			Code	€	Code	€	Code	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	50/89NG.B080G		50/89NG.C080G		
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/89NG.B100G		50/89NG.C100G		
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/89NG.B125G		50/89NG.C125G		
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	50/89NG.B150G		50/89NG.C150G		
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/89NG.B160G		50/89NG.C160G		
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/89NG.B200G		50/89NG.C200G		

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zinc plated swivel castor, medium duty; nylon wheel with thermoplastic grey rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Support pivotant à platine, série moyenne, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte giratorio, serie media, zincado; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje liso o con cojinete a bolas.

51/89NGG

Foto: Ø 125



		BOCCOLA		CUSCINETTO						BOCCOLA		CUSCINETTO	
Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H	Ø	H
		Code	€	Code	€			Code	€	Code	€	Code	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	51/89NG.B080G		51/89NG.C080G			
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	51/89NG.B100G		51/89NG.C100G			
125	35	153	95x110	60x80	9	50	180	51/89NG.B125G		51/89NG.C125G			
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	51/89NG.B150G		51/89NG.C150G			
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	51/89NG.B160G		51/89NG.C160G			
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/89NG.B200G		51/89NG.C200G			

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zinc plated fixed castor, medium duty; nylon wheel with thermoplastic grey rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Chape fixe, série moyenne, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte fijo, serie media, zincado; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje liso o con cojinete a bolas.

600A/89NGG

Foto: Ø 125



									BOCCOLA	CUSCINETTO
									Code	Code
									€	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600A/89NG.B080G	600A/89NG.C080G
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600A/89NG.B100G	600A/89NG.C100G
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600A/89NG.B125G	600A/89NG.C125G
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600A/89NG.B150G	600A/89NG.C150G
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600A/89NG.B160G	600A/89NG.C160G
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600A/89NG.B200G	600A/89NG.C200G

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement, roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller, Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte giratorio, serie media, zincado, con freno delantero total; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje liso o con cojinete a bolas.

ASFALTO

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

GRIGLIATO




840/NG BLU



∅	kg.
80	150
-	-
250	500

pag.101


6500



∅	kg.
00	400
-	-
500	7000

pag.135

840/NGG



∅	kg.
100	200
-	-
200	400

pag.109

940



∅	kg.
100	150
-	-
300	650

pag.115

815



∅	kg.
125	300
-	-
450	1500

pag.124

815/FL



∅	kg.
125	300
-	-
450	1500

pag.125

815/K




∅	kg.
125	300
-	-
450	1500

pag.125

GOMMA ELASTICA
ELASTIC RUBBER
CAOUTCHOUC ELASTIQUE
ELASTICHES GUMMI
CAUCHO ELÁSTICO



Inquadra il codice con
il tuo smartphone per
vedere il video linea
GOMMA ELASTICA



da -20°C

a $+70^{\circ}\text{C}$

GOMMA ELASTICA

Il rivestimento di questa ruota è in gomma elastica di colore nero, grigio o blu con durezza SHORE A 70.

La particolare miscela consente di resistere a temperature d'impiego da -20°C a +70°C, con buona resistenza all'abrasione e una notevole scorrevolezza che permette di impiegarla anche su pavimentazioni irregolari. Il nucleo può essere in nylon nero, alluminio pressofuso o in ghisa meccanica verniciata. Tutte le versioni sono con mozzo su doppi cuscinetti a sfera schermati. La ruota può essere abbinata ai supporti della serie media, pesante, pesante-plus e pesantissima e l'uso è indicato ove necessiti un movimento del carico privo di urti e vibrazioni.

ELASTIC RUBBER

This wheel is tired with black, grey or blue elastic rubber, hardness SHORE A 70. The special compound lets it resist to temperatures from -20°C to +70°C, with good abrasion resistance and flowability, so that the wheel is also suitable for uneven flooring. The core can be either in black nylon or in aluminium die-casting made or mechanic painted cast iron. Each model is supplied with hub on shielded double ball bearings. The wheel can be assembled in the following forks ranges: media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata and molleggiata. Its use is suggested when loads must be moved without shock and vibrations.

CAOUTCHOUC ELASTIQUE

Le revêtement de ce galet est en caoutchouc élastique noir, gris ou bleu avec dureté SHORE A 70. Ce mélange particulier lui permet de résister à des températures allant de -20°C à +70°C, avec une bonne résistance à l'abrasion et une grande souplesse qui lui permet de rouler aussi sur des surfaces irrégulières. La jante est en polyamide noir, aluminium moulé ou en fonte mécanique vernie. Dans les deux cas ce galet est doué d'un moyeu sur double roulement à billes à écrans. Ce galet peut être monté sur des supports serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata et molleggiata indiqués pour des déplacements de charges sans vibrations nichocs.

ELASTISCHES GUMMI

Die Bereifung dieser Räder ist aus aufvulkanisiertem, schwarzem, grauem oder blauem elastischem Gummi mit Härte 70 SHORE A. Diese besondere Mischung hat eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C, einen guten-Verschleißwiderstand und einen besonders leichten Lauf, so daß diese Räder auch für unregelmäßige Fußböden geeignet sind.


Die Felgen können aus schwarzem Polyamide, Alu-Druckguß oder aus lackiertem Grauguß bestehen. In beiden Fällen ist die Lagerung auf doppeltem Kugellager. Einsatz dieser Räder mit Gehäusen von serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata und molleggiata.

CAUCHO ELÁSTICO

El revestimiento de esta rueda es de caucho elastico de color negro, gris o azul con dureza SHORE A 70. La mezcla especial permite resistir a temperaturas de uso que van de -20°C a +70°C, con buena resistencia a la abrasión y excelente deslizamiento que permite su empleo incluso en pisos irregulares. El núcleo puede ser de nylon negro, aluminio fundido a presión o fundición mecánica pintada. Todos los modelos son con cubo de dos cojinetes de bolas blindados. La rueda se puede combinar con soportes de la serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata y molleggiata. Se puede emplear en todos los casos en que sea necesario un movimiento de la carga sin choques ni vibraciones.

840/NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg	RULLO	CUSCINETTO
		mm	mm	mm	mm	mm		Codice	€
80	36	40	12	-	-	-	150	840/NG.R080BL	-
100	36	40	12	40	32x10	12	200	840/NG.R100BL	840/NG.C100BL
125	36	45	15	45	35x11	15	250	840/NG.R125BL	840/NG.C125BL
160	50	58	20	58	47x14	20	300	840/NG.R160BL	840/NG.C160BL
200	50	58	20	58	47x14	20	400	840/NG.R200BL	840/NG.C200BL
250	50	60	25	60	52x15	25	500	840/NG.R250BL	840/NG.C250BL

Ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK", moyen sur roulement à rouleaux et à billes.

Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi. Nabe auf Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho elástico azul "ANTI-SHOCK", núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA



50/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	kg	RULLO	CUSCINETTO
									Codice	€
80	36	104	80x100	60x80	9	41	40	90	50/840NG.R080BL	-
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/840NG.R100BL	50/840NG.C100BL
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840NG.R125BL	50/840NG.C125BL
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840NG.R160BL	50/840NG.C160BL
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840NG.R200BL	50/840NG.C200BL
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/840NG.R250BL	50/840NG.C250BL

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTICHOQUE" con núcleo de nylon.

51/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	kg	RULLO	CUSCINETTO
									Codice	€
80	36	104	85x100	60x80	9	40	90	90	51/840NG.R080BL	-
100	36	123	85x100	60x80	9	40	110	110	51/840NG.R100BL	51/840NG.C100BL
125	36	153	95x110	60x80	9	50	180	180	51/840NG.R125BL	51/840NG.C125BL
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	250	51/840NG.R160BL	51/840NG.C160BL
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	300	51/840NG.R200BL	51/840NG.C200BL
250	50	293	160x195	120x160	14	90	400	400	51/840NG.R250BL	51/840NG.C250BL

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

600/A840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	W	h	h	h	RULLO	€	CUSCINETTO	€
80	36	104	80x100	60x80	9	41	40	90	Codice		Codice	
80	36	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/ANG.R080BL		-	
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/ANG.R100BL		600/ANG.C100BL	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/ANG.R125BL		600/ANG.C125BL	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/ANG.R160BL		600/ANG.C160BL	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/ANG.R200BL		600/ANG.C200BL	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, und Totalfesteller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

56/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	W	h	h	h	RULLO	€	CUSCINETTO	€
80	36	104	10	41	40	90	56/NG.R080BL.10	-	Codice		Codice	
80	36	104	10	41	40	90	56/NG.R080BL.10				-	
100	36	123	10	41	40	110	56/NG.R100BL.10				56/NG.C100BL.10	
100	36	123	12	41	40	110	56/NG.R100BL.12				56/NG.C100BL.12	
125	36	153	12	44	50	180	56/NG.R125BL				56/NG.C125BL	
160	50	190	12	53	60	250	56/NG.R160BL				56/NG.C160BL	
200	50	230	12	54	60	300	56/NG.R200BL				56/NG.C200BL	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

656/A840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L1	L2	W	h	h	h	RULLO	€	CUSCINETTO	€
80	36	104	10	41	40	90	656/ANG.R080BL	-	Codice		Codice	
80	36	104	10	41	40	90	656/ANG.R080BL				-	
100	36	123	10	41	40	110	656/ANG.R100BL				656/ANG.C100BL	
100	36	123	12	41	40	110	656/ANG.R100BLL				656/ANG.C100BLL	
125	36	153	12	44	50	180	656/ANG.R125BL				656/ANG.C125BL	
160	50	190	12	53	60	250	656/ANG.R160BL				656/ANG.C160BL	
200	50	230	12	54	60	300	656/ANG.R200BL				656/ANG.C200BL	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, série moyenne, roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch und Totalfesteller, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

52/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	RULLO	CUSCINETTO
80	36	104	20x50	41	40	90	Codice €	Codice €
80	36	104	20x50	41	40	90	52/840NG.R080BL	-
100	36	123	20x50	41	40	110	52/840NG.R100BL	52/840NG.C100BL
125	36	153	27x60	44	50	180	52/840NG.R125BL	52/840NG.C125BL
160	50	190	27x60	53	60	250	52/840NG.R160BL	52/840NG.C160BL
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840NG.R200BL	52/840NG.C200BL
250	50	293	27x60	77	90	400	52/840NG.R250BL	52/840NG.C250BL

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

52/840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icona	Codice €	Icona	Codice €	Icona	Codice €	Icona	Codice €	Icona	Codice €
20x60	52840NGR080BP20	20x60	52840NGR100BP20	20x60	52840NGR125BP20	20x60	52840NGR160BP20	20x60	52840NGR200BP20
22x60	52840NGR080BP22	22x60	52840NGR100BP22	22x60	52840NGR125BP22	22x60	52840NGR160BP22	22x60	52840NGR200BP22
27x60	52840NGR080BP27	27x60	52840NGR100BP27						

52/840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icona	Codice €	Icona	Codice €	Icona	Codice €	Icona	Codice €
20x60	52840NGC100BP20	20x60	52840NGC125BP20	20x60	52840NGC160BP20	20x60	52840NGC200BP20
22x60	52840NGC100BP22	22x60	52840NGC125BP22	22x60	52840NGC160BP22	22x60	52840NGC200BP22
27x60	52840NGC100BP27						

620/A840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	W	WxH	W	h	W	RULLO	CUSCINETTO
80	36	104	20x50	41	40	90	Codice	€
80	36	104	20x50	41	40	90	620/ANG.R080BL	-
100	36	123	20x50	41	40	110	620/ANG.R100BL	620/ANG.C100BL
125	36	153	27x60	44	50	180	620/ANG.R125BL	620/ANG.C125BL
160	50	190	27x60	53	60	250	620/ANG.R160BL	620/ANG.C160BL
200	50	230	27x60	54	60	300	620/ANG.R200BL	620/ANG.C200BL

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen und Totalfeststeller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria;rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.



620/A840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	20x60 620ANGR080BLP20		20x60 620ANGR100BLP20		20x60 620ANGR125BLP20		20x60 620ANGR160BLP20		20x60 620ANGR200BLP20
	22x60 620ANGR080BLP22		22x60 620ANGR100BLP22		22x60 620ANGR125BLP22		22x60 620ANGR160BLP22		22x60 620ANGR200BLP22
	27x60 620ANGR080BLP27		27x60 620ANGR100BLP27						



620/A840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	20x60 620ANGC100BLP20		20x60 620ANGC125BLP20		20x60 620ANGC160BLP20		20x60 620ANGC200BLP20
	22x60 620ANGC100BLP22		22x60 620ANGC125BLP22		22x60 620ANGC160BLP22		22x60 620ANGC200BLP22
	27x60 620ANGC100BLP27						

SERIE PESANTE



700/NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	h ₂	h ₃	W ₄	kg	RULLO	Codice	€	CUSCINETTO	Codice	€
80	36	112	85x105	60x80	9	39	40	150	150	700/NG.R080BL	-	-	-	-	
100	36	132	85x105	60x80	9	39	40	200	200	700/NG.R100BL	700/NG.C100BL		700/NG.C100BL		
125	36	159	85x105	60x80	9	42	50	250	250	700/NG.R125BL	700/NG.C125BL		700/NG.C125BL		
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	300	300	700/NG.R160BL	700/NG.C160BL		700/NG.C160BL		
200	50	247	110x140	80x105	11	59	60	400	400	700/NG.R200BL	700/NG.C200BL		700/NG.C200BL		
250	50	292	110x140	80x105	11	70	60	500	500	700/NG.R250BL	700/NG.C250BL		700/NG.C250BL		

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTISHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon.

710/NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	h ₂	h ₃	W ₄	kg	RULLO	Codice	€	CUSCINETTO	Codice	€
80	36	112	85x100	60x80	9	40	40	150	150	710/NG.R080BL	-	-	-	-	
100	36	132	85x100	60x80	9	40	40	200	200	710/NG.R100BL	710/NG.C100BL		710/NG.C100BL		
125	36	159	95x110	60x80	9	50	50	250	250	710/NG.R125BL	710/NG.C125BL		710/NG.C125BL		
160	50	207	110x145	80x105	11	60	60	300	300	710/NG.R160BL	710/NG.C160BL		710/NG.C160BL		
200	50	247	110x145	80x105	11	60	60	400	400	710/NG.R200BL	710/NG.C200BL		710/NG.C200BL		
250	50	292	110x145	80x105	11	60	60	500	500	710/NG.R250BL	710/NG.C250BL		710/NG.C250BL		

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTISCHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon.

700/NGP BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	W ₁ xW ₂	h ₂	h ₃	W ₄	kg	RULLO	Codice	€	CUSCINETTO	Codice	€
80	36	112	85X105	60X80	9	39	40	150	150	700/NGP.R080BL	-	-	-	-	
100	36	132	85X105	60X80	9	39	40	200	200	700/NGP.R100BL	700/NGP.C100BL		700/NGP.C100BL		
125	36	159	85X105	60X80	9	42	50	250	250	700/NGP.R125BL	700/NGP.C125BL		700/NGP.C125BL		
160	50	207	110X140	80X105	11	53	60	300	300	700/NGP.R160BL	700/NGP.C160BL		700/NGP.C160BL		
200	50	247	110X140	80X105	11	57	60	400	400	700/NGP.R200BL	700/NGP.C200BL		700/NGP.C200BL		
250	50	292	110X140	80X105	11	70	60	500	500	700/NGP.R250BL	700/NGP.C250BL		700/NGP.C250BL		

Supporto a piastra girevole, serie pesante, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul "ANTI-SHOCK" con núcleo de nylon.

720/NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	W	H	W	H	H	H	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	109	22X60	39	40	150	720/NG.R080BL		-	
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NG.R100BL		720/NG.C100BL	
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NG.R125BL		720/NG.C125BL	
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NG.R160BL		720/NG.C160BL	
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NG.R200BL		720/NG.C200BL	
250	50	286	27X60	70	60	500	720/NG.R250BL		720/NG.C250BL	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon



720/NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice €

20x60	720/NG.R080BL20
27x60	720/NG.R080BL27
Fil 12M	720/NG.R080BL12
Fil 14M	720/NG.R080BL14
Fil 16M	720/NG.R080BL16

Ø 100

Codice €

20x60	720/NG.R100BL20
27x60	720/NG.R100BL27
Fil 12M	720/NG.R100BL12
Fil 14M	720/NG.R100BL14
Fil 16M	720/NG.R100BL16

Ø 125

Codice €

20x60	720/NG.R125BL20
22x60	720/NG.R125BL22
Fil 12M	720/NG.R125BL12
Fil 14M	720/NG.R125BL14
Fil 16M	720/NG.R125BL16



720/NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100

Codice €

20x60	720/NG.C100BL20
27x60	720/NG.C100BL27
Fil 12M	720/NG.C100BL12
Fil 14M	720/NG.C100BL14
Fil 16M	720/NG.C100BL16

Ø 125

Codice €

20x60	720/NG.C125BL20
22x60	720/NG.C125BL22
Fil 12M	720/NG.C125BL12
Fil 14M	720/NG.C125BL14
Fil 16M	720/NG.C125BL16

720/NGP BLU

Foto: Ø 200



Ø	W	H	W	H	W	H	RULLO	CUSCINETTO
80	36	109	22X60	39	40	150	720/NGP.R080BL	-
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NGP.R100BL	720/NGP.C100BL
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NGP.R125BL	720/NGP.C125BL
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NGP.R160BL	720/NGP.C160BL
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NGP.R200BL	720/NGP.C200BL
250	50	286	27X60	70	60	500	720/NGP.R250BL	720/NGP.C250BL

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic "ANTISHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul "ANTI-SHOCK" con núcleo de nylon.

720/NGP BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720/NGP.R080B20	20x60	720/NGP.R100B20	20x60	720/NGP.R125B20
27x60	720/NGP.R080B27	27x60	720/NGP.R100B27	22x60	720/NGP.R125B22
Fil 12M	720/NGP.R080B12	Fil 12M	720/NGP.R100B12	Fil 12M	720/NGP.R125B12
Fil 14M	720/NGP.R080B14	Fil 14M	720/NGP.R100B14	Fil 14M	720/NGP.R125B14
Fil 16M	720/NGP.R080B16	Fil 16M	720/NGP.R100B16	Fil 16M	720/NGP.R125B16

720/NGP BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €
20x60	720/NGP.C100B20	20x60	720/NGP.C125B20
27x60	720/NGP.C100B27	22x60	720/NGP.C125B22
Fil 12M	720/NGP.C100B12	Fil 12M	720/NGP.C125B12
Fil 14M	720/NGP.C100B14	Fil 14M	720/NGP.C125B14
Fil 16M	720/NGP.C100B16	Fil 16M	720/NGP.C125B16

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400X/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	29	55	200			1400X840NG.100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250			1400X840NG.125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	300			1400X840NG.160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	400			1400X840NG.200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	500			1400X840NG.250B	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temperate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antishock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with elastic "Antishock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon revestido en caucho elástico azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	55	200				1410/840NG.100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	65	250				1410/840NG.125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	65	300				1410/840NG.160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	400				1410/840NG.200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	92	500				1410/840NG.250B	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antishock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Nylon wheel with elastic "Antishock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de nylon revestido de caucho azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/840NG BLU

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	29	55	200			1400XP840NG100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250			1400XP840NG125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	300			1400XP840NG160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	400			1400XP840NG200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	500			1400XP840NG250B	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temperate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antishock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with elastic "Antishock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon revestido en caucho elástico azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

840/NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg	RULLO	CUSCINETTO	
100	36	40	12	40	32x10	12	200	840/NG.R100G	840/NG.C100G
125	36	45	15	45	35x11	15	250	840/NG.R125G	840/NG.C125G
160	50	58	20	58	47x14	20	300	840/NG.R160G	840/NG.C160G
200	50	58	20	58	47x14	20	400	840/NG.R200G	840/NG.C200G

Ruota in gomma elastica grigia antitraccia, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with elastic nonmarking grey rubber coating, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant, moyen sur roulement à rouleaux et à billes.

Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi. Nabe auf Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho elástico gris antihuella, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA



50/840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	kg	RULLO	CUSCINETTO		
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/840NG.R100G	50/840NG.C100G
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840NG.R125G	50/840NG.C125G
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840NG.R160G	50/840NG.C160G
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840NG.R200G	50/840NG.C200G

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris antitraccia con núcleo de nylon.

51/840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	Ø	Ø	Ø	Ø	kg	RULLO	CUSCINETTO	
100	36	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840NG.R100G	51/840NG.C100G
125	36	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840NG.R125G	51/840NG.C125G
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	51/840NG.R160G	51/840NG.C160G
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840NG.R200G	51/840NG.C200G

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris antitraccia con núcleo de nylon.

600/A840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	RULLO	CUSCINETTO		
									Codice	€	Codice	€
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/ANG.R100G		600/ANG.C100G	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/ANG.R125G		600/ANG.C125G	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/ANG.R160G		600/ANG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/ANG.R200G		600/ANG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zinc plated swivel castor, with front locking device, for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zinguée, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfeststeller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

56/840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	RULLO	CUSCINETTO		
									Codice	€	Codice	€
100	36	123	10	41	40	110	56/NG.R100G.10		56/NG.C100G.10			
100	36	123	12	41	40	110	56/NG.R100G.12		56/NG.C100G.12			
125	36	153	12	44	50	180	56/NG.R125G		56/NG.C125G			
160	50	190	12	53	60	250	56/NG.R160G		56/NG.C160G			
200	50	230	12	54	60	300	56/NG.R200G		56/NG.C200G			

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

656/A840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	RULLO	CUSCINETTO		
									Codice	€	Codice	€
100	36	123	10	41	40	110	656/ANG.R100G10		656/ANG.C100G10			
100	36	123	12	41	40	110	656/ANG.R100G12		656/ANG.C100G12			
125	36	153	12	44	50	180	656/ANG.R125G		656/ANG.C125G			
160	50	190	12	53	60	250	656/ANG.R160G		656/ANG.C160G			
200	50	230	12	54	60	300	656/ANG.R200G		656/ANG.C200G			

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à œil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, série moyenne, roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch und Totalfeststeller, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

52/840NGG

Foto: Ø 200



							RULLO	CUSCINETTO		
							Codice	€	Codice	€
100	36	123	20x50	41	40	110	52/840NG.R100G	52/840NG.C100G		
125	36	153	27x60	44	50	180	52/840NG.R125G	52/840NG.C125G		
160	50	190	27x60	53	60	250	52/840NG.R160G	52/840NG.C160G		
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840NG.R200G	52/840NG.C200G		

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

52/840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52840NGR100GP20	20x60	52840NGR125GP20	20x60	52840NGR160GP20	20x60	52840NGR200GP20
22x60	52840NGR100GP22	22x60	52840NGR125GP22	22x60	52840NGR160GP22	22x60	52840NGR200GP22
27x60	52840NGR100GP27						

52/840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
20x60	52840NGC100GP20	20x60	52840NGC125GP20	20x60	52840NGC160GP20	20x60	52840NGC200GP20
22x60	52840NGC100GP22	22x60	52840NGC125GP22	22x60	52840NGC160GP22	22x60	52840NGC200GP22
27x60	52840NGC100GP27						

620/A840NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	W	D	W	h	h	RULLO	€	CUSCINETTO	€
100	36	123	20x50	41	40	110	620/ANG.R100G		620/ANG.C100G	
125	36	153	27x60	44	50	180	620/ANG.R125G		620/ANG.C125G	
160	50	190	27x60	53	60	250	620/ANG.R160G		620/ANG.C160G	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/ANG.R200G		620/ANG.C200G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antiraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen und Totalfeststeller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

620/A840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	20x60 620ANGR100GP20		20x60 620ANGR125GP20		20x60 620ANGR160GP20		20x60 620ANGR200GP20
	22x60 620ANGR100GP22		22x60 620ANGR125GP22		22x60 620ANGR160GP22		22x60 620ANGR200GP22
	27x60 620ANGR100GP27						

620/A840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice	Icon	Codice
	20x60 620ANGC100GP20		20x60 620ANGC125GP20		20x60 620ANGC160GP20		20x60 620ANGC200GP20
	22x60 620ANGC100GP22		22x60 620ANGC125GP22		22x60 620ANGC160GP22		22x60 620ANGC200GP22
	27x60 620ANGC100GP27						

SERIE PESANTE



700/NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	W	D	W	h	h	RULLO	€	CUSCINETTO	€
100	36	132	85x105	60x80	9	39	700/NG.R100G		700/NG.C100G	
125	36	159	85x105	60x80	9	42	700/NG.R125G		700/NG.C125G	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	700/NG.R160G		700/NG.C160G	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	700/NG.R200G		700/NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica grigia antiraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

710/NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	kg	RULLO	€	CUSCINETTO	€
100	36	132	85x100	60x80	9	40	200	710/NG.R100G		710/NG.C100G	
125	36	159	95x110	60x80	9	50	250	710/NG.R125G		710/NG.C125G	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	300	710/NG.R160G		710/NG.C160G	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	400	710/NG.R200G		710/NG.C200G	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

700/NGPG

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	kg	RULLO	€	CUSCINETTO	€
100	36	132	85x105	60x80	9	39	40	700/NGP.R100G		700/NGP.C100G	
125	36	159	85x105	60x80	9	42	50	700/NGP.R125G		700/NGP.C125G	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	700/NGP.R160G		700/NGP.C160G	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	700/NGP.R200G		700/NGP.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGG

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	kg	RULLO	€	CUSCINETTO	€
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NG.R100G			720/NG.C100G	
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NG.R125G			720/NG.C125G	
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NG.R160G			720/NG.C160G	
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NG.R200G			720/NG.C200G	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGG A RICHIESTA - ON REQUEST **RULLO**

Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.R100GP20	20x60	720/NG.R125GP20
27x60	720/NG.R100GP27	22x60	720/NG.R125GP22
Fil 12M	720/NG.R100GF12	Fil 12M	720/NG.R125GF12
Fil 14M	720/NG.R100GF14	Fil 14M	720/NG.R125GF14
Fil 16M	720/NG.R100GF16	Fil 16M	720/NG.R125GF16

720/NGG A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.C100GP20	20x60	720/NG.C125GP20
27x60	720/NG.C100GP27	22x60	720/NG.C125GP22
Fil 12M	720/NG.C100GF12	Fil 12M	720/NG.C125GF12
Fil 14M	720/NG.C100GF14	Fil 14M	720/NG.C125GF14
Fil 16M	720/NG.C100GF16	Fil 16M	720/NG.C125GF16

720/NGPG

Foto: Ø 200



							RULLO		CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
100	36	129	22x60	39	40	200	720/NGP.R100G		720/NGP.C100G	
125	36	156	27x60	42	50	250	720/NGP.R125G		720/NGP.C125G	
160	50	202	27x60	53	60	300	720/NGP.R160G		720/NGP.C160G	
200	50	242	27x60	57	60	400	720/NGP.R200G		720/NGP.C200G	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGPG A RICHIESTA - ON REQUEST **RULLO**

Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€
20x60	720/NGP.R100G20	20x60	720/NGP.R125G20
27x60	720/NGP.R100G27	22x60	720/NGP.R125G22
Fil 12M	720/NGP.R100G12	Fil 12M	720/NGP.R125G12
Fil 14M	720/NGP.R100G14	Fil 14M	720/NGP.R125G14
Fil 16M	720/NGP.R100G16	Fil 16M	720/NGP.R125G16

720/NGPG A RICHIESTA - ON REQUEST **CUSCINETTO**

Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€
20x60	720/NGP.C100G20	20x60	720/NGP.C125G20
27x60	720/NGP.C100G27	22x60	720/NGP.C125G22
Fil 12M	720/NGP.C100G12	Fil 12M	720/NGP.C125G12
Fil 14M	720/NGP.C100G14	Fil 14M	720/NGP.C125G14
Fil 16M	720/NGP.C100G16	Fil 16M	720/NGP.C125G16

940

Foto: Ø 200



Ø	H	B	R	D	L	Kg	CUSCINETTO		SENZA CUSCINETTO	
							Codice	€	Codice	€
100	40	40	12	40	32x10	150	940.100		940/SC.100	
125	40	45	15	44	35x11	180	940.125S		940/SC.125S	
125	50	60	20	56	47x14	225	940.125L		940/SC.125L	
160	50	60	20	56	47x14	330	940.160		940/SC.160	
160	50	60	25	56	47x14	330	940.160F25		-	
180	50	60	20	60	47x14	350	940.180		940/SC.180	
180	50	60	25	60	47x14	350	940.180F25		-	
200	50	60	20	60	47x14	460	940.200		940/SC.200	
200	50	60	25	60	47x14	460	940.200F25		-	
250	50	60	25	60	52x15	530	940.250L		940/SC.250L	
250	50	60	20	60	47x14	530	940.250S		940/SC.250S	
300	60	60	30	73	62x16	650	940.300		940/SC.300	
300	60	60	25	73	62x16	650	940.300F25		-	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfera.

Aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de aluminio, cubo sobre cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA



50/940

Foto: Ø 200



Ø	H	B	R	D	L	Kg	H	Kg	CUSCINETTO	
									Codice	€
100	40	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/940.100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/940.125	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/940.160	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	280	50/940.180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/940.200	
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/940.250	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

51/940

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	W	kg	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123	85x100	60x80	9	40	110			51/940.100	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180			51/940.125	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250			51/940.160	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	280			51/940.180	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300			51/940.200	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	400			51/940.250	

Supporto a piastra fissa, zincato; serie media, ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

600/A940

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	W	kg	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123	80x100	60x80	9	41	40	110		600/A940.100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180		600/A940.125	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250		600/A940.160	
180	50	208	110x135	80x105	11	53	60	280		600/A940.180	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300		600/A940.200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

56/940

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	W	kg	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123		10	41	40	110			56/940.100.10	
100	40	123		12	41	40	110			56/940.100.12	
125	40	153		12	44	50	180			56/940.125	
160	50	190		12	53	60	250			56/940.160	
180	50	208		12	55	60	280			56/940.180	
200	50	230		12	54	60	300			56/940.200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

656/A940

Foto: Ø 200



Ø	h	W	L	B	W	h	W	kg	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123		10	41	40	110			656/A940.100.10	
100	40	123		12	41	40	110			656/A940.100.12	
125	40	153		12	44	50	180			656/A940.125	
160	50	190		12	53	60	250			656/A940.160	
180	50	208		12	55	60	280			656/A940.180	
200	50	230		12	54	60	300			656/A940.200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; with front locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

52/940

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123	20x50	41	40	110		52/940.100	
125	40	153	27x60	44	50	180		52/940.125	
160	50	190	27x60	53	60	250		52/940.160	
180	50	208	27x60	55	60	280		52/940.180	
200	50	230	27x60	54	60	300		52/940.200	
250	50	293	27x60	77	90	400		52/940.250	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; aluminium diecasting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.



52/940 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	52/940.100P22	20x60	52/940.125P20	20x60	52/940.160P20	20x60	52/940.180P20	20x60	52/940.200P20
27x60	52/940.100P27	22x60	52/940.125P22	22x60	52/940.160P22	22x60	52/940.180P22	22x60	52/940.200P22
Fil 8M	52/940.100F8	Fil 8M	52/940.125F8	Fil 12M	52/940.160F12	Fil 12M	52/940.180F12	Fil 12M	52/940.200F12
Fil 10M	52/940.100F10	Fil 10M	52/940.125F10	Fil 14M	52/940.160F14	Fil 14M	52/940.180F14	Fil 14M	52/940.200F14
Fil 12M	52/940.100F12	Fil 12M	52/940.125F12	Fil 16M	52/940.160F16	Fil 16M	52/940.180F16	Fil 16M	52/940.200F16
Fil 16M	52/940.100F16	Fil 16M	52/940.125F16						

620/A940

Foto: Ø 200



Ø	Stem	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	Wheel	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	123	20x50	41	40	110		620/A940.100	
125	40	153	27x60	44	50	180		620/A940.125	
160	50	190	27x60	53	60	250		620/A940.160	
180	50	208	27x60	55	60	280		620/A940.180	
200	50	230	27x60	54	60	300		620/A940.200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.



620/A940 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620/A940.100P22	20x60	620/A940.125P20	20x60	620/A940.160P20	20x60	620/A940.180P20	20x60	620/A940.200P20
27x60	620/A940.100P27	22x60	620/A940.125P22	22x60	620/A940.160P22	22x60	620/A940.180P22	22x60	620/A940.200P22
Fil 8M	620/A940.100F8	Fil 8M	620/A940.125F8	Fil 12M	620/A940.160F12	Fil 12M	620/A940.180F12	Fil 12M	620/A940.200F12
Fil 10M	620/A940.100F10	Fil 10MF	620/A940.125F10	Fil 14M	620/A940.160F14	Fil 14M	620/A940.180F14	Fil 14M	620/A940.200F14
Fil 12M	620/A940.100F12	Fil 12M	620/A940.125F12	Fil 16M	620/A940.160F16	Fil 16M	620/A940.180F16	Fil 16M	620/A940.200F16
Fil 16M	620/A940.100F16	Fil 16M	620/A940.125F16						

60/940

Foto: Ø 125



125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	180
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	225

CUSCINETTO



Codice

60/940.C125S

60/940.C125L

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit grösserer Platte. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

61/940

Foto: Ø 125



125	40	154	110x145	80x105	11	60	180	180
125	50	154	110x145	80x105	11	60	60	225

CUSCINETTO



Codice

61/940.C125S

61/940.C125L

Supporto a piastra fissa serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Fixed castor. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Bockgehäuse mit grösserer Platte. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

60A/940

Foto: Ø 125



125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	180
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	225

CUSCINETTO



Codice

60A/940.C125S

60A/940.C125L

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit grösserer Platte. Totalfesteller, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria y freno delantero serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

SERIE PESANTE



900

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	132	85x105	60x80	9	39	40	150			900.100	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	180			900.125	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	330			900.160	
180	50	237	110x140	80x105	11	57	60	350			900.180	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	460			900.200	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	530			900.250	
300	60	355	160x200	120x160	15	75	75	650			900.300	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

910

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	132	85x100	60x80	9	40	40	150			910.100	
125	40	159	95x115	60x80	9	40	50	180			910.125	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	60	330			910.160	
180	50	237	110x145	80x105	11	60	60	350			910.180	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	60	460			910.200	
250	50	308	160x195	120x160	15	90	90	530			910.250	
300	60	355	160x195	120x160	15	90	90	650			910.300	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro.

900/P

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	132	85x105	60x80	9	39	40	150			900/P.100	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	180			900/P.125	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	330			900/P.160	
180	50	237	110x140	80x105	11	57	60	350			900/P.180	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	460			900/P.200	
250	50	308	160x200	120x60	15	63	75	530			900/P.250	
300	60	355	160x200	120x60	15	75	75	650			900/P.300	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

920

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W x H	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	129	22x60	39	40	150		920.100	
125	40	156	27x60	42	50	180		920.125	
160	50	202	27x60	53	60	330		920.160	
180	50	232	27x60	57	60	350		920.180	
200	50	242	27x60	57	60	460		920.200	
250	50	308	27x60	63	75	530		920.250	
300	60	355	27x60	75	75	650		920.300	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.



920 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100

Codice

€

20x60	920.100P20
27x60	920.100P27
Fil 12M	920.100F12
Fil 14M	920.100F14
Fil 16M	920.100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	920.125P20
22x60	920.125P22
Fil 12M	920.125F12
Fil 14M	920.125F14
Fil 16M	920.125F16

920/P

Foto: Ø 200



Ø	h	W	W x H	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	129	22x60	39	40	150		920/P.100	
125	40	156	22x60	42	50	180		920/P.125	
160	50	202	27x60	53	60	330		920/P.160	
180	50	232	27x60	57	60	350		920/P.180	
200	50	242	27x60	57	60	460		920/P.200	
250	50	308	27x60	63	75	530		920/P.250	
300	60	355	27x60	75	75	650		920/P.300	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.



920/P A RICHIESTA - 920/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100

Codice

€

20x60	920/P.100P20
27x60	920/P.100P27
Fil 12M	920/P.100F12
Fil 14M	920/P.100F14
Fil 16M	920/P.100F16

Ø 125

Codice

€

20x60	920/P.125P20
27x60	920/P.125P27
Fil 12M	920/P.125F12
Fil 14M	920/P.125F14
Fil 16M	920/P.125F16

SERIE PESANTE PLUS



1200/940

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	B	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	180			1200/940.125	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	330			1200/940.160	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	350			1200/940.180	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	460			1200/940.200	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	530			1200/940.250	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty plus; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

1210/940

Foto ruote: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	B	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	50	180				1210/940.125	
160	50	209	110x145	80x105	11	60	330				1210/940.160	
180	50	235	110x145	80x105	11	60	350				1210/940.180	
200	50	245	110x145	80x105	11	60	460				1210/940.200	
250	50	294	110x145	80x105	11	60	530				1210/940.250	

Supporto a piastra fissa, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, heavy duty plus; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie plus, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

1200/P940

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	W	B	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	180			1200/P940.125	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	330			1200/P940.160	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	350			1200/P940.180	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	460			1200/P940.200	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	530			1200/P940.250	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty plus, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400X/940

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	150			1400X/940.100	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	225			1400X/940.125	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	460			1400X/940.200	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	530			1400X/940.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/940

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x100	60x80	9	55	150				1410/940.100	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	65	225				1410/940.125	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	460				1410/940.200	
250	50	300	160x200	120x160	17	92	530				1410/940.250	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/940

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	150			1400XP/940.100	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	225			1400XP/940.125	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	460			1400XP/940.200	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	530			1400XP/940.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.


Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

SERIE MOLLEGGIATA



1505/940M

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
160	50	250	140x110	105x80	11	100	25	330	330	1505/940M.160		
200	50	265	140x110	105x80	11	100	25	460	460	1505/940M.200		
250	50	320	175x140	140x105	14	120	25	530	530	1505/940M.250		
300	60	400	200x160	160x120	14	120	30	650	650	1505/940M.300		

Supporto girevole elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla e parte rotante composta da un cuscinetto a rulli conici e da un cuscinetto assiale; ruota in gomma elastica con nucleo in alluminio.

Electrosoldered high thickness swivel plate castor, with spring suspension. Swivelling part on conic roller bearing and axial thrust ball bearing. Aluminium die-casting wheel with elastic rubber coating.

Support pivotant à platine avec suspension, mécanosoudé, en acier de forte section. Pivotement avec roulement à rouleaux conique et butée à billes. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en aluminium.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Lenkgehäuse aus starkem Stahlblech. Der Gabeldrehkranz ist mit einem Konus-Rollenlager und einem Axial- Kugellager ausgerüstet. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte giratorio electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle y parte giratoria formada por un cojinete de rodillos cónicos y por un cojinete axial. Rucola de caucho elástico con núcleo de aluminio.

1515/940M

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
160	50	250	140x110	105x80	11	25	330	330	330	1515/940M.160		
200	50	265	140x110	105x80	11	25	460	460	460	1515/940M.200		
250	50	320	175x140	140x105	14	25	530	530	530	1515/940M.250		
300	60	400	200x160	160x120	14	30	650	650	650	1515/940M.300		

Supporto fisso elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla; ruota in gomma elastica con nucleo in alluminio.

Electrosoldered high thickness fixed castor with spring suspension. Aluminium diecasting wheel with elastic rubber coating.

Support fixe avec suspension, mécanosoudé en acier de forte section. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en aluminium.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Bockgehäuse aus starkem Stahlblech. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte fijo electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle. Rueda de caucho elástico con núcleo de aluminio.

Foto: Ø 200



Ø	H	B	R	D	D ₁	D ₂	P	CUSCINETTO		SENZA CUSCINETTO	
								Codice	€	Codice	€
125	40	47	15	50	35x11	300		815.125		815/SC.125	
150	50	60	20	62	47x14	400		815.150S		815/SC.150S	
150	50	60	17	62	47x14	400		815.150SF17		-	
150	60	70	25	62	47x14	500		815.150		815/SC.150	
150	60	70	20	62	47x14	500		815.150F20		-	
150	60	60	20	62	47x14	500		815.150M60F20		-	
150	60	60	25	62	47x14	500		815.150M60F25		815/SC.150M60	
160	60	70	25	62	47x14	550		815.160		815/SC.160	
160	60	70	20	62	47x14	550		815.160F20		-	
160	60	60	20	62	47x14	550		815.160M60F20		-	
160	60	60	25	62	47x14	550		815.160M60F25		815/SC.160M60	
200	50	60	20	75	52X15	550		815.200S		815/SC.200S	
200	50	60	25	75	52X15	550		815.200SF25		-	
200	60	70	25	62	47x14	600		815.200		815/SC.200	
200	60	70	20	62	47x14	600		815.200F20		-	
200	60	60	20	75	47x14	600		815.200M60F20		-	
200	60	60	25	75	47x14	600		815.200M60F25		815/SC.200M60	
250	50	60	25	67	47x14	650		815.250S		815/SC.250S	
250	50	60	20	67	47x14	650		815.250SF20		-	
250	60	65	25	75	52x15	700		815.250M		815/SC.250M	
250	60	65	20	75	52x15	700		815.250MF20		-	
250	60	60	20	75	52x15	700		815.250M60F20		-	
250	60	60	25	75	52x15	700		815.250M60F25		815/SC.250MM60	
250	80	80	30	87	62x16	750		815.250		815/SC.250	
250	80	80	35	87	62x16	750		815.250F35		-	
250	80	60	30	87	62x16	750		815.250M60F30		815/SC.250M60	
250	80	60	35	87	62x16	750		815.250M60F35		-	
250	80	90	30	87	62x16	750		815.250X		815/SC.250X	
250	80	90	35	87	62x16	750		815.250XF35		-	
250	100	100	30	88	62x16	800		815.250L		815/SC.250L	
250	100	100	35	88	62x16	800		815.250LF35		-	
300	60	65	25	75	52x15	750		815.300S		815/SC.300S	
300	60	65	20	75	52x15	750		815.300SF20		-	
300	60	60	20	75	52x15	750		815.300SM60F20		-	
300	60	60	25	75	52x15	750		815.300SM60F25		815/SC.300SM60	
300	80	80	30	88	62x16	800		815.300L		815/SC.300L	
300	80	80	35	88	62x16	800		815.300LF35		-	
300	100	100	30	88	62x16	1000		815.300X		815/SC.300X	
300	100	100	35	88	62x16	1000		815.300XF35		-	
300	100	90	30	88	62x16	1000		815.300XM90F30		815/SC.300XM90	
300	100	90	35	88	62x16	1000		815.300XM90F35		-	
350	70	70	30	92	62x16	800		815.350S		815/SC.350S	
350	70	70	35	92	62x16	800		815.350SF35		-	
350	80	80	30	92	62x16	900		815.350		815/SC.350	
350	80	80	35	92	62x16	900		815.350F35		-	
350	80	90	40	120	80x18	900		815.350M		815/SC.350M	
350	80	90	50	120	80x18	900		815.350MF50		-	
350	100	100	40	120	80x18	1100		815.350L		815/SC.350L	
350	100	100	50	120	80x18	1100		815.350LF50		-	
350	100	90	40	120	80x18	1100		815.350LM90F40		815/SC.350LM90	
350	100	90	50	120	80x18	1100		815.350LM90F50		-	
400	100	100	40	120	80x18	1350		815.400		815/SC.400	
400	100	100	50	120	80x18	1350		815.400F50		-	
450	100	100	40	122	80x18	1500		815.450		815/SC.450	
450	100	100	50	122	80x18	1500		815.450F50		-	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición pintada, cubo sobre cojinetes de bolas.

815/FL

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	Ø ₁	Ø ₂	h ₂	BOCCOLA	Codice	€
125	40	47	15	50	300	815/FL.125F15		
125	40	47	20	50	300	815/FL.125F20		
150	60	70	20	62	500	815/FL.150F20		
150	60	70	25	62	500	815/FL.150F25		
200	60	70	25	62	600	815/FL.200F25		
200	60	70	30	62	600	815/FL.200F30		
250	50	60	20	67	650	815/FL.25050F20		
250	50	60	25	67	650	815/FL.25050F25		
250	80	80	30	87	750	815/FL.25080F30		
250	80	80	35	87	750	815/FL.25080F35		
300	60	65	25	75	750	815/FL.30060F25		
300	60	65	30	75	750	815/FL.30060F30		
300	80	80	30	87	800	815/FL.30080F30		
300	80	80	35	87	800	815/FL.30080F35		
350	70	70	25	92	800	815/FL.35070F25		
350	70	70	30	92	800	815/FL.35070F30		
350	100	100	30	120	1100	815/FL.350100F30		
350	100	100	40	120	1100	815/FL.350100F40		
400	100	100	30	120	1350	815/FL.400F30		
400	100	100	40	120	1350	815/FL.400F40		
450	100	100	30	122	1500	815/FL.450F30		
450	100	100	40	122	1500	815/FL.450F40		

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo a foro liscio.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on plain bore.

Roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, alésage lisse.

Grauguß Rad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición barnizada, cubo de agujero liso.

815/K

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	Ø ₁	BOCCOLA	Ø ₂	h ₂	BOCCOLA	Codice	€
125	40	47	15	5x2,3	50	300	815/K.125		
125	40	47	20	6x2,8	50	300	815/K.125L		
150	60	70	20	6x2,8	62	500	815/K.150		
150	60	70	25	8x3,3	62	500	815/K.150L		
200	60	70	25	8x3,3	62	600	815/K.200		
200	60	70	30	8x3,3	62	600	815/K.200L		
250	50	60	20	6x2,8	67	650	815/K.25050		
250	50	60	25	8x3,3	67	650	815/K.25050L		
250	80	80	30	8x3,3	87	750	815/K.25080		
250	80	80	35	10x3,3	87	750	815/K.25080L		
300	60	65	25	8x3,3	75	750	815/K.30060		
300	60	65	30	8x3,3	75	750	815/K.30060L		
300	80	80	30	8x3,3	87	800	815/K.30080		
300	80	80	35	10x3,3	87	800	815/K.30080L		
350	70	70	25	8x3,3	92	800	815/K.35070		
350	70	70	30	8x3,3	92	800	815/K.35070L		
350	100	100	30	8x3,3	120	1100	815/K.350100		
350	100	100	40	12x3,3	120	1100	815/K.350100L		
400	100	100	30	8x3,3	120	1350	815/K.400		
400	100	100	40	12x3,3	120	1350	815/K.400L		
450	100	100	30	8x3,3	122	1500	815/K.450		
450	100	100	40	12x3,3	122	1500	815/K.450L		

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo a foro liscio con chiavetta a norma UNI DIN 138.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on plain bore with key way UNI DIN 138.

Roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, alésage lisse avec clavette UNI DIN 138.

Grauguß Rad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Gleitlager mit Nut nach UNI DIN 138.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición barnizada, cubo de agujero liso con chaveta según norma UNI DIN 138.

SERIE MEDIA



60/815

Foto: Ø 125



										CUSCINETTO 	Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	300			60/815.C125	

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit größerer Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

61/815

Foto: Ø 125



										CUSCINETTO 	Codice	€
125	40	154	110x145	80x105	11	60	300				61/815.C125	

Supporto a piastra fissa serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Fixed castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Bockgehäuse mit größerer Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

60A/815

Foto: Ø 125



										CUSCINETTO 	Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	300			60A/815.C125	

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit größerer Platte. Totalfeststeller, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria y freno delantero serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

SERIE PESANTE PLUS



1200/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	300			1200/815.125	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	400			1200/815.15050	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	550			1200/815.20050	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	650			1200/815.25050	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate swivel castor, heavy duty plus; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

1210/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	50	300				1210/815.125	
150	50	204	110x140	80x105	11	60	400				1210/815.15050	
200	50	245	110x145	80x105	11	60	550				1210/815.20050	
250	50	294	110x145	80x105	11	60	650				1210/815.25050	

Supporto a piastra fissa, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate fixed castor, heavy duty plus; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie plus, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

1200/P815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	300			1200/P815.125	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	400			1200/P815.15050	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	550			1200/P815.20050	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	650			1200/P815.25050	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate swivel castor, heavy duty plus, with locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

SERIE PESANTISSIMA



505

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	300		505.125		
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	500		505.150		
160	60	215	140x175	105x140	15	50	75	550		505.160		
200	60	262	140x175	105x140	15	46	75	600		505.200		
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	650		505.250.50		
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	700		505.250.60		
300	60	348	160x200	120x160	15	70	75	750		505.300		

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate swivel castor, range "pesantissima" painted cast iron; wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série "pesantissima"; roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima", zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

515

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	159	95x110	60x80	9	50	300		515.125			
150	60	210	145x170	105x140	15	85	500		515.150			
160	60	215	145x170	105x140	15	85	550		515.160			
200	60	262	145x170	105x140	15	85	600		515.200			
250	50	308	160x195	120x160	15	90	650		515.250.50			
250	60	308	160x195	120x160	15	90	700		515.250.60			
300	60	348	160x195	120x160	15	90	750		515.300			

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate fixed castor, range "pesantissima", painted cast iron; wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série "pesantissima"; roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie "pesantissima", Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima", zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

505/P

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	300		505/P.125		
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	500		505/P.150		
160	60	215	140x175	105x140	15	50	75	550		505/P.160		
200	60	262	140x175	105x140	15	46	75	600		505/P.200		
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	650		505/P.25050		
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	700		505/P.25060		
300	60	348	160x200	120x160	15	70	75	750		505/P.300		

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate swivel castor, range "pesantissima", with locking device for wheel and swivelling part; painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série "pesantissima", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima", zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA



1400X/815

Foto: Ø 200



Ø	H	W	L1	L2	L3	W	H	W	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	300		1400X/815.125	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500		1400X/815.150	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	46	65	600		1400X/815.200	
250	80	300	160x200	120x160	17	90	92	750		1400X/815.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in ghisa rivestita in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/815

Foto: Ø 200



Ø	H	W	L1	L2	L3	W	H	W	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	65	300	300		1410/815.125	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	65	500	500		1410/815.150	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	65	600	600		1410/815.200	
250	80	300	160x200	120x160	17	92	750	750		1410/815.250	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/815

Foto: Ø 200



Ø	H	W	L1	L2	L3	W	H	W	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	300		1400XP/815.125	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500		1400XP/815.150	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	46	65	600		1400XP/815.200	
250	80	300	160x200	120x160	17	90	92	750		1400XP/815.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiata in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Totalfeststeller Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	L ₁ x L ₂	L ₁ x L ₂	L ₁ x L ₂	h ₁	h ₂	h ₃	CUSCINETTO	Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	67	75	400		2505/815.15050	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	500		2505/815.15060	
200	50	255	160x200	120x160	17,5	91	95	550		2505/815.20050	
200	60	255	160x200	120x160	17,5	91	95	600		2505/815.20060	
250	50	317	160x200	120x160	17,5	79	95	650		2505/815.25050	
250	60	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700		2505/815.25060	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	750		2505/815.25080	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800		2505/815.250100	
300	60	383	160x200	120x160	17,5	97	85	750		2505/815.30060	
300	80	383	160x200	120x160	17,5	97	95	800		2505/815.30080	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	1000		2505/815.300100	
350	70	425	200x250	160x210	17,5	101	85	800		2505/815.35070	
350	80	425	200x250	160x210	17,5	101	95	900		2505/815.35080	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1100		2605/815.350100	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1350		2605/815.400100	
450	100	565	200x250	160x210	17,5	110	115	1500		2605/815.450100	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldada, verniciato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded swivel castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldada range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldada, roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldada, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2515/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	L ₁ x L ₂	L ₁ x L ₂	L ₁ x L ₂	h ₁	h ₂	h ₃	CUSCINETTO	Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	75	75	400		2515/815.15050	
150	60	210	140x175	105x140	13	75	75	500		2515/815.15060	
200	50	255	160x200	120x160	17,5	95	95	550		2515/815.20050	
200	60	255	160x200	120x160	17,5	95	95	600		2515/815.20060	
250	50	317	160x200	120x160	17,5	95	95	650		2515/815.25050	
250	60	317	160x200	120x160	17,5	95	95	700		2515/815.25060	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	95	95	750		2515/815.25080	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	115	800	800		2515/815.250100	
300	60	380	160x200	120x160	17,5	85	750	750		2515/815.30060	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	95	800	800		2515/815.30080	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	115	1000	1000		2515/815.300100	
350	70	425	200x250	160x210	17,5	85	800	800		2515/815.35070	
350	80	425	200x250	160x210	17,5	95	900	900		2515/815.35080	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	115	1100	1100		2615/815.350100	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	115	1350	1350		2615/815.400100	
450	100	565	200x250	160x210	17,5	115	1500	1500		2615/815.450100	

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldada, verniciato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded fixed castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldada range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldada, roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldada, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elastischer schwarzer Gummi- Bandage.

Soporte de placa fija, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2505/P815

Foto: Ø 200



									CUSCINETTO	
									Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	67	75	400		2505/P815.15050
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	500		2505/P815.15060
200	50	255	160x200	120x160	17,5	91	95	550		2505/P815.20050
200	60	255	160x200	120x160	17,5	91	95	600		2505/P815.20060
250	50	317	160x200	120x160	17,5	79	95	650		2505/P815.25050
250	60	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700		2505/P815.25060
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	750		2505/P815.25080
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800		2505/P815.25010
300	60	380	160x200	120x160	17,5	97	85	750		2505/P815.30060
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	800		2505/P815.30080
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	1000		2505/P815.30010
350	70	425	200x250	160x210	17,5	101	85	800		2505/P815.35070
350	80	425	200x250	160x210	17,5	101	95	900		2505/P815.35080
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1100		2505/P815.35010
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1350		2505/P815.40010
450	100	565	200x250	160x210	17,5	110	115	1500		2505/P815.45010

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldada, verniciato, con dispositivo di bloccaggio ruota; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded swivel castor, grey painted with wheel brake, extra-pesante elettrosaldada range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein pour la roue, série extra-pesante elettrosaldada, roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldada, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado, con dispositivo para bloquear la rueda;rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2505G/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	180	140x175	105x140	13	58	105	600			2505G815.12540	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	130	800			2505G815.15050	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	125	1100			2505G815.20050	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	1300			2505G815.25050	
250	100	340	200x250	160x210	17,5	90	230	1600			2505G815.250100	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	2000			2505G815.300100	
350	100	460	200x250	160x210	17,5	85	230	2200			2605G815.350100	
400	100	500	200x250	160x210	17,5	85	230	2700			2605G815.400100	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante gemellata, elettrosaldato e verniciato, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore; ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey painted fabricated twin swivel castor, extra-pesante elettrosaldato range. Waterproof rolling motion, greased by grease cup; painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine, mécano soudée, vernie avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldato; double roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldato, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, parte giratoria sellada y lubricada con grasa, rueda de goma elastica en color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado, eje con cojinete a bolas.

- * Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°
- * Available also with 4 positions directional lock 90°
- * Disponible avec frein directionnel 4 positions 90°
- * Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfesteller.
- * también disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

2515G/815

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
125	40	180	140x175	105x140	13	105	600				2515G815.12540	
150	50	215	140x175*	105x140	13	130	800				2515G815.15050	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	125	1100				2515G815.20050	
250	50	340	200x250	160x210	17,5	150	1300				2515G815.25050	
250	100	340	200x250*	160x210	17,5	230	1600				2515G815.250100	
300	100	383	200x250*	160x210	17,5	230	2000				2515G815.300100	
350	100	460	200x250*	160x210	17,5	230	2200				2615G815.350100	
400	100	500	200x250*	160x210	17,5	230	2700				2615G815.400100	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldato; doppia ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Black painted fabricated twin fixed castor, extra-pesante elettrosaldato range; painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape fixe, mécano soudée, vernie, série extra-pesante elettrosaldato. Roue jumellée avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldato; Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte fijo pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, rueda de goma elastica en color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado, eje con cojinete a bolas.

- * Il lato largo della piastra è parallelo all'asse della ruota
- * Long part of the plate: direction of movement
- * Grand côté de la platine: sens de marche
- * Large plattenseite: Laufrichtung
- * También disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

2505GFP/815

Foto: Ø 200



										CUSCINETTO	
											€
										Codice	
										2505GFP81512540	
										2505GFP81515050	
										2505GFP81520050	
										2505GFP81525050	
										2505GFP815250100	
										2505GFP815300100	
										2605GFP815350100	
										2605GFP815400100	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, con dispositivo di bloccaggio ruota; ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey painted fabricated swivel twin castor, extra-pesante elettrosaldata range with locking device for the wheel. Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine, mécano soudée, vernie avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, avec dispositif de blocage de la roue, série extra-pesante elettrosaldata; double roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elastischer schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, parte giratoria sellada y lubricada con grasa, con freno; rueda de goma elastica color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado eje con cojinete a bolas.

* Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°


* Available also with 4 positions directional lock 90°

* Disponible avec frein directionnel 4 positions 90°

* Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfesteller

* También disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

SERIE MOLLEGGIATA



1505/815M

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
150	60	245	140x110	105x80	11	100	25	500			1505/815M.150	
200	60	265	140x110	105x80	11	100	25	600			1505/815M.200	
250	80	320	175x140	140x105	14	120	25	750			1505/815M.250	
300	60	400	200x160	160x120	14	120	30	750			1505/815M.300	

Supporto rotante elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla e parte rotante composta da un cuscinetto a rulli conici e da un cuscinetto assiale; ruota in gomma elastica con nucleo in ghisa.

Electrosoldered high thickness swivel plate castor, with spring suspension. Swivelling part on conic roller bearing and axial thrust ball bearing. Cast iron wheel with elastic rubber coating.

Support pivotant à platine avec suspension, mécanosoudé, en acier de forte section. Pivotement avec roulement à rouleaux conique et butée à billes. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, gefedertes Lenkgehäuse aus starkem Stahlblech. Der Gabeldrehkranz ist mit einem Konus-Rollenlager und einem Axial-Kugellager ausgerüstet. Graugußrad, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte giratorio electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle y parte giratoria formada por un cojinete de rodillos cónicos y por un cojinete axial. Rueda de caucho elástico con núcleo de fundición.

1515/815M

Foto: Ø 200



Ø	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	CUSCINETTO	Codice	€
150	60	245	140x110	105x80	11	25	500				1515/815M.150	
200	60	265	140x110	105x80	11	25	600				1515/815M.200	
250	80	320	175x140	140x105	14	25	750				1515/815M.250	
300	60	400	200x160	160x120	14	30	750				1515/815M.300	

Supporto fisso elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla; ruota in gomma elastica con nucleo in ghisa.

Electrosoldered high thickness fixed castor with spring suspension. Cast iron wheel with elastic rubber coating.

Support fixe avec suspension, mécanosoudé en acier de forte section. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, gefedertes Bockgehäuse aus starkem Stahlblech. Graugußrad, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte fijo electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle. Rueda de caucho elástico con núcleo de fundición.

6500

foto: Ø 350x100



Ø	H	B	R	D	W	CUSCINETTO		SENZA CUSCINETTO	
						Codice	€	Codice	€
200	50	50	25	52x15	400	6500C.200/50		6500S.200/50	
200	80	80	30	62x16	600	6500C.200/80		6500S.200/80	
200	100	100	30	62x16	800	6500C.200/100		6500S.200/100	
200	150	150	35	72x17	1000	6500C.200/150		6500S.200/150	
250	50	50	25	52x15	400	6500C.250/50		6500S.250/50	
250	70	70	30	62x16	600	6500C.250/70		6500S.250/70	
250	80	80	30	62x16	700	6500C.250/80		6500S.250/80	
250	100	100	30	62x16	800	6500C.250/100		6500S.250/100	
250	120	120	35	72x17	1100	6500C.250/120		6500S.250/120	
250	150	150	35	72x17	1200	6500C.250/150		6500S.250/150	
300	50	50	25	52x15	500	6500C.300/50		6500S.300/50	
300	80	80	30	62x16	850	6500C.300/80		6500S.300/80	
300	100	100	35	72x17	1200	6500C.300/100		6500S.300/100	
300	120	120	35	72x17	1400	6500C.300/120		6500S.300/120	
300	150	150	40	90x23	1600	6500C.300/150		6500S.300/150	
300	200	200	40	90x23	2000	6500C.300/200		6500S.300/200	
300	220	220	40	90x23	2500	6500C.300/220		6500S.300/220	
350	80	80	30	62x16	900	6500C.350/80		6500S.350/80	
350	100	100	35	72x17	1300	6500C.350/100		6500S.350/100	
350	150	150	40	90x23	1800	6500C.350/150		6500S.350/150	
350	200	170	40	90x23	2200	6500C.350/200		6500S.350/200	
400	80	80	30	62x16	800	6500C.400/80		6500S.400/80	
400	100	100	35	72x17	1000	6500C.400/100		6500S.400/100	
400	150	150	40	90x23	2000	6500C.400/150		6500S.400/150	
400	200	190	60	110x22	3000	6500C.400/200		6500S.400/200	
400	230	190	60	110x22	4000	6500C.400/230		6500S.400/230	
400	250	220	60	110x22	4500	6500C.400/250		6500S.400/250	
400	300	270	60	110x22	5500	6500C.400/300		6500S.400/300	
500	70	70	35	72x17	900	6500C.500/70		6500S.500/70	
500	100	100	40	90x23	1500	6500C.500/100		6500S.500/100	
500	150	150	60	110x22	2500	6500C.500/150		6500S.500/150	
500	200	190	60	110x22	4500	6500C.500/200		6500S.500/200	
500	230	190	60	110x22	5000	6500C.500/230		6500S.500/230	
500	300	270	60	110x22	7000	6500C.500/300		6500S.500/300	

Ruote sciolte con rivestimento in gomma elastica nera e flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.


Wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißten gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Ruedas sueltas con revestimiento de caucho elástico negro y juntas de acero electrosoldadas y moldeadas.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/6500C

Foto: Ø 350x100



Ø	h	W	B	L	W	W	W	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	2505/6500.200				
250	70	317	160x200	120x160	17,5	79	95	600	2505/6500.250S				
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	2505/6500.250L				
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	2505/6500.250X				
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	2505/6500.300L				
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	1200	2505/6500.300X				
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	2605/6500.350				
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	800	2605/6500.400S				
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	2605/6500.400L				
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	2605/6500.500S				
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	2605/6500.500L				

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Welded swivel castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißen gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2515/6500C

Foto: Ø 350x100



Ø	h	W	B	L	W	W	W	W	W	W	CUSCINETTO	Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	115	800	2515/6500.200					
250	70	317	160x200	120x160	17,5	95	600	2515/6500.250S					
250	80	317	160x200	120x160	17,5	95	700	2515/6500.250L					
250	100	317	160x200	120x160	17,5	115	800	2515/6500.250X					
300	80	380	160x200	120x160	17,5	95	850	2515/6500.300L					
300	100	383	160x200	120x160	17,5	115	1200	2515/6500.300X					
350	100	425	200x250	160x210	17,5	115	1300	2615/6500.350					
400	80	480	200x250	160x210	17,5	95	800	2615/6500.400S					
400	100	480	200x250	160x210	17,5	115	1000	2615/6500.400L					
500	70	590	200x250	160x210	19	85	900	2615/6500.500S					
500	100	590	200x250	160x210	19	115	1500	2615/6500.500L					

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Welded fixed castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support fixe, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißen gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2505/P6500C

Foto: Ø 350x100



									CUSCINETTO	
									Codice	€
									2505/P6500.200	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	2505/P6500.200	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	79	95	600	2505/P6500.250S	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	2505/P6500.250L	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	2505/P6500.250X	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	2505/P6500.300L	
300	100	380	160x200	120x160	17,5	97	115	1200	2505/P6500.300X	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	2605/P6500.350	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	800	2605/P6500.400S	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	2605/P6500.400L	
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	2605/P6500.500S	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	2605/P6500.500L	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; con bloccaggio ruota; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Fabricate swivel castor, grey painted with wheel brake, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein pour la roué, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißten gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesada electrosoldada, barnizado; con bloqueo de la rueda; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2505DP/6500C

Foto: Ø 350x100



									CUSCINETTO	
									Codice	€
									2505DP6500.200	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	2505DP6500.200	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	78	95	600	2505DP6500.250S	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	78	95	700	2505DP6500.250L	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	78	115	800	2505DP6500.250X	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	2505DP6500.300L	
300	100	380	160x200	120x160	17,5	97	115	1200	2505DP6500.300X	
350	100	470	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	2605DP6500.350	
400	80	500	200x250	160x210	17,5	131	95	800	2605DP6500.400S	
400	100	500	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	2605DP6500.400L	
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	2605DP6500.500S	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	2605DP6500.500L	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; con freno direzionale; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Fabricated swivel castor, grey painted with 4 position directional lock, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein directionnel, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Richtungsfeller auf 4 Positionen, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektroggeschweißten gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; con freno de dirección;rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.